

**"Construcția și reabilitarea
sistemului de iluminat public în
com.Tuzara, r-nul.Calarasi"**

Formular Nr.1
WinCmeta

TP212 Etapa II

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări № 4/2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de montaj		
1	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	7,000
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	7,000
3		Consola prefabricată din metal (WG/WP) L=0.5 m	buc	7,000
4	08-03-575-1	Montare siguranță fuzibilă pentru corp de iluminat LED	buc	7,000
5		Siguranță fuzibilă pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	7,000
6		Suport pentru siguranță fuzibilă VO-1	buc	7,000
7	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm ²	100 m	0,070
8		Cablu izolat pînă la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm ²	m	7,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automat VA - 2 buc, dispozitiv de protecție la supratensiune -1 buc)	buc	3,000
10		Clema ZVI 1.5-4 mm ²	buc	14,000
11		Clema de străpungere ermetică pentru felinare 30И 16-70/1,5-10 mm ²	buc	14,000
12		Lenta pentru montaj F2007	m	14,000
13		Clema (скрепа) A200	buc	17,000
14		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	14,000

1	2	3	4	5
15		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 30И 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	3,000
16		Clema PS-1-1	buc	3,000
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,030
18		Otel, rotund, diametru 5.5 mm	m	3,000
19		Lenta pentru montaj F2007 pentru priza repetata la pamint	m	3,000
		Capitolul 2. Utilaj		
20		Corp de iluminat LED. S1(vol. 1 Comp 2), tip stradal . Corp de iluminat tip LED. Garantie 5 ani. Puterea nominala maxim admisa <=50W, fluxul luminos > 3400lm Satisface situatia de iluminat conform SM CEN/TR 13201-1:2017 - P5, unde: Latimea partii carosabile - 4m. Distanța maxima între piloni - 60-70m. Distanța stilp-carosabil - 0,5m. Înălțimea de montare a CI - 6m - 6,6m. Lungime consola - 0,508m.	buc	3,000
21		Corp de iluminat LED. S2 S3 (vol. 1 Comp 2), tip stradal .Corp de iluminat tip LED. Garantie 5 ani.Puterea nominala maxim admisa <=50W, fluxul luminos > 2800lm Satisface situatia de iluminat conform SM CEN/TR 13201-1:2017 - P5, unde: Latimea partii carosabile - 4m.Distanța maxima între piloni - 35m.Distanța stilp-carosabil - 1m. Înălțimea de montare a CI - 6m - 6,6m. Lungime consola - 0,508m.	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.