

Documentația de atribuire se modifică după cum urmează:

Caracteristici pentru piloni, din Caietul de sarcini, compartiment se substituie cu:
Caracteristici pentru piloni

Pilonii au următoarea construcție:

1,5m – diametru țevă 133 mm x 4mm grosime metal;
1,5m – diametru țevă 108 mm x 4 mm grosime metal;
1,4m – diametru țevă 76 mm x 3,5 mm grosime metal.

Caracteristicile principale:

H = 4400mm – înălțimea
D de jos = 133mm – diametru de jos a pilonului
D de mijloc = 108mm – diametru de mijloc a pilonului
D de sus = 76mm – diametru de sus a pilonului
d*=M 16mm – diametru filetului elementelor de fixare

Dimensiunile flanșei a/b/n/d = 220/220/4/16 mm a – dimensiunea flanșei b – diametru la centrele găurilor n – numărul găurilor d – diametrul găurilor

STANDARDELE pentru țevi

Țeava d 133 x 4mm ГОСТ 10704 -91
Țeava d 108 x 4mm ГОСТ 10704 -91/10705-80 СТ10-20
Țeava d 76 x 3,5mm ГОСТ 10704 -91 СТ3сп
Suduri ГОСТ 14771-76

Dimensiuni braț (consolă pentru pilon): KP1/0,5/-0,5-/15- Φ2

Diametru min. a țevelor pentru consolă = 48mm

Culoarea pilonilor – negru lucios. Va fi folosită vopsea care protejează suprafața de efectele agresive ale tuturor factorilor atmosferici (acoperirea nu se ruginește, nu se estompează la soare).

Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate pentru piloni

Pilonii vor fi montați pe un suport din beton subteran cu dimensiunile lungime /lățime/adâncime (0,5 x 0,5 x 0,7 m) turnat din beton. Fixarea pilonilor se va executa prin intermediul pieselor înglobate în beton.