

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Achiziționarea unui tractor cu agregatele necesare, tomberoanelor pentru deșeuri și a boxelor pentru colectarea plasticului

Autoritatea contractantă: **Primăria comunei Ghetlova, raionul Orhei**

Descriere generală

Tractor: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia

Motor: putere 80-85C.P.

Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500

Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică

Transmisie: Comutați (F + R) x4x3

Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte / 8 înapoi

Viteza 1,50 - 31,50 km / h

Arbore priza putere - Tipul Independent

Viteza de rotație 540 / 540E rpm

Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă

Cilindru hidraulic cu cârlig

Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg.

Presiune de lucru 160-180 Mpa

Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm

Supape la distanță 2 seturi de supape

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Sistem de acționare 4WD

Cadru / cabină spațiu de lucru

Direcție hidrostatică

Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu)

Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci

Frână de mână mecanică

Axa față 4WD 40 unghi de virare

Axa spate Blocare diferențială mecanică

Greutate față 8-10 x 30kg

Greutate spate 4-6 x 50kg

Dimensiuni

Lungime 4000-4200 mm.

Ampatament 2300-2400 mm.

Calibru față 1500-1900 mm.

Lățimea căii spate 1500-1900 mm.

Lățime 1990 mm.

Garda la sol este de 500-550 mm.

Distanța de la axa față la axa 545 mm.

Înălțime maximă 2750 mm.

Dimensiunile roții din față 320/85 R24

Dimensiunile roții din spate 460/85 R30

Greutatea tractorului 3900-4200 Kg

Garantie minim 24 luni.

Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia

Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus

Completări: obloane suplimentare de metal,
Sistem de frânare: pneumatic
Numărul de axe: 2
Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg
Volum: min 8,0 m³
Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700
Modul de descărcare: 3 părți
Greutate: min 2300 kg
Garanția : min. 12 luni

Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025

Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm
Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții
Completări: Cadru EURO
Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg
Greutatea: min. 800 kg
Garanția: min. 12 luni.

Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025

Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații
Funcționalitate : 4-in-1
Volum: min. 0,50 m³
Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m
Greutatea : min. 350 kg
Deschiderea: hidraulică
Garanția: min. 12 luni.

Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025

Oțel rezistent la uzură
Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate
Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere
Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m
Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l
Garantie: minim 12 luni.

Cisterna de vidanjare Stare nou, produs 2025

Capacitate: 3000/4000 L
Lungime: 5000/5200 mm
Lățime: 2000/2200 mm
Înălțime: 2200/2300 mm
Anvelope: 15.0/55 x 17
Număr axe: 1
Ecartament: 1650/1750 mm
Sarcină pe cârlig: 15 kN
Greutate proprie: 1500/1700 kg
Greutate totală: 4500/5000 kg
Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP)
Timp de umplere a rezervorului cu compresor:
Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară.

Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis.
Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald.
Ax unic, două roți 15.0/55 x 17.
Compresor: 3000 L/min (flux de aer).
Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncălzirii.
Supapă de siguranță pentru presiune și vid.
Garantie: min. 12 luni.

Matura stradala: Stare nou, produs 2025

Greutate: 250/265 kg.
Lungime: 1,0/1.20 m
Latimea: 1,8/2.0 m
Unghiul de lucru: 300
Viteza de rotire a periei: 260 rot/min
Viteza de lucru: 8/13 km/ora
Matura: perie din plastic
Fixare: unire 3 puncte spate
Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic)
Garantie: min. 12luni.

Tocator lateral: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia

Caracteristici tehnice :
Latime de lucru 1750/1800 mm
Translatie hidraulica dreapta-stanga
Inclinatia bratului 60-90 grade
Numar cutite (ciocane) 25/30 buc
Diametru tocare 20-60 mm
Rotatii priza 540 PTO
Numar curele transmisie 4 buc
Prindere tirantii 3 puncte
Lungime 2100/2300 mm
Latime 2100/2300 mm
Inaltime 1000/1100 mm
Greutate 650/700 kg
Garantie: min. 12 luni

Lama universala: Stare nou, produs 2025

Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații
Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m
cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.
Manipulare: Hidraulică
Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg
Garanția : min. 12 luni

Tomberon 120l:

Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru.

Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A)

Greutate: 7.0 kg – 10.0 kg. Capacitate: 120 l;

Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice;

Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente;

Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm

Ax roți: oțel zincat;

Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică;

Garantie; minim 12luni.

Boxa pentru colectarea plasticului:

Container din plasă metalică pe picioare, cu volum, nu mai mic, de 3 000 L și porțiță pentru recuperarea deșeurilor.

Dimensiuni: înălțime cu picioare nu mai mică de 1 718 mm;

Lungime – nu mai mică de 1 515 mm;

Lățime – nu mai mică de 1 515 mm;

Culoare galbena/verde.

Garantie; minim 12luni.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Gîrneț Elena