

**Reparatia capitala a salilor de
operatii la IMSP Institutul
Oncologic din str. N.
Testemiteanu 30, or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1
Solutii arhitecturale (235/18/23-SA)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Inchideri si compartimentari		
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	321,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	861,307
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	677,471
	2710703520275	Profil de ghidaj UW100	m	369,383
	2710703520276	Profil de suport CW100	m	709,731
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	332,283
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	393,578
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	488,747
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	174,852
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,456
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	483,908
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	9 494,265
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,017
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,801
2	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din profile zincate CW100 si UW100 cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	130,00

1	2	3	4	5
		din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	232,31
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	137,183
	2710703520275	Profil de ghidaj UW100	m	96,028
	2710703520276	Profil de suport CW100	m	287,43
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	307,028
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	98,967
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,406
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,432
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	195,975
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 686,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,832
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,486
3	CN34A	Folie de aluminiu autoadeziva montata pe suprafata sticlei ferestrelor existente (numai manopera)	m2	48,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,28
4		Folie de aluminiu autoadeziva cu efect "oglinda"	m2	48,40
	212411735295	Folie de aluminiu autoadeziva	m2	53,24
Total Inchideri si compartimentari				
		2. Lucrari de finisare		
		2.1. Pereti		
		2.1.1. Tip A		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	1 234,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,76
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuar "Betohgpuht" sau similar	kg	333,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,70
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	1 234,00

1	2	3	4	5
		caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	1 234,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	246,80
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	25,914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 748,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	740,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,468
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,17
7	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	1 234,00
	7122050013400	Zidar	h-om	246,80
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1 357,40
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 234,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 505,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 810,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,486
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,744
9	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian, RAL6019 la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	1 234,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 085,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 937,38
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	186,026
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	527,072
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 170,298
	2710503808004	Fir de sudare	m	1 264,973
	2523116716347	Tapet medical antibacterian	m2	1 302,179
	4100126202818	Apa	m3	1,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,872
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	18,51
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	86,38
Total Tip A				
		2.1.2. Tip B		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	477,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	214,65

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	503,187
	4100126202818	Apa	m3	0,477
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,477
11	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian, RAL6019 la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	477,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 192,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	748,89
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	71,908
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	203,739
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	838,924
	2710503808004	Fir de sudare	m	488,973
	2523116716347	Tapet medical antibacterian	m2	503,354
	4100126202818	Apa	m3	0,719
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,816
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,155
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,39
Total Tip B				
		2.1.3. Tip C		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,66
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	5,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,95
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,00
	7122050013400	Zidar	h-om	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,399
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,095
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,85

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,95
15	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	19,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,35
	2661112800700	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	19,574
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,003
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	383,80
	4100126202818	Apa	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,19
Total Tip C				
		2.1.4. Tip D		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,105
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,175
17	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,775
	2661112800700	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	3,606
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	13,08
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	1,661
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	70,70
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,035
Total Tip D				
		2.1.5. Tip E		
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante,	m2	18,00

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,52
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	4,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,90
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,60
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	19,80
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	128,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,288
21	CF51B	Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatorii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm) Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000	m2	18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	386,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,81
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,988
	4100126202818	Apa	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
23	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,60

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	18,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,90
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	18,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,90
	2430116103809 1	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	7,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
Total Tip E				
Total Pereti				
		2.2. Tavane		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon MediCare Air" sau similare dupa caracteristicile stipulate in proiect (plansa 13), inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL - alb	m2	188,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,32
	7422010060100	Timplar	h-om	387,04
	2874136323300	Diblu din metal prindere Armstrong	buc	755,20
	2732103646155	Panouri de tip "Rockfon MediCare Air"cu sistem grila pentru suspendarea panourilor	m2	198,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,832
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2	505,10

1	2	3	4	5
		etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	964,741
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	533,007
	2710703520241	Profil de ghidaj UD 27/28	m	466,508
	2710703520242	Profil de suport CD 60/27	m	1 116,776
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 192,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	384,526
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	137,567
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	44,417
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	837,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 218,457
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,323
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,992
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	505,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	227,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	532,83
	4100126202818	Apa	m3	0,505
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,505
29	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	505,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,51
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	249,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,505
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	505,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,153
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,255
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, culoare alba, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	505,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	277,805
	2430116103809	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor	kg	202,04

1	2	3	4	5
		Latex-Mat		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	30,306
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	252,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01
Total Tavane				
		2.3. Pardosele		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	693,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,146
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgput" sau similar	kg	187,353
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,695
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	693,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	416,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,39
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,899
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 020,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,939
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,817
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,327
34	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	685,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,454
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	10 543,666
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	62,022
	4100126202818	Apa	m3	2,757
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,799
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,857
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-685,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-78,856
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	-5 245,605
	4100126202818	Apa	m3	-3,429
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-13,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-3,429
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,246
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,41
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,378
	2661112803689	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm	m2	8,446
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	33,21
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	2,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	164,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,369
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,098
38	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie de tip Topshield, RAL1014, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	313,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	627,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	373,184
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,275
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	110,309
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	1 654,632
	2710503808004	Fir de sudare	m	321,471
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	47,275
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,00
	2523116726352	Pardoseli PVC omogen antibacterian, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43	m2	330,926
	4100126202818	Apa	m3	0,473
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,136
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,763
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	62,72
39	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, conductiv, fara ftalati, RAL1014, grosimea 2,0 mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	372,10

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	744,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	442,799
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,094
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	130,886
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	1 963,293
	2710503808004	Fir de sudare	m	381,44
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	56,094
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,00
	2523116726350	Pardoseli PVC omogen antibacterian conductiv, fara ftalati, grosimea 2,0mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43	m2	392,659
	4100126202818	Apa	m3	0,561
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,721
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,465
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	74,42
40		Profil R30 mm la pardosele	m	425,00
	2521106718393	Profil R30 mm la pardosele	m	425,00
41		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	425,00
	2521106718394	Profil PJ-45	m	425,00
42	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din banda cupru (numai manopera)	100 m	8,24
	1	Muncitor	h-om	146,672
43		Banda de cupru 10x1.0 mm	m	824,00
	211001	Banda de cupru 10x1.0 mm	m	824,00
Total Pardosele				
		2.4. Protectie pereti		
44	CK26B	Protectie pentru pereti cu profil din aluminiu acoperit din vinil - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 1015, inclusiv piesele de capat	m	80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,40
	2743123549326	Protectie pentru pereti din profil de tip PPS150, RAL 5024	m	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	320,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80
45	CK26B	Protectie muchiilor la pereti cu profil din aluminiu si acoperire din vinil - latime 50 mm de tip PCP050, RAL 1015, inclusiv piesele de capat	m	43,20
	7422010060100	Timplar	h-om	13,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,456

1	2	3	4	5
	2743123549327	Sistem protectie muchii perete, l=50mm	m	43,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	172,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
Total Protectie pereti				
Total Lucrari de finisare				
		3. Timplarie		
46	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu interioare, intr-un canat oscilo-batant F1 - 760x760 mm	m2	3,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,347
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,47
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,446
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,857
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	20,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,082
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
47	CK21A	Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, U3 - 960x2060 mm	m2	3,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,396
	2812106309053	Usi din profiluri din metal de tip DRAGARD U3 - 960x2060 mm	m2	3,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,693
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,376
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
48	CK21D	Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canat, U4 - 1460x2060 mm	m2	3,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,331
	2812106309054	Usi din profiluri din metal DRAGARD U4 - 1460x2060 mm	m2	3,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,04

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,806
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
49	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat, U8 - 660x2060 mm Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	12,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,044
	2030112931103 8	Usi metalice pline cu protectia contra focului U8 - 660x2060 mm	m2	12,548
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	3,764
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,627
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,151
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,088
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	6,876
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	8,595
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	1,38
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,753
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,878
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	30,114
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	2,752
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,876
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,257
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,125
50	CK21A	Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, U9 - 860x2060 mm	m2	3,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,009
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,354
	2812106309059	Usi din profiluri din metal DRAGARD U9 - 860x2060 mm	m2	3,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	14,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,619
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,124
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
51	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat, U10 - 860x2060 mm Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	3,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,576
	2030112931104	Usi metalice pline cu protectia contra focului U10	m2	3,551

1	2	3	4	5
	0	- 860x2060 mm		
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,065
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,178
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,043
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,025
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	1,946
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,432
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,391
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,213
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,249
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	8,521
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,779
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,531
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,336
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035
52	CK22C	Glasvanduri din profile din etal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD , si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V2 - 2500x(3000+500)(h) mm	m2	8,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70
	2030112951702	Glasvanduri din profiluri din metal de tip DRAGARD V2 - 2500x(3000+500)(h) mm	m2	8,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	26,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,837
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,639
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,175
53	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 930x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara	m2	10,26

1	2	3	4	5
		umplutura in interspatiile profileleor, V3 - 2930x(3000+500)(h) mm		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,821
	2030112951703	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V3 - 2930x(3000+500)(h) mm	m2	10,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,78
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,155
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,749
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205
54	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V5 - 1430x(3000+500)(h) mm	m2	5,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,401
	2030112951705	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V5 - 1430x(3000+500)(h) mm	m2	5,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,03
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,052
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,366
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,505
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
55	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V7 - 1935x(3000+500)(h) mm	m2	6,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,462

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,542
	2030112951707	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V7 - 1935x(3000+500)(h) mm	m2	6,77
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	20,31
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,422
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,494
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,385
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,708
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
56	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V8 - 3450x(3000+500)(h) mm	m2	12,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,966
	2030112951708	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V8 - 3450x(3000+500)(h) mm	m2	12,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,537
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,882
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,242
57	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V10 - 1485x(3000+500)(h) mm	m2	5,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,416
	2030112951710	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V10 - 1485x(3000+500)(h) mm	m2	5,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,092

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
58	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor, V11 - 5600x(3000+500)(h) mm	m2	19,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,568
	2030112951711	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V11 - 5600x(3000+500)(h) mm	m2	19,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	58,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,116
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,431
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,392
59	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor, V13 - 1690x(3000+500)(h) mm	m2	5,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,474
	2030112951713	Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V13 - 1690x(3000+500)(h) mm	m2	5,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,243
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,432
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118

1	2	3	4	5
Total Timplarie				
		4. Puturi acoperis		
60	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,16
	7122050013400	Zidar	h-om	23,629
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,629
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	806,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	81,696
	2652102100737	Var hidratat	kg	20,314
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,368
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	14,40
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,445
	4100126202818	Apa	m3	0,162
	2922140007000	Macara	h-ut	0,658
61	VB27D	Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 2500 - 4000 mm	buc	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,08
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm	kg	46,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,80
	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	27,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	232,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	96,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	96,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001
63	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2	27,00

1	2	3	4	5
		stratului hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,08
	2413317346000	Suspensie de bitum Aquamast	kg	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,008
64	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase din bitum modificat aditivat cu polimeri elastomeri SBS, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	27,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,21
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	65,205
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	17,01
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,62
Total Puturi acoperis				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Cheltueli de transport				
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

