

Aprobat:
Președintele raionului
Nicolae Draganel



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de plombare si amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, r-l Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Plombarea drumurilor publice locale		
		1.1. L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2		
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
		1.2. L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2		
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
		1.3. L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0		
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
		1.4. L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1,2		
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	120,00
		1.5. Amenajarea stratului de egalizare		
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,00
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,76

1	2	3	4	5
7	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	26,00
8	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	2 600,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00065 l/m2	t	7,64
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H=5cm	t	1 422,96
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	3,00
12	Ts151B10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	120,00

Intocmit: Bejenari S.

Verificat: Marian A.