

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria satului Clocușna raionul Ocnîța

2. Obiectul achiziționării: Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnîța

3. CPV: 34900000-6

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului: ONIPM

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitat ea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	<u>34900000-6</u>	Tractor	Buc.	1	1. Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Emisii: Etapa III minim Putere: minim 100 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte / 15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, încălzire plus scaun pasager

					Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 350kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.
--	--	--	--	--	--

					cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 2500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Minim Iesiri Hidraulice 4 Spate 4 Fata Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie minim: 24 luni sau 2000 motoore
--	--	--	--	--	---

2	<u>34900000-6</u>	Tocator vegetal lateral	Buc.	1	Descrierea produsului: Tocator Lateral: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare lateralade la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Unghi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min.1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -3 Buc Cardan cu ambreiaj inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus
---	-------------------	----------------------------	------	---	--

3	<u>34900000-6</u>	Lama Zapada	Buc.	1	Descrierea produsului: Lama universală: Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Înălțimea reglabila: hidraulic Înălțimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie minim 12 luni
4	<u>34900000-6</u>	Remorcă	Buc.	1	Stare: Nou Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanția : min. 12 luni Condiții suplimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus

5	<u>34900000-6</u>	Dispozitiv de descarcare tomberoane	Buc.	1	Descrierea produsului: Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni. Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7		Tomberon 120 L	Buc.	1360	Descrierea produsului: Tomberon/Pubela 120L Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6 Garantie minim 12 luni.

Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie:

- *Certificat conform EN ISO 45001* (sănătate și securitate în muncă) - da/nu
- *Certificat conform EN ISO 50001* (managementul energiei) - da/nu
- *Certificat conform EN ISO 14001* (managementul de mediu) - da/nu
- *Certificat conform EN ISO 9001* (managementul calitatii) - da/nu
- Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat

Cerinte de calitate

- Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile.
- Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. - da/nu
- **Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6** - da/nu

Material și sustenabilitate

- Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistenta la conditiichimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV- da/nu

Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. - da/nu

- Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501.
- Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. - da/nu
- Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. - da/nu
- Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner- da/nu
- Pubelele vor fi echipate cu **axe metalice** reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. **Roți din cauciuc** solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie

					montate și demontabile prin alunecare și prindere. – da/nu • Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. – da/nu • Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. – da/nu
--	--	--	--	--	---

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Transportul și descarcarea sunt în sarcina furnizorului. Locul livrării-Primăria s. Clocusna. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Bucarciuc Tatiana _____