

Anexa nr. 1

Specificațiile tehnice – Tonometru portabil

Parametru	Specificație
Dimensiuni maxime:	24-29 mm (I) * 35-95 mm (H) * 215 mm (L)
Greutate maxima:	140g (fara baterii), 230g (4xbaterii AA)
Alimentare:	4 baterii x AA nereincarcabile, LR6 1.5V alcaline
Interval de masurare minim:	7-50 mmHg
Precizie:	± 1,2 mmHg (≤20 mmHg) si de ± 2,2 mmHg (> 20 mmHg)
Repetabilitate (coeficient de variatie):	<8%
Precizia de afisare:	1 mmHg
Unitate de afisare:	milimetri de mercur (mmHg)
Mediu de lucru	
Temperatura:	+10 °C până la +35 °C
Umiditate relativă:	30% până la 90%
Presiune atmosferică:	800 hPa-1,060 hPa
Mediu de depozitare	
Temperatura:	-10 ° C până la +55 ° C
Umiditatea relativă:	10% până la 95%
Presiune atmosferică:	700 hPa-1,060 hPa
Mediu de transport	
Temperatura:	-40 ° C până la +70 ° C
Umiditatea relativă:	10% până la 95%
Presiune atmosferică:	500 hPa-1,060 hPa
Mod de operare:	Continuu
Cerințe	Include: - 200 buc. sonde de unica folosință; - geanta antisoc. Termen de garanție : nu mai mic de 12 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română