

### Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>Lot 1</b>				
1	Amestec uscat	Kilogram	9990	ambalaj saci de hîrtie a cîte 30 kg, echivalent knauf sau supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistența la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar, termen de valabilitate: ~ 6 luni;
2	Amestec uscat – finis	Kilogram	2500	saci de hartie a cîte 25 kg, echivalent knauf, mărimea granulelor ~ 0,1-0,3 mm, consumul materialului ~ 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1mm, grosimea stratului de aplicare: min - 0,1 mm, max - 2 mm, rezistență la compresiune - 5mpa, rezistență la întindere din încovoiere - 2 mpa, timpul inițial de priză - 90 min, termen de valabilitate: ~6 luni
3	Clei pentru teracotă	Kilogram	2500	saci a cîte 25 kg, echivalent supraten, domeniul de utilizare: exterior si interior, destinație: pentru gresie si faianta ceramica; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate ~12 luni
<b>Total Lot 1</b>				
<b>Lot 2</b>				
4	Vopsea emulsionată albă, pentru lucrări interioare	Kilogram	1988	ambalaj 14 kg, albă, echivalent supraten, vopsea latex, lavabila pentru vopsirea peretilor din interior, a lemnului, tapetelor, a tencuielilor, calitatea superioară, fără miros intens consum normat 0,125-0,170kg/m <sup>2</sup> ; densitate 1,623±0,005 g/cm <sup>3</sup> ; ph 8,5-9,5; timpul de uscare până la gradul 3 la temperatura + 20±2: 30-35 min; conținutul de substante nevolatile 65±2 %, termen de valabilitate ~18 luni
5	Vopsea emulsionată albă, pentru lucrări exterioare	Kilogram	392	ambalaj 14 kg, rezistență foarte bună la intemperii; rezistentă la razele uv; aderență foarte bună la suport; grad sporit de alb; lavabilitate sporită; pentru suprafete minerale; baza acrilica; culoare albă (se coloreaza) mată; consum normat: 0,17-0,25 kg/m <sup>2</sup> ; termen de valabilitate: ~24 luni
6	Grund pentru pereti	Kilogram	650	echivalent supraten sau knauf, pentru suprafete puternic absorbante, exterior si interior, baza acrilica, consum normat: 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> , greutate: 10-12 kg, temperatura de uscare: +20 °c, timpul uscarii complete: 4 ore, termen de valabilitate: ~12 luni
7	Coloranți universali pentru produse pe baza de apa, bej	Litru	20	echivalent "Sniezka" 0,1-1 1litru (flacoane), culoare bej, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
8	Coloranți universali pentru produse pe baza de apa, piersic	Litru	10	echivalent "Sniezka" 0,1-1 1litru (flacoane), culoare piersic, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
9	Coloranți universali pentru produse pe baza de apa, galben	Litru	10	echivalent "Sniezka" 0,1-1 1litru (flacoane), culoare galbenă, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
<b>Total Lot 2</b>				
<b>Lot 3</b>				
10	Cherestea tivită 32 mm	Metru cub	2	L-6m, B-150 mm, h-32 mm
11	Cherestea tivită 50 mm	Metru cub	2	L-6m, B-150 mm, h-50 mm
12	Cherestea tivită 70 mm	Metru cub	1	L-6m, B-150 mm, h-70 mm
13	Lambriu din lemn	Metru pătrat	20	L-2,1 m; B-100 mm; h-10 mm, Calitatea I
14	Disc strung lemn, 25cm	Bucată	4	Ø 250 mm
15	Disc strung lemn, 30cm	Bucată	4	Ø 300 mm
<b>Total Lot 3</b>				
<b>Lot 4</b>				
16	Linoleum, 3 m	Metru pătrat	200	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, tip comercial, acoperire omogenă, desenul tip laminat/parchet culoarea - cafeniu deschis, grosimea primului (deasupra) strat 0,5 mm, grosimea totală 4 mm
17	Linoleum, 4 m	Metru pătrat	200	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, tip comercial, acoperire omogenă, desenul tip laminat/parchet culoarea cafeniu deschis, grosimea primului (deasupra) strat 0,5 mm, grosimea totală 4 mm
18	Clei pentru linoleum	Kilogram	112	caldare 14 kg, echivalent supraten, adeziune excelentă; grad înalt de fixare; elastic; nu conține solvenți; după întărire lipsit de tasare; fără miros; pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilica
<b>Total Lot 4</b>				
<b>Lot 5</b>				
19	Gips-carton antiumezeală	Bucată	40	2500 x 1200 x 12,5; rezistent la apă
20	Plăci tavan amstrong 60x60 cm	Metru pătrat	500	greutate: 3-3,6; grosime: 10-13 mm; marimea: 600 x 600 mm
21	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Metru pătrat	1000	din fibra de sticlă; dimensiune ochi: 5x5 mm, dimensiune rulou: 1x50 m, densitate: 145-160 g/m <sup>2</sup>

### Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
22	Bridă reglabilă (pentru pod gipsocarton)	Bucată	100	pentru pod gipsocarton
23	Profil UD 4m 28/27 mm	Bucată	150	4m 28/27 mm
24	Profil CD 4m 60/27 mm	Bucată	250	4m 60/27 mm
25	Dibluri cu desfacere 3.9 6x40	Bucată	4000	6x40
26	Dibluri cu desfacere 3.9 6x60	Bucată	3000	6x60
27	Dibluri cu desfacere 3.9 6x80	Bucată	3000	6x80
28	Suruburi 25 mm	Bucată	10000	3,5x25 mm gips-metal
29	Suruburi 35 mm	Bucată	10000	3,5x35 mm gips-lemn
30	Suruburi 51 mm	Bucată	5000	3,5x51 mm gips-lemn
31	Suruburi 70 mm	Bucată	5000	4,2x70 mm gips-lemn
	<b>Total Lot 5</b>			
	<b>Lot 6</b>			
32	Lac incolor - iahtenii	Litru	20	ambalaj 0,5-1,5 litri, pentru interior si exterior, baza uretan-alchidica, culoare: incolor, diluant: 4% mai subtire, AMB
33	Vopsea alc. albă 2,7 kg	Bucată	125	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
34	Vopsea alc. albastră 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
35	Vopsea alc. cafenie 2,7 kg	Bucată	125	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
36	Vopsea alc. sură 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
37	Vopsea alc. verde 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
38	Dizolvant 646	Bucată	50	0,5-1,5 l
	<b>Total Lot 6</b>			
	<b>Lot 7</b>			
39	Linocrom	Metru pătrat	200	grosimea 3,7 mm; lungimea/lățimea 10x1; tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă pelicula; stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pinza din fibre de sticlă
	<b>Total Lot 7</b>			