

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație a WC în căminul studențesc prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
2. IDNO: 1016620005681
3. Adresa: MD – 2050, mun.Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 327517
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cevvc2018@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul procedurii de achiziție: COP
8. Obiectul achiziției: lucrări de reparație a WC în căminul studențesc al IP CEVVC, cod CPV: 45400000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării lucrărilor de reparație a WC în căminul studențesc al IP CEVVC pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară: bugetul de stat.

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată a achiziției, lei (fara TVA)
1.	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a WC în căminul studențesc mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 3</i>	proiect	1	Conform caietului de sarcini	338580,00

Valoarea estimativă totală: 338580,00 lei

Caietul de sarcini privind reparația WC în căminul studențesc

1	2	3	4	5
		Lucrări de Reparație a WC etajul 5		
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58.00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti. etc.)	m2	6.10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	58.00

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2	56,90
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	56,96
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 200 mm	m2	58,00
9	CO18A	Usite de curatire din material plastic gata confectionate 200x200	buc	1,00
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F1 - 800x600(h) mm)	m2	0,48
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F2 - 1150x1600(h) mm)	m2	1,84
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 180 mm	m	1,20
13	CK25A	Usi confectionate din mase plastice cu 5 camere, 76 mm, cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, oarba, cu prag din aluminiu si grile de ventilare pentru acces aer incadrate in foaia usa, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 900x2100(h) mm)	m2	3,78
		Capitolul 1.2. Compartimentari WC		
14	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete dispartitor fix 1.25x2.10 (h) m)	m2	7,88
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete dispartitor fata cu usi 0.8x2.1m - 3 buc - 3.30x2.10 (h) m), inclusiv minere, incuietori fara cheie	m2	6,93
		Capitolul 1.3. Tavane		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,35
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	19,35
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,35
19	CF53B Ks=2 Km=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Ksalariu=2; Kmateriale=Kutilaje=5)	m2	19,35
20	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2	19,35

21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	19.35
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.35
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, cu proprietati antimucegai, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,35
		Capitolul 1.4. Pardosele		
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,35
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton simplu	m3	0.74
26	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3	1,20
27	CA10A2	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat manual conform art. CA01 - cheramzitobetonului M100	m3	1.20
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1.04
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,35
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20.40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	20,40
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura. 400x400x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20.40
		Capitolul 1.5. Instalatii sanitare. apa. canalizare		
33	RCsB30K k=1.98	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, L=220 mm - pentru montarea coloanei de canalizare - subsol - acoperis	buc	6.00
34	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - coloana canalizare	m	17.00
35	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	6.00
36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5.00
37	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12.00
38	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5.00
39	SB09E	Cot 45* din din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10.00
40	SB09E	Caciula de ventilare din PP-R, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1.00
41	SC08A Ks=0.5	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Nota - K salariu = 0.5, se monteaza numai vasul closet, teava de conexiune rezervor - vas closet, si mansonul de conexiune la canalizare, restul lucrarilor vor fi executate de Beneficiar	buc	3.00
42	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata	m	4.00

		cu garnitura de cauciuc. montata aparent sau ingropat sub pardoseala. avind diametrul de 110 mm		
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
44	SB09E	Piesa de legatura din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 110x50 mm	buc	1,00
45	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc. montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
46	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze. din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
47	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din din polipropilena (PP-R) pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
48	SB09C	Dop din polipropilena (PP-R) pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc. avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
49	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime. in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2. pentru executarea mecanizata	m	10,40
50	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime. in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,30
51	SA15B	Teava din polipropilena PN10 (apa rece/calda), imbinata prin sudura prin polifuziune. in conducte de legatura. la obiecte sanitare. la obiecte de locuit si soccual-culturale. avind diametrul 20*2.8 mm	m	17,00
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala. din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic. introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm	m	17,00
		Capitolul 1.6. Ventilare		
53	RCsB29O k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra. utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm, L=400 mm	buc	1,00
54	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime. pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
55	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
56	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime. avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.	m2	0,80
57	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime. avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm.	m2	1,57
58		Fixari pentru canale de ventilare din elemente zincate	kg	6,00
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, 100-100 mm	buc	6,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Echipament electric		
60	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,01
61	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V	buc	1,00

62	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape. tip neingropat. montare aparenta	100 buc	0.01
63	pret furnizor	Intreruptor instalatie deschisa cu legare la pamint. cu 2 clape. IP44. 16A. 220V	buc	1.00
64	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat. montare aparenta	100 buc	0.01
65	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A. 230V	buc	1.00
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane. fixare cu scoabe. diametru pina la 25 mm	100 m	0.20
67	pret furnizor	Teava corugata U-PVC. 750N, d=20 mm	m.l.	20.00
68	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0.03
69	pret furnizor	Corp de iluminat cu doua lampi soclu E27, IP 54	buc	3.00
70	pret furnizor	Bec led 12 W E27 6500 K	buc	6.00
71	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup. de iluminat, in invelis de protectie sau cablu. cu 2-3 fire. in golurile placilor de planseu	100 m	0.10
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna. sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.10
73	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna. sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0.10
74	pret furnizor	Cablu BBIнг-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m.l.	20.00
75	pret furnizor	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m.l.	10.00
		Capitolul 2.2. Ventialare		
76	VC37B adoptat	Montarea ventilatorului puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (numai manopera, mecanismele, consolele si buloanele de ancoraj)	buc	1.00
77	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1.00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Ventialare		
78	pret furnizor	Ventilator montat pe canal. D=150 mm. Q=150m ³ /h, H=260Pa. N=0.08kW. n=2515rot/min. U=230V	buc	1.00
79	pret furnizor	Atenuitor de zgomot. circular D=150 mm. L=600 mm	buc	1.00
80	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare. cu diametrul 150 mm	buc	1.00

1	2	3	4	5
		Lucrări de Reparație a WC etajul 4		
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	58.00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane. cutii. rulou. masti. etc.)	m ²	6.10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	58.00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime. driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	58.00
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime. + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti. executat cu mortar ciment M100	m ²	56.90

1	2	3	4	5
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug grosime 12.5 mm. cu executarea carcasi metalice simple plane din profile CD si UD. cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1.04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	56.96
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 200 mm	m2	58,00
9	CO18A	Usite de curatire din material plastic gata confectionate 200x200	buc	1.00
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F1 - 800x600(h) mm)	m2	0,48
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv (F2 - 1150x1600(h) mm)	m2	1.84
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 180 mm	m	1.20
13	CK25A	Usi confectionate din mase plastice cu 5 camere, 76 mm, cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, oarba, cu prag din aluminiu si grile de ventilare pentru acces aer incadrate in foaia usa, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 900x2100(h) mm)	m2	3.78
		Capitolul 1.2. Compartimentari WC		
14	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete dispartitor fix 1.25x2.10 (h) m)	m2	7,88
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete dispartitor fata cu usi 0.8x2.1m - 3 buc - 3.30x2.10 (h) m), inclusiv minere, incuietori fara cheie	m2	6.93
		Capitolul 1.3. Tavane		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,35
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	19.35
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19.35
19	CF53B Ks=2 Km=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Ksalariu=2: Kmateriale=Kutilaje=5)	m2	19.35
20	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	19.35
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	19.35
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.35
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	19.35

1	2	3	4	5
		in emulsie apoasa. cu proprietati antimucegai, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual		
		Capitolul 1.4. Pardosele		
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19.35
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton simplu	m3	0.74
26	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3	1.20
27	CA10A2	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat manual conform art. CA01 - cheramzitobetonului M100	m3	1.20
28	CB01A	Cofraje. din scinduri de rasinoase. pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1.04
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.35
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuar	m2	20.40
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 400x400x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20.40
		Capitolul 1.5. Instalatii sanitare, apa, canalizare		
33	SC08A Ks=0.5	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Nota - K salariu = 0.5, se monteaza numai vasul closet, teava de conexiune rezervor - vas closet, si mansonul de conexiune la canalizare, restul lucrarilor vor fi executate de Beneficiar	buc	3.00
34	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4.00
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00
36	SB09E	Piesa de legatura din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm	buc	1.00
37	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.00
38	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4.00
39	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2.00
40	SB09C	Dop din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1.00
41	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10.40
42	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea	m	3.30

	2	3	4	5
		mecanizata		
43	SA15B	Teava din polipropilena PN10 (apa rece/calda), imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm	m	17.00
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm	m	17.00
		Capitolul 1.6. Ventilare		
45	RCsB29O k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm, L=400 mm	buc	1.00
46	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00
47	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1.00
48	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.	m2	0.80
49	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm.	m2	1.57
50		Fixari pentru canale de ventilare din elemente zincate	kg	6.00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, 100-100 mm	buc	6.00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Echipament electric		
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0.01
53	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V	buc	1.00
54	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0.01
55	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V	buc	1.00
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0.01
57	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V	buc	1.00
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.20
59	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m.l.	20.00
60	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0.03
61	pret furnizor	Corp de iluminat cu doua lampi soclu E27, IP 54	buc	3.00
62	pret furnizor	Bec led 12 W E27 6500 K	buc	6.00
63	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0.10
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.10
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0.10
66	pret furnizor	Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m.l.	20.00
67	pret furnizor	Cablu BBI нг-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m.l.	10.00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2. Ventilare		
68	VC37B adoptat	Montarea ventilatorului puterea motorului pina la 4.5 kw, de pe autoturn telescopic (numai manopera, mecanismele, consolele si buloanele de ancoraj)	buc	1.00
69	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1.00
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Ventilare		
70	pret furnizor	Ventilator montat pe canal. D=150 mm, Q=150m ³ /h, H=260Pa, N=0.08kW, n=2515rot/min, U=230V	buc	1.00
71	pret furnizor	Atenuitor de zgomot. circular D=150 mm, L=600 mm	buc	1.00
72	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 150 mm	buc	1.00
		Lucrări de Reparație a WC etajul 2		
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58.00
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2	56.90
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1.04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	56.96
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 200 mm	m2	58.00
9	CO18A	Usite de curatire din material plastic gata confectionate 200x200	buc	1.00
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1.00 mp inclusiv (F1 - 800x600(h) mm)	m2	0.48
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe	m2	1.84

1	2	3	4	5
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv (F2 - 1150x1600(h) mm)		
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 180 mm	m	1.20
13	CK25A	Usi confectionate din mase plastice cu 5 camere, 76 mm, cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, oarba, cu prag din aluminiu si grile de ventilare pentru acces aer incadrate in foaia usa, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 900x2100(h) mm)	m2	3,78
		Capitolul 1.2. Compartimentari WC		
14	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete dispartitor fix 1.25x2.10 (h) m)	m2	7.88
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete dispartitor fata cu usi 0.8x2.1m - 3 buc - 3.30x2.10 (h) m), inclusiv minere, incuietori fara cheie	m2	6.93
		Capitolul 1.3. Tavane		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19.35
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	19.35
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19.35
19	CF53B Ks=2 Km=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Ksalariu=2; Kmateriale=Kutilaje=5)	m2	19.35
20	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2	19.35
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	19.35
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.35
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, cu proprietati antimucegai, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19.35
		Capitolul 1.4. Pardosele		
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,35

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2. Ventialare		
68	VC37B adoptat	Montarea ventilatorului puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (numai manopera, mecanismele, consolele si buloanele de ancoraj)	buc	1.00
69	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Ventialare		
70	pret furnizor	Ventilator montat pe canal, D=150 mm, Q=150m ³ /h, H=260Pa, N=0,08kW, n=2515rot/min, U=230V	buc	1.00
71	pret furnizor	Atenuitor de zgomot, circular D=150 mm, L=600 mm	buc	1.00
72	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 150 mm	buc	1.00
		Lucrări de Reparație a WC etajul 2		
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,00
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2	56,90
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1.04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	56.96
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 200 mm	m2	58.00
9	CO18A	Usite de curatire din material plastic gata confectionate 200x200	buc	1.00
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1.00 mp inclusiv (F1 - 800x600(h) mm)	m2	0.48
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu 5 camere, 76 mm cu 2 garnituri de etansare, culoare alba, cu geamuri termopane 4-24-4 mm, sticla 4S, inclusiv plasa anti insecte, cu unul sau mai multe	m2	1.84

			4	
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0.74
26	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3	1.20
27	CA10A2	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat manual conform art. CA01 - cheramzitobetonului M100	m3	1.20
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1.04
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.35
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,40
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	20.40
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura. 400x400x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,40
		Capitolul 1.5. Instalatii sanitare. apa. canalizare		
33	SC08A Ks=0.5	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Nota - K salariu = 0.5, se monteaza numai vasul closet, teava de conexiune rezervor - vas closet, si mansonul de conexiune la canalizare, restul lucrarilor vor fi executate de Beneficiar	buc	3.00
34	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4.00
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00
36	SB09E	Piesa de legatura din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm	buc	1.00
37	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.00
38	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4.00
39	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla 90*) din din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2.00

1	2	3	4	5
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
40	SB09C	Dop din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
41	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,40
42	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,30
43	SA15B	Teava din polipropilena PN10 (apa rece/calda), imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm	m	17,00
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm	m	17,00
		Capitolul 1.6. Ventilare		
45	RCsB29O k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm, L=400 mm	buc	1,00
46	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
47	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
48	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.	m2	0,80
49	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0.5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm.	m2	1,57
50		Fixari pentru canale de ventilare din elemente zincate	kg	6,00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, 100-100 mm	buc	6,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Echipament electric		
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,01
53	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V	buc	1,00

	2	3	4	5
54	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape. tip neingropat. montare aparenta	100 buc	0.01
55	pret furnizor	Intreruptor instalatie deschisa cu legare la pamint. cu 2 clape. IP44. 16A. 220V	buc	1.00
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat. montare aparenta	100 buc	0.01
57	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V	buc	1,00
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane. fixare cu scoabe. diametru pina la 25 mm	100 m	0.20
59	pret furnizor	Teava corugata U-PVC. 750N. d=20 mm	m.l.	20.00
60	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0.03
61	pret furnizor	Corp de iluminat cu doua lampi soclu E27. IP 54	buc	3.00
62	pret furnizor	Bec led 12 W E27 6500 K	buc	6.00
63	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,10
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.10
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0.10
66	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m.l.	20.00
67	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m.l.	10.00
		Capitolul 2.2. Ventilare		
68	VC37B adoptat	Montarea ventilatorului puterea motorului pina la 4.5 kw. de pe autoturn telescopic (numai manopera, mecanismele, consolele si buloanele de ancoraj)	buc	1,00
69	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1.00
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Ventilare		
70	pret furnizor	Ventilator montat pe canal. D=150 mm. Q=150m ³ /h. H=260Pa. N=0.08kW. n=2515rot/min. U=230V	buc	1.00
71	pret furnizor	Atenuitor de zgomot. circular D=150 mm. L=600 mm	buc	1.00
72	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 150 mm	buc	1.00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (nu se aplică):
1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de executare solicitați: până la 15.09.2021 din data semnării contractului
13. Tipul contractului: De antrepriză
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
15. Modalitatea de plată: Conform Proceselor-Verbale de recepție a lucrărilor și facturii fiscal, în 3 etape.
16. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
17. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
18. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Caietul de sarcini privind reparația WC în căminul studentesc

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea Da /Nu
1.	Propunerea financiară	Formularul de ofertă F3.1 Semnat electronic de operatorul economic	Da
2.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul de stat	Semnat electronic de operatorul economic	Da
3.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice	Semnat electronic de operatorul economic	Da
4.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015	Formularul F3.5 Semnat electronic de operatorul economic	Da
5.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Formularul F3.6 Semnat electronic de operatorul economic	Da
6.	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7	Da

		Semnat electronic de operatorul economic	
7.	Ultimul Raport financiar avizat și înregistrat de organele competente	Semnat electronic de operatorul economic	Da
8.	Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară potrivit Formularului F3.9, o listă a lucrărilor similar executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție, pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similar a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % Semnat electronic de operatorul economic	Da
9.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnat electronic de operatorul economic	Da
10.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Formularul F3.11 Semnat electronic de operatorul economic	Da
11.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Formularul F3.12 Semnat electronic de operatorul economic	Da
12.	Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică	Formularul F3.15 Semnat electronic de operatorul economic	Da
13.	Devizele locale aferente ofertei	Formularul nr.3; Formularul nr. 5; Formularul nr. 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Semnat electronic de operatorul economic	Da
14.	DUAE	Formularul și Standart al Documentului Unic de Achiziții European Semnat electronic de operatorul economic	Da
15.	Garanția de bună execuție (se stabilește procentul din prețul contractului adjudecat)	5 % - garanția de bună execuție care este desemnat învingător	Da
16.	Standart de protecție al mediului	Certificat ISO 14001 - Sistemul de management al mediului Semnat electronic de operatorul economic	Da
17.	Standart de protecție al calității	Certificat ISO 9001 - Sistemul de management al calității Semnat electronic de operatorul economic	Da
18.	Standart de protecție al sănătății și securității ocupaționale,	Certificat ISO 45001 – Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale	Da

		Semnat electronic de operatorul economic	
19.	Perioada de garanție a lucrărilor executate – 5 ani	Semnat electronic de operatorul economic	Da
20.	Graficul de executare a lucrărilor	Formularul 3.3 Semnat electronic de operatorul economic	Da
21	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de	2 % din valoarea ofertei fără TVA termen de valabilitate 30 de zile	Da

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut fără TVA cu corespunderea parametrilor tehnici minimi obligatorii privind obiectul de achiziție și condițiile de calificare.

Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar – capacitatea tehnică și sau profesională (art. 18, lit. d) , Legea 131/2015).


23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: /10⁰⁰/ Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: [14.07.2021] Informația o găsiți în SIA RSAP
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP – ofertele întârziate vor fi respinse
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română
29. Garanția de bună execuție a contractului: suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din suma contractului în mărime de 5 %
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.06.2021
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică (se specifică da sau nu)
38. Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA: 338580 lei

Conducătorul grupului de lucru:



Sava Ion

L.Ș.