

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s. Buicani. 1/2022-SA

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
		1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 705,040
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	71,100
		1.2. Pereti		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2 550,540
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	154,200
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,265
		1.3. Pardoseli		
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	61,300
		1.4. Timplarie		
7	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2	37,000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	18,500
		1.5. Demontarea barierelor		
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	330,000

1	2	3	4	5
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie		
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	126,000
11	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	126,000
12	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	126,000
		2. Detaliu de inchidere gol de usa		
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,120
		3. Usi		
14	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, din MDF lamnat - oarba)	m2	6,970
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2,3,26, 27, 28,29 , din MDF lamnat- oarba)	m2	38,650
16	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	246,400
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	22,000
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, 18 ignifugata EI30)	m2	6,030
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2	6,970

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9 din aluminiu cu sticla)		
		4. Pardoseala 4.1. Demisol 4.1.1. Tip 1		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	346,500
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	346,500
22	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-346,500
		4.1.2. Tip 2		
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	141,100
24	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-141,100
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	141,100
26	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)	m2	-141,100

1	2	3	4	5
		in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade		
		4.1.3. Tip 3		
27	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	125,400
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	53,000
		4.1.4. Tip 4		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	37,800
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	37,800
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 22,7 ml)	m2	37,800
		4.1.5. Tip 5		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	5,400
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	5,400
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	5,400
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	6,700

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv (h=70 mm)		
		4.2. Cota 0.000		
		4.2.1. Tip 1		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	65,900
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	65,900
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	65,900
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	66,000
		4.2.2. Tip 2		
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	16,100
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	16,100
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) (plinte din lemn sau MDF -22 m)	m2	16,100
		4.2.3. Tip 3		
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	8,500
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	8,500
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 11,0 ml)	m2	8,500

1	2	3	4	5
		4.2.4. Tip 4		
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	55,700
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	55,700
48	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	55,700
49	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	33,000
		4.3. Cota 3.300		
		4.3.1. Tip 1		
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	8,400
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	8,400
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	8,400
		4.3.2. Tip 2		
53	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	577,800
54	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-577,800
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	577,800

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)		
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	577,800
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	780,030
58	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	577,800
59	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	140,000
		4.4. Scara (trepte si podeste de scari)		
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	19,950
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	19,950
62	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,950
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	19,950
64	CI14A	Plinta de gresie	m	24,800
65	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	52,800
		5. Finisarea interioara (TAVAN)		
		5.1. Demisol		
		5.1.1. Tip 2 (nod 1)		

1	2	3	4	5
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	202,300
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	202,300
68	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	202,300
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	202,300
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	202,300
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	202,300
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	202,300
		5.1.2. Tip 3 (nod 2)		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	585,000
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	585,000
75	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	585,000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	585,000

1	2	3	4	5
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	585,000
		5.2. Parter		
		5.2.1. Tip 1		
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,200
		5.2.2. Tip 2 (nod 1)		
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	63,300
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,300
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	63,300
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,300
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,300
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,300
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600
		5.2.3. Tip 3 (nod 2)		
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,200

1	2	3	4	5
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,200
88	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	10,200
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,200
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200
		5.3. Etaj 1,2 5.3.1. Tip 1 (nod 1)		
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	953,100
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	953,100
93	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	953,100
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	953,100
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	953,100
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	953,100
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	953,100

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		6. Finisarea interioara (PERETI) 6.1. Demisol 6.1.1. Nod 4		
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	259,820
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	259,820
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	259,820
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	259,820
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	259,820
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	259,820
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	259,820
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	259,820
106	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	259,820
		6.1.2. Nod 6		
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	679,660

1	2	3	4	5
108	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	679,660
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	679,660
		6.2. Parter		
		6.2.1. Nod 3		
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,130
111	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,130
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,130
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,130
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,130
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,130
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,130
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,130
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,130
		6.2.2. Nod 4		

1	2	3	4	5
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	124,100
120	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,100
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,100
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,100
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,100
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,100
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,100
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,100
127	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	124,100
		6.2.3. Nod 5		
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	58,780
129	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,780
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,780
131	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,	m2	58,780

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)		
		6.2.4. Nod 6		
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	34,060
133	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,060
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,060
		6.2.5. Nod 8		
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	217,570
136	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	217,570
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,570
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,570
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,570
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,570
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	217,570

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
142	CN34A apl	Tapete compuse din fibra de sticla aplicate pe pereti gletuiti	m2	217,570
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,570
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,570
		6.3. Etaj 1, 2		
		6.3.1. Nod 4		
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 117,420
146	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 117,420
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 117,420
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 117,420
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 117,420
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 117,420
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 117,420
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 117,420
153	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 117,420

1	2	3	4	5
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm		
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	38,940
155	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,940
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,940
157	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	194,700
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,940
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,940
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,940
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,940
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,940
		6.5. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm		
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	2,130
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,130
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,130
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	14,200

1	2	3	4	5
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,130
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,130
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,130
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,130
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,130
		6.6. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton		
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	15,000
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000

1	2	3	4	5
		7. Lucrari diverse		
		7.1. Sect q-q		
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,650
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,650
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	1,650
		7.2. Sect r-r		
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,650
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,650
185	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	1,650
		7.3. Nod A		
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,800
187	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,800
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,800
189	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi	m2	19,800

1	2	3	4	5
		alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)		
		7.4. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)		
190	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	52,700
191	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,200
		7.5. Nod C (podeste pentru scari exterioare)		
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	9,800
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	9,800
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-9,800
195	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	9,800
		7.6. Bariera (B4)		
196	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera de acoperis (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	203,400
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,203
		7.7. Bariera interioara (B6)		

1	2	3	4	5
198	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera interioara (din metal feros nichelat)	kg	132,180
199	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,132
		8. Plasa de protectie in sala de sport		
200	RpCH29A	Plasa de protectie pentru ferestre in sala de sport, fabricata din polietilena cu grosimea firului 2....3 mm si latura ochiului de 45...100 mm tesuta perimetral cu snur de intarire de gros.5..7 mm (norma pentru plasa 1,01)	m2	255,400