

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiei: achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru implimentarea unui serviciu modern de colectare organizată a deșeurilor Dubna, raionul Soroca

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: pagina web

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Dubna, r. Soroca

2. IDNO: [1007601001101](#)

3. Adresa: s. Dubna, r. Soroca

4. Numărul de telefon/fax: 069733929

5. Adresa de e-mail și de web oficial a autorității contractante: primariadubna22@gmail.com

nr . d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsur ă	Cantita tea	Specificații tehnice minim solicitate	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA (lei)
1.	1670000 0-2	Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 80 CP 4 cilindri și o capacitate de maxim 4100 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 20 F+12 R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4100 mm Înălțime: 2600 -2800 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei. Direcție hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.	640000,00

					Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore	
2.	1670000 0-2	Încărcător Frontal	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	125000,00
3.	1670000 0-2	Cupă cu maxilar	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lungime, mm: 700-800 Lățime, mm: 1700-1900 Înălțime, mm: 500-600 Greutate, kg: 150-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa sa fi compatibila cu încărcătorul frontal si cu tractorul propus.	42500,00
4.	1670000 0-2	Remorcă	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 6000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3900 mm - 5000 mm; -latime: 2000mm - 2200 mm; -înălțime: 1600 mm-1850 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3900 mm – 4100 mm; -latime: 2000 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17	192500,00

					Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
5.	1670000 0-2	Dispozitiv de agatare tomberon	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	63000,00
					TOTAL	1 063 000,00

Conducătorul grupului de lucru _____