

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. et 1 SAOT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |       |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 1,90  |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente)                                                      | m2                 | 1,90  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Usi de exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |       |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 3,00  |
| 4      | CK12A                       | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( tabla gr 2 mm cu izolare termica ) 2 buc | m2                 | 3,08  |
| 5      | CN20A                       | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                 | 10,20 |
| 6      | CK33A                       | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                | 2,00  |
| 7      | CK33D aplicat               | Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet )                                                                                                                                                                                                                                               | buc                | 2,00  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.3. Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 6,80  |
| 9      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                 | 5,10  |
| 10     | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg                 | 35,00 |
| 11     | RpCP45A                     | Demontarea usilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                 | 45,00 |
| 12     | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,                                                                                                                                            | m2                 | 5,80  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                 | cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 13 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2  | 1,00  |
| 14 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,lat 60 mm inclusiv armaturile si accesorii necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 5,10  |
| 15 | RpCO14A         | Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC ( mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)                                                                                                                                                     | buc | 2,00  |
| 16 | CK33A           | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,00  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.4. Hol et 1</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|    |                 | <b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 17 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,00 |
| 18 | CF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi                                                                                                                                              | m2  | 2,50  |
| 19 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 25,00 |
| 20 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                                                                 | m2  | 25,00 |
| 21 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 70,00 |
| 22 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                                                       | m2  | 70,00 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 49,00 |
| 24 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                                                  | m2  | 35,00 |
| 25 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                                                               | m2  | 49,00 |
| 26 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 55,00 |
| 27 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                                               | m2  | 55,00 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.5. Birou 211</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|    |                 | <b>Capitolul 1.5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 28 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2  | 13,00 |
| 29 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2  | 24,00 |
| 30 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                      | m2  | 6,60  |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2  | 37,70 |
| 32 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 37,70 |
| 33 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2  | 35,00 |
| 34 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2  | 35,00 |
| 35 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 35,00 |
| 36 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                               | m2  | 35,00 |
| 37 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                         | m2  | 35,00 |
| 38 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 35,00 |
| 39 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                     | m2  | 35,00 |
| 40 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                        | m2  | 2,00  |
| 41 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                           | buc | 4,00  |
|    |               | <b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 42 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                            | m2  | 13,00 |
|    |               | <b>Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 43 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,95  |
| 44 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                   | m2  | 3,00  |
| 45 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2  | 1,95  |
| 46 | CF59F ksal    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    | =0,7            | executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi                                                                                                                                                        |     |       |
| 47 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2  | 7,95  |
| 48 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)                                                                                                                                                                               | m   | 20,00 |
| 49 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,95  |
| 50 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                                      | m2  | 7,95  |
| 51 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                           | m2  | 7,95  |
| 52 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,95  |
| 53 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )          | m2  | 7,95  |
| 54 | CL20A           | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm                                                                                                                                                                     | buc | 4,00  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.5.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 55 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                   | m2  | 13,00 |
| 56 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                  | m2  | 13,00 |
| 57 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                 | m2  | 14,30 |
| 58 | CK18C           | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                                | m   | 1,00  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.5.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 59 | CK27A           | Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitrailiu cu usa si fereastru tip ghiseu p/u documente)                                                        | m2  | 8,40  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.6. Birou 212</b><br><b>Capitolul 1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                          |     |       |
| 60 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2  | 89,00 |
| 61 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2  | 89,00 |
| 62 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 89,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 63 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                   | m2  | 72,00 |
| 64 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 72,00 |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 72,00 |
| 66 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                   | m2  | 72,00 |
| 67 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                             | m2  | 72,00 |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 72,00 |
| 69 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )         | m2  | 72,00 |
| 70 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                             | m2  | 17,00 |
| 71 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                               | buc | 4,00  |
|    |               | <b>Capitolul 1.6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 72 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                           | m2  | 24,40 |
| 73 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                | m2  | 24,40 |
| 74 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 24,40 |
| 75 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 24,40 |
| 76 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                    | m2  | 24,40 |
| 77 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                 | m2  | 24,40 |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 24,40 |
| 79 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 24,40 |
|    |               | <b>Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                |     |       |
| 80 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,20  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 81 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2  | 5,20  |
| 82 | CF59F ksal<br>=0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi                                                                                                   | m2  | 5,80  |
| 83 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 10,00 |
| 84 | CK18C k sal<br>0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)                                                                                                                                                                      | m   | 28,00 |
| 85 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 11,00 |
| 86 | CF57A k mat<br>2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2  | 11,00 |
| 87 | CF56A              | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2  | 11,00 |
| 88 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 11,00 |
| 89 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 11,00 |
| 90 | CL20A              | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm                                                                                                                                                            | buc | 2,00  |
|    |                    | <b>Capitolul 1.6.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 91 | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 22,00 |
| 92 | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                     | m2  | 2,40  |
| 93 | RpCK01B            | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2  | 2,40  |
| 94 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 22,00 |
| 95 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2  | 24,20 |
| 96 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                   | m2  | 2,40  |
| 97 | CK18C              | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m   | 5,00  |
|    |                    | <b>Capitolul 1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 98 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,90  |
| 99 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,85  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |                  | inclusiv armaturile si accesoriiile<br>(minere,lacat,yala )necesare usilor montate in<br>zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata<br>tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in<br>Grup sanitar cu lacat special) |     |       |
|     |                  | <b>Capitolul 1.7. Birou 213</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|     |                  | <b>Capitolul 1.7.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 100 | RpCR32A          | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau<br>semilavabila                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 38,10 |
| 101 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la<br>pereti ,                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 10,00 |
| 102 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,90  |
| 103 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu<br>Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 40,00 |
| 104 | CF02B            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,<br>executate manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de ciment-var marca<br>M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe<br>zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                | m2  | 40,00 |
| 105 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate<br>manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori, preparare manuala a<br>mortarului.                                                                                                                 | m2  | 38,10 |
| 106 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de<br>sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj                                                                                                             | m2  | 38,10 |
| 107 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip<br>supraton                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 38,10 |
| 108 | CF57A k mat<br>2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                                                                       | m2  | 38,10 |
| 109 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la<br>interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor,                                                                                                                                                              | m2  | 38,10 |
| 110 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip<br>supraton                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 38,10 |
| 111 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in<br>2 straturi pe glet existent, executate manual<br>(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie<br>si patare de orice fel )                                                    | m2  | 38,10 |
| 112 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,<br>pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec<br>uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200<br>mm                                                                                                                          | m2  | 1,90  |
| 113 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC<br>(se exclude lant)                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.7.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 114 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la<br>tavan                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,00  |
| 115 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,00  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |                 | Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| 116 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2 | 2,00  |
| 117 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 13,30 |
| 118 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                | m2 | 13,30 |
| 119 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 13,30 |
| 120 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )             | m2 | 13,30 |
|     |                 | <b>Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 121 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 122 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2 | 2,00  |
| 123 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)                                                                                                                                                                               | m  | 16,00 |
| 124 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,00  |
| 125 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                                      | m2 | 2,00  |
| 126 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                           | m2 | 2,00  |
| 127 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,00  |
| 128 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )          | m2 | 2,00  |
|     |                 | <b>Capitolul 1.8. Birou 214</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |
|     |                 | <b>Capitolul 1.8.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 129 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2 | 35,10 |
| 130 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2 | 8,40  |
| 131 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2 | 43,50 |
| 132 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,50 |
| 133 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                              | m2 | 33,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                 |     |       |
| 134 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 33,00 |
| 135 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 33,00 |
| 136 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                   | m2  | 33,00 |
| 137 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                             | m2  | 33,00 |
| 138 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 33,00 |
| 139 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )         | m2  | 33,00 |
| 140 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                             | m2  | 10,50 |
| 141 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                               | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.8.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 142 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                           | m2  | 25,60 |
| 143 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                | m2  | 25,60 |
| 144 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 25,60 |
| 145 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 25,60 |
| 146 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 25,60 |
| 147 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                    | m2  | 25,60 |
| 148 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                 | m2  | 25,60 |
| 149 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 25,60 |
| 150 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 25,60 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |                    | <b>Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 151 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,00  |
| 152 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2  | 2,00  |
| 153 | CF59F ksal<br>=0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi                                                                                                   | m2  | 6,80  |
| 154 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 8,80  |
| 155 | CK18C k sal<br>0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclude suruburi)                                                                                                                                                                     | m   | 16,00 |
| 156 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 8,80  |
| 157 | CF57A k mat<br>2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2  | 8,80  |
| 158 | CF56A              | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2  | 8,80  |
| 159 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 8,80  |
| 160 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 8,80  |
| 161 | CL20A              | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm                                                                                                                                                            | buc | 2,00  |
|     |                    | <b>Capitolul 1.8.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 162 | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 25,60 |
| 163 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 25,60 |
| 164 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2  | 28,16 |
| 165 | CK18C              | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m   | 2,00  |
|     |                    | <b>Capitolul 1.9. Birou 216</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|     |                    | <b>Capitolul 1.9.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 166 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                           | m2  | 5,00  |
| 167 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2  | 5,00  |
| 168 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 5,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 169 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                | m2  | 5,00  |
| 170 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,00  |
| 171 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                                                                                    | m2  | 5,00  |
| 172 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                              | m2  | 5,00  |
| 173 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,00  |
| 174 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                                                                          | m2  | 5,00  |
| 175 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 176 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 12,60 |
|     |               | <b>Capitolul 1.9.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 177 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,90  |
| 178 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in birou) | m2  | 1,90  |
|     |               | <b>Capitolul 1.10. Birou 304</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.10.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 179 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 5,00  |
| 180 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 5,00  |
| 181 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                    | m2  | 5,00  |
| 182 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,00  |
| 183 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                                                                                    | m2  | 5,00  |
| 184 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                              | m2  | 5,00  |
| 185 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 35,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 186 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )            | m2  | 35,00 |
| 187 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.10.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 188 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                              | m2  | 2,50  |
| 189 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2  | 2,50  |
| 190 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 2,50  |
| 191 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,50  |
| 192 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                       | m2  | 2,50  |
| 193 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                    | m2  | 2,50  |
| 194 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 12,00 |
| 195 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )    | m2  | 12,00 |
|     |               | <b>Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 196 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,00  |
| 197 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2  | 2,00  |
| 198 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,00  |
| 199 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2  | 2,00  |
| 200 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2  | 2,00  |
| 201 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,00  |
| 202 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.10.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 203 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 12,00 |
| 204 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":                                                                                                                                                                                       | m2  | 12,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 205 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)             | m2  | 13,20 |
| 206 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                            | m   | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.11. Birou 305</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.11.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 207 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                | m2  | 5,00  |
| 208 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                        | m2  | 5,00  |
| 209 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                           | m2  | 5,00  |
| 210 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                            | m2  | 5,00  |
| 211 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                           | m2  | 5,00  |
| 212 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                     | m2  | 5,00  |
| 213 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                            | m2  | 35,00 |
| 214 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 35,00 |
| 215 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                       | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.11.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 216 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                   | m2  | 2,50  |
| 217 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                        | m2  | 2,50  |
| 218 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                    | m2  | 2,50  |
| 219 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,50  |
| 220 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                            | m2  | 2,50  |
| 221 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                         | m2  | 2,50  |
| 222 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                     | m2  | 12,00 |
| 223 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                             | m2  | 12,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                                                        |    |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 224 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 225 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2 | 2,00  |
| 226 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,00  |
| 227 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                                      | m2 | 2,00  |
| 228 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                           | m2 | 2,00  |
| 229 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,00  |
| 230 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )          | m2 | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.11.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 231 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                   | m2 | 12,00 |
| 232 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,00 |
| 233 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                 | m2 | 13,20 |
| 234 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                                | m  | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.12. Birou 306</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.12.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 235 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2 | 47,50 |
| 236 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2,00  |
| 237 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                      | m2 | 17,60 |
| 238 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2 | 49,50 |
| 239 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,50 |
| 240 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a                                                                                           | m2 | 47,50 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |                 | mortarului.                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 241 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                       | m2  | 47,50 |
| 242 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                            | m2  | 47,50 |
| 243 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                           | m2  | 47,50 |
| 244 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                     | m2  | 47,50 |
| 245 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                            | m2  | 47,50 |
| 246 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 47,50 |
| 247 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                     | m2  | 2,00  |
| 248 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                       | buc | 2,00  |
|     |                 | <b>Capitolul 1.12.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 249 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                        | m2  | 13,00 |
|     |                 | <b>Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                       |     |       |
| 250 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                            | m2  | 1,95  |
| 251 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                               | m2  | 5,20  |
| 252 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                    | m2  | 3,00  |
| 253 | CF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi                                                                                        | m2  | 6,00  |
| 254 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                       | m2  | 9,00  |
| 255 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)                                                                                                                                                           | m   | 20,00 |
| 256 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,00  |
| 257 | CF57A k mat 2   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                  | m2  | 9,00  |
| 258 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe                                                                                                                            | m2  | 9,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | suprafetele glafuri,                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 259 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 9,00  |
| 260 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 9,00  |
| 261 | CL20A         | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm                                                                                                                                                            | buc | 4,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.12.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 262 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 25,80 |
| 263 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2  | 18,50 |
| 264 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 25,80 |
| 265 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2  | 28,40 |
| 266 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m   | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.13. Birou 308</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.13.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 267 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                           | m2  | 5,00  |
| 268 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2  | 5,00  |
| 269 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 5,00  |
| 270 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 5,00  |
| 271 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                      | m2  | 5,00  |
| 272 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                | m2  | 5,00  |
| 273 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 35,00 |
| 274 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )            | m2  | 35,00 |
| 275 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.13.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 276 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,50  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |               | tavan                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 277 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2 | 2,50  |
| 278 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2 | 2,50  |
| 279 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,50  |
| 280 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                       | m2 | 2,50  |
| 281 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                    | m2 | 2,50  |
| 282 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,00 |
| 283 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )    | m2 | 12,00 |
|     |               | <b>Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 284 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |
| 285 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2 | 2,00  |
| 286 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 287 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2 | 2,00  |
| 288 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2 | 2,00  |
| 289 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 290 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.13.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 291 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2 | 12,00 |
| 292 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 12,00 |
| 293 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2 | 13,20 |
| 294 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m  | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.14. Birou 309</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | <b>Capitolul 1.14.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 295 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                        | m2  | 5,00  |
| 296 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                | m2  | 5,00  |
| 297 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                   | m2  | 5,00  |
| 298 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 5,00  |
| 299 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                   | m2  | 5,00  |
| 300 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                             | m2  | 5,00  |
| 301 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                    | m2  | 35,00 |
| 302 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )         | m2  | 35,00 |
| 303 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                               | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.14.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 304 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                           | m2  | 2,50  |
| 305 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                | m2  | 2,50  |
| 306 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 2,50  |
| 307 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,50  |
| 308 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                    | m2  | 2,50  |
| 309 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                 | m2  | 2,50  |
| 310 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                             | m2  | 12,00 |
| 311 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 12,00 |
|     |               | <b>Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                               |     |       |
| 312 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,00  |
| 313 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de                                                                                                                                  | m2  | 2,00  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |                  | ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 314 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,00  |
| 315 | CF57A k mat<br>2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2  | 2,00  |
| 316 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2  | 2,00  |
| 317 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,00  |
| 318 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 2,00  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.14.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 319 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 12,00 |
| 320 | CG56B            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 12,00 |
| 321 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2  | 13,20 |
| 322 | CK18C            | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m   | 1,00  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.15. Birou 310</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|     |                  | <b>Capitolul 1.15.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 323 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                           | m2  | 5,00  |
| 324 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2  | 5,00  |
| 325 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 5,00  |
| 326 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 5,00  |
| 327 | CF57A k mat<br>2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                      | m2  | 5,00  |
| 328 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                | m2  | 5,00  |
| 329 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 37,50 |
| 330 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )            | m2  | 37,50 |
| 331 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |               | (se exclude lant)                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.15.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 332 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                              | m2 | 3,00  |
| 333 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2 | 3,00  |
| 334 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2 | 3,00  |
| 335 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 3,00  |
| 336 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                       | m2 | 3,00  |
| 337 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                    | m2 | 3,00  |
| 338 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,60 |
| 339 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )    | m2 | 12,60 |
|     |               | <b>Capitolul 1.15.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 340 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |
| 341 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2 | 2,00  |
| 342 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 343 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2 | 2,00  |
| 344 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2 | 2,00  |
| 345 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 346 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.15.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 347 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2 | 12,60 |
| 348 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 12,60 |
| 349 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2 | 13,90 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 350 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                                | m   | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.16. Birou 317</b><br><b>Capitolul 1.16.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                        |     |       |
| 351 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,00 |
| 352 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,90  |
| 353 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sol antimucegai                                                                                                                                                                             | m2  | 35,40 |
| 354 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2  | 10,00 |
| 355 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 2,00  |
| 356 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2  | 10,00 |
| 357 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 10,00 |
| 358 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                               | m2  | 10,00 |
| 359 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                         | m2  | 10,00 |
| 360 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 35,40 |
| 361 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                     | m2  | 35,40 |
| 362 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                         | m2  | 2,00  |
| 363 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                           | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.16.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 364 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,00  |
| 365 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2  | 3,00  |
| 366 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2  | 3,00  |
| 367 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,00  |
| 368 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan                                                                                                                                                | m2  | 3,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 369 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,                                                                                                                    | m2 | 3,00  |
| 370 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 13,00 |
| 371 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )    | m2 | 13,00 |
|     |               | <b>Capitolul 1.16.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 372 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |
| 373 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2 | 2,00  |
| 374 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 375 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2 | 2,00  |
| 376 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2 | 2,00  |
| 377 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  |
| 378 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.16.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 379 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2 | 13,00 |
| 380 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 13,00 |
| 381 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                        | m2 | 14,30 |
| 382 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                       | m  | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.17. Birou 318</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.17.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 383 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                           | m2 | 92,00 |
| 384 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,90  |
| 385 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                   | m2 | 94,00 |
| 386 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca                                                                                         | m2 | 94,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                  |     |       |
| 387 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 92,00 |
| 388 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 92,00 |
| 389 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                      | m2  | 92,00 |
| 390 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                | m2  | 92,00 |
| 391 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                       | m2  | 92,00 |
| 392 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )            | m2  | 92,00 |
| 393 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                | m2  | 2,00  |
| 394 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                  | buc | 4,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.17.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 395 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2  | 24,70 |
|     |               | <b>Capitolul 1.17.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 396 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                       | m2  | 8,50  |
| 397 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2  | 8,50  |
| 398 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 8,50  |
| 399 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                             | m2  | 8,50  |
| 400 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                  | m2  | 8,50  |
| 401 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                | m2  | 8,50  |
| 402 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 8,50  |
|     |               | <b>Capitolul 1.17.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 403 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                          | m2  | 24,70 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 404 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,30 |
| 405 | CG50A         | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                            | m2  | 2,40  |
| 406 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                          | m   | 5,70  |
| 407 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                 | m2  | 24,60 |
| 408 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                                | m   | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.18. Birou 319</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|     |               | <b>Capitolul 1.18.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 409 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,                                                                                                                                                                                    | m2  | 35,40 |
| 410 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                   | m2  | 19,00 |
| 411 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,90  |
| 412 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2  | 37,40 |
| 413 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 37,40 |
| 414 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2  | 35,40 |
| 415 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 35,40 |
| 416 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti                                                                                                                                               | m2  | 35,40 |
| 417 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                         | m2  | 35,40 |
| 418 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton                                                                                                                                                                                | m2  | 35,40 |
| 419 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                     | m2  | 35,40 |
| 420 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                         | m2  | 2,00  |
| 421 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                           | buc | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.18.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 422 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                          | m2 | 12,80 |
|     |               | <b>Capitolul 1.18.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 423 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 2,00  |
| 424 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                      | m2 | 2,00  |
| 425 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |
| 426 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane                                                                                                                                                                    | m2 | 2,00  |
| 427 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,                                                                                                                                                         | m2 | 2,00  |
| 428 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |
| 429 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                                        | m2 | 2,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.18.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 430 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,80 |
| 431 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,80 |
| 432 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                                               | m2 | 14,30 |
| 433 | CK18C         | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                                                                                                              | m  | 1,00  |
|     |               | <b>Capitolul 1.18.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 434 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,60  |
| 435 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,60  |
|     |               | <b>Capitolul 1.19. Birou 402</b><br><b>Capitolul 1.19.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 436 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                 | m2 | 24,70 |
| 437 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 37,40 |
| 438 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 24,70 |
| 439 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se                                                                                                                          | m2 | 24,70 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                             |     |       |
| 440 | CK18C   | Montarea profil din aluminiu trecere la usi                                                                                                                                              | m   | 1,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.20. Retea apeduct canalizare</b>                                                                                                                                          |     |       |
| 441 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                           | buc | 12,00 |
| 442 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                    | buc | 12,00 |
| 443 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                             | buc | 16,00 |
| 444 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                            | m   | 70,00 |
| 445 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                  | buc | 11,00 |
| 446 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                  | buc | 11,00 |
| 447 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                | m   | 10,00 |
| 448 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                               | m   | 4,00  |
| 449 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm | m   | 35,00 |
| 450 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 8,00  |
| 451 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                          | m   | 4,00  |
| 452 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                           | buc | 18,00 |
| 453 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                          | buc | 6,00  |
| 454 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"                                               | buc | 10,00 |
| 455 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                               | buc | 4,00  |
| 456 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                             | buc | 70,00 |
| 457 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                             | buc | 9,00  |
| 458 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                                                           | buc | 2,00  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |          | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (existent doar piciorul si lavuar)                                                                          |     |        |
| 459 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                        | buc | 11,00  |
| 460 | RpSD20A  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                      | buc | 22,00  |
| 461 | RpSF05A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                 | m   | 35,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.21. Reteaua de incalzire</b>                                                                                                                                                               |     |        |
| 462 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                          | buc | 30,00  |
| 463 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                          | buc | 30,00  |
| 464 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                           | m2  | 41,00  |
| 465 | RpIB11B  | Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)                                                                                                                                                       | buc | 18,00  |
| 466 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                  | buc | 70,00  |
| 467 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"  | m   | 340,00 |
| 468 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"  | m   | 160,00 |
| 469 | IB05B    | Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente                                                                                                                                             | buc | 17,00  |
| 470 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"                                                             | buc | 34,00  |
| 471 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                              | buc | 17,00  |
| 472 | IC50A    | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"                                                                                                                                                             | buc | 34,00  |
| 473 | IC50B    | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                                                                                          | buc | 68,00  |
| 474 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                             | buc | 68,00  |
| 475 | IC35C    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m   | 190,00 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |           | exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                       |     |        |
| 476 | RpSA43C   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                  | buc | 200,00 |
| 477 | IC38B     | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                            | buc | 180,00 |
| 478 | IC38H     | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                            | buc | 60,00  |
| 479 | SD01A     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=20(scurgere coloana)                                                         | buc | 14,00  |
| 480 | SD01A     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25                                                                           | buc | 14,00  |
| 481 | IC38B     | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                | buc | 20,00  |
| 482 | ID01A     | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"                                             | buc | 4,00   |
| 483 | RpIC29B   | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                 | buc | 14,00  |
| 484 | AcA25A    | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm( filet scurt)                                                                     | buc | 4,00   |
|     |           | <b>Capitolul 1.22. Sanitare subsol</b>                                                                                                                                                    |     |        |
| 485 | RpSA03C   | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"                                                                                           | m   | 6,00   |
| 486 | SA05B     | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m   | 6,00   |
| 487 | AcA25A    | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm                                                                              | buc | 4,00   |
| 488 | RpIC31C   | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"                                                                                                        | buc | 2,00   |
| 489 | CN23F1    | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv                               | m2  | 5,00   |
|     |           | <b>Capitolul 1.23. Diverse</b>                                                                                                                                                            |     |        |
| 490 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                 | t   | 35,00  |
| 491 | TsH92B    | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre                                                                                                                            | t   | 40,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 492 | TsI50C10    | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                        | t     | 40,00  |
| 493 | TrB22C1A2   | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m                                                               | t     | 40,00  |
|     |             | <b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b><br><b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                  |       |        |
| 494 | RpCU05A1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc   | 15,00  |
| 495 | RpCU07A     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc   | 15,00  |
| 496 | RpEJ08A     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                       | m     | 260,00 |
| 497 | RpEJ09D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m     | 260,00 |
| 498 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                 | buc   | 45,00  |
| 499 | RpEG17D     | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                            | buc   | 1,00   |
| 500 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                | buc   | 60,00  |
|     |             | <b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |       |        |
| 501 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                                     | buc   | 1,00   |
| 502 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                         | buc   | 30,00  |
| 503 |             | Pictograma pe panou                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00   |
| 504 |             | Sina PE                                                                                                                                                                                | buc   | 2,00   |
| 505 |             | Sina N                                                                                                                                                                                 | buc   | 2,00   |
| 506 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>                           | 100 m | 3,80   |
| 507 |             | Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                             | m     | 380,00 |
| 508 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>                          | 100 m | 4,50   |
| 509 |             | Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                             | m     | 450,00 |
| 510 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara                                            | 100 m | 1,90   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |             | pina la 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| 511 |             | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                   | m       | 190,00   |
| 512 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM                                                                                                                         | 100 m   | 3,00     |
| 513 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM                                                                                                                         | 100 m   | 5,00     |
| 514 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM                                                                                                                         | 100 m   | 1,80     |
| 515 |             | Clema de fixare $\phi$ 16mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 840,00   |
| 516 |             | Clema de fixare $\phi$ 20mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 2 400,00 |
| 517 |             | Clema de fixare $\phi$ 25mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 540,00   |
| 518 |             | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 3 780,00 |
| 519 | RpEA09A     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm                                                                                 | m       | 150,00   |
| 520 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog                  | 100 buc | 0,04     |
| 521 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera tip ДБО-36BT 4000K 2400Лм IP20 sau analog        | 100 buc | 0,10     |
| 522 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,36     |
| 523 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape                                                                                                                                                                                               | buc     | 16,00    |
| 524 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa                                                                                                                                                                                             | buc     | 3,00     |
| 525 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri                                                                                                                                                       | buc     | 68,00    |
| 526 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ11                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 10,00    |
| 527 |             | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 20,00    |
|     |             | <b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |

| 1   | 2 | 3                                                               | 4   | 5     |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 528 |   | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod.<br>ИПН-363-1 IP31 | buc | 1,00  |
| 529 |   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P,<br>BH-32          | buc | 1,00  |
| 530 |   | Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A                            | buc | 1,00  |
| 531 |   | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A                            | buc | 2,00  |
| 532 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A                            | buc | 12,00 |
| 533 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A                            | buc | 10,00 |
| 534 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                            | buc | 4,00  |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L. Cozasc  
C. Gorgan  
M. Timofeeva  
V. Genoplo  
T. Cenușă

*[Handwritten signatures]*

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE



**Î.S. SERVICIUL DE STAT  
PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA  
PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR**

MD 2012, or. Chișinău, str. Armenească, nr.55, et.4, bir.400,  
Tel/fax: (373 22) 22-97-16, 22-73-48, 24-23-16  
c/f: 1003600112277, TVA: 0500202 e-mail:serviciuldestatvepc@gmail.com

Nr. 04 - 159  
din „05” iulie 2023

*Instituția Medico  
Sanitară Publică (IMSP)  
Asociația Medicală  
Teritorială (AMT)  
RÎȘCANI*

Vă prezentăm Raportul de verificare nr.0103-06-23 la documentația de deviz a obiectului  
„Lucrări de reparație a birourilor et.1;2;3 în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.11  
din str.Petru Rareș, nr.32, mun.Chișinău.”

Anexă: Raportul de verificare pe 1 pag.

/Administrator

Tudor AXENTI

**Raport de verificare nr.0103-06-23**

la documentația de deviz a obiectului

**„Lucrări de reparație a birourilor et.1;2;3 în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.11 din str.Petru Rareș, nr.32, mun.Chișinău.”**

**1. Beneficiar:** IMSP AMT „Rîșcani”.

**2. Elaborator:** Specialist atestat - A.Sandu, certificat ser.ED-2019, nr.073, D.

**3. Baza de întocmire:**

- Lista cu volumele de lucrări, necesare de a fi executate, semnate de comisia beneficiarului.

**4. Date privind verificarea documentației de deviz.**

Costul de deviz evaluat de investitor, prezentat verificării – 1654,14 mii lei cu TVA 20%.

Verificării a fost supusă documentația de deviz pentru lucrările de reparații și a fost executată de specialistul atestat: Ing. A.Buznea – Devize.

**5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz (deviz local) este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectând modalitatea întocmirii devizelor în construcții. Costul de deviz este întocmit la situația de prețuri a trimestrului II, 2023 cu utilizarea prețurilor curente la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții, incluse în devize. Se preconizează: schimbarea tâmplăriei ușilor la et.I și în grupurile sanitare la nivelele 1,2,3; executarea lucrărilor de reparații interioare la pereți, tavane, pardoseli, schimbarea tâmplăriei ușilor în următoarele încăperi: hol et.I, bir.211, bir.212, bir.213, bir.214, bir.216, bir.304, bir.305, bir.306, bir.308, bir.309, bir.310, bir.317, bir.319, bir.402. Se prevede reparația rețelelor interioare: încălzire, apeduct, canalizare, electrice în conformitate cu lista și tipul lucrărilor necesare pentru executare, constatate de comisia beneficiarului, ce activează în baza ordinului nr.10 din 16 ianuarie 2019 al Directorului IMSP AMT „Rîșcani” – V.Pîslaru.

La etapa dată a fost supusă verificării modalitatea formării costului de deviz al investitorului, bazat pe utilizarea prețurilor medii la resursele materiale și la alte componente ale costului, volumele de lucrări fiind determinate de comisia beneficiarului. Se preconizează executarea lucrărilor de reparație cu materiale, care asigură un nivel înalt de calitate a reparației, conform necesităților constatate de comisie. Responsabilitatea integrală privind respectarea conformă a soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate precum și a volumului de lucrări, necesare executării ține de membrii comisiei: L.Corceac; C.Gorgan; I.Timofeeva; V.Ianoglo; T.Cenușa; L.Iurcovski; R.Cojocari; A.Ojovan.

Expunerea privind respectarea cerințelor tehnice de execuție a lucrărilor nu este parte componentă a conținutului prezentului raport. Sarcina de responsabili este a factorilor implicați în realizarea investiției.

**6. Concluzii.**

Documentația de deviz la obiectul „Lucrări de reparație a birourilor et.1;2;3 în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.11 din str.Petru Rareș, nr.32, mun.Chișinău”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului, prețuri curente tr.II, 2023, valoare estimativă, total cu TVA 20% – 1654,14 mii lei, inclusiv: lucrări construcții-montaj – 1651,8 mii lei; utilaje – 2,34 mii lei.

Director tehnic

Timofei Șocodei

Șef sector

Ala Buznea

