

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Spitalul raional Fălești

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul raional Fălești

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie sectia Chirurgie a IMSP Spitalul raional Fălești

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 111,5100 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 18,1000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: Glosfandurilor din aluminiu si PVC | m2 | 21,2500 |
| 4 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (Radiatoare) | buc | 36,0000 |
| 5 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 32,0000 |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,0000 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 290,0000 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 235,0000 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 218,0000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 525,1000 |
| 12 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 59,6200 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 438,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|----|------------|
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 933,9900 |
| 15 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 223,0000 |
| 16 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 223,0000 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 223,0000 |
| | | 2. Coridor | | |
| | | 2.1. Pereti | | |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 363,6700 |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 363,6700 |
| 20 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 363,6700 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 363,3700 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 304,0500 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 304,0500 |
| 24 | CF51Bk=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -304,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|-----|----------|
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 304,0500 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 304,0500 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 304,0500 |
| 28 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 59,6200 |
| | | 2.2. Timplarie | | |
| 29 | CK03A4 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime peste 35 m / se exclude vata minerala si se include spuma de poliuretan 0.5kg/m2 | m2 | 122,9100 |
| 30 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 325,8000 |
| 31 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 64,0000 |
| 32 | CK33B | Miner din tabla cromata cu lacat la usi | buc | 64,0000 |
| 33 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 4,8000 |
| 34 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 19,3000 |
| | | 2.3. Pardosea | | |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 218,0000 |
| 36 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 218,0000 |
| 37 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil | m2 | 218,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|-----|----------|
| | | omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterial Optima, sau echivalentul. | | |
| | | 2.4. Tavan | | |
| 38 | CK29F | Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila | m2 | 218,0000 |
| | | 2.5. Lucrari diverse | | |
| 39 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| | | 3. Salon 87 | | |
| | | 3.1. Pereti | | |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 68,4000 |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,4000 |
| 42 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 6,9000 |
| 43 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 69,9000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,9000 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,9000 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,9000 |
| 47 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | -69,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|----|---------|
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,9000 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,9000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,9000 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 69,9000 |
| | | 3.2. Pardosea | | |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,3000 |
| 53 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 33,3000 |
| 54 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 35,6600 |
| | | 3.3. Tavan | | |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,3000 |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 33,3000 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra | m2 | 33,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|-----|---------|
| | | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | |
| 58 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 33,3000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,3000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,3000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,3000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 33,3000 |
| | | 3.4. Lucrari diverse | | |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 64 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 65 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 24,6000 |
| | | 4. Salon 89 | | |
| | | 4.1. Pereti | | |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 68,9200 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | m2 | 68,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|----|---------|
| | | beton sau caramida, cu suprafete plane | | |
| 68 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 69 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 71,9200 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,4600 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,4600 |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,4600 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,4600 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,4600 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,4600 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 35,4600 |
| 77 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 34,4600 |
| 78 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 24,9000 |
| | | 4.2. Pardosea | | |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | 24,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | |
| 80 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,3000 |
| 81 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 24,3000 |
| | | 4.3. Tavan | | |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 24,3000 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,3000 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,3000 |
| 85 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 24,3000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 24,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | | | |
| | | 4.4. Lucrari diverse | | |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 91 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 92 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 24,9000 |
| 93 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 94 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 96 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 97 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 99 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 5. Salon 91 | | |
| | | 5.1. Pereti | | |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,3000 |
| 102 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 103 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,8000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,3000 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,3000 |
| 107 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,3000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 112 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 5.2. Pardosea | | |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,4000 |
| 114 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,4000 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,9600 |
| | | 5.3. Tavan | | |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,4000 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,4000 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,4000 |
| 119 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,4000 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,4000 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,4000 |
| | | 5.4. Lucrari diverse | | |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
| 125 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 126 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,6000 |
| 127 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 128 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 129 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 130 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 131 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 132 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 133 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | mm | | |
| | | 6. Salon 92 | | |
| | | 6.1. Pereti | | |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,7700 |
| 135 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 45,7700 |
| 136 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 137 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 47,2700 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 47,2700 |
| 139 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,2000 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,2000 |
| 141 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -47,2000 |
| 142 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 47,2700 |
| | | 6.2. Pardosea | | |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | 11,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | |
| 144 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,6000 |
| 145 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 11,6000 |
| | | 6.3. Tavan | | |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,6000 |
| 147 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,6000 |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,6000 |
| 149 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,6000 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,6000 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,6000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,6000 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si | m2 | 11,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | dezinfectanti) | | |
| | | 6.4. Lucrari diverse | | |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 155 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 156 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,3000 |
| 157 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 158 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 159 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 160 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 161 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 162 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 163 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 7. Salon 95 | | |
| | | 7.1. Pereti | | |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 165 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,3000 |
| 166 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 167 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,8000 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,3000 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,3000 |
| 171 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,3000 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | dezinfectanti) | | |
| 176 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 7.2. Pardosea | | |
| 177 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,4000 |
| 178 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,4000 |
| 179 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,9600 |
| | | 7.3. Tavan | | |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,4000 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,4000 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,4000 |
| 183 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,4000 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 12,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | coloanelor si tavanelor | | |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,4000 |
| | | 7.4. Lucrari diverse | | |
| 188 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 189 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 190 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,6000 |
| 191 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 192 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 193 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 194 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 195 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 196 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 197 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | | |
| | | 8. Salon 97 8.1. Pereti | | |
| 198 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,7700 |
| 199 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 45,7700 |
| 200 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 201 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 47,2700 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 47,2700 |
| 203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,2000 |
| 204 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -47,2000 |
| 205 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,2000 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 47,2700 |
| 207 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 47,2700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | 8.2. Pardosea | | |
| 208 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,6000 |
| 209 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,6000 |
| 210 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 11,6000 |
| | | 8.3. Tavan | | |
| 211 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,6000 |
| 212 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,6000 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,6000 |
| 214 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,6000 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,6000 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,6000 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 11,6000 |
| | | 8.4. Lucrari diverse | | |
| 219 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 220 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 221 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,3000 |
| 222 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 223 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 224 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 225 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 226 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 227 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 228 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 9. Salon 100 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | 9.1. Pereti | | |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 46,6700 |
| 230 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,6700 |
| 231 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 232 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 48,1700 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 48,1700 |
| 234 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,1700 |
| 235 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -48,1700 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,1700 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 48,1700 |
| 238 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 48,1700 |
| | | 9.2. Pardosea | | |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | cu fata driscuita fin | | |
| 240 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,0000 |
| 241 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 10,0000 |
| | | 9.3. Tavan | | |
| 242 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,0000 |
| 243 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,0000 |
| 244 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 245 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 10,0000 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 10,0000 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 10,0000 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 10,0000 |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | | | |
| | | 9.4. Lucrari diverse | | |
| 250 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 251 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 252 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,3000 |
| 253 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 254 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 255 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 256 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 257 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 258 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 259 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 10. Salon 104 | | |
| | | 10.1. Pereti | | |
| 260 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 261 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,3000 |
| 262 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 263 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,8000 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 265 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,3000 |
| 266 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,3000 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,3000 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 272 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 10.2. Pardosea | | |
| 273 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,6000 |
| 274 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,6000 |
| 275 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,9600 |
| | | 10.3. Tavan | | |
| 276 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,6000 |
| 277 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,6000 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,6000 |
| 279 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,6000 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6000 |
| 281 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,6000 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,6000 |
| | | 10.4. Lucrari diverse | | |
| 284 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 285 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,7000 |
| 286 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 287 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 288 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 289 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 290 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 291 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 292 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 11. Salon 158 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | 11.1. Pereti | | |
| 293 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 59,6000 |
| 294 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 59,6000 |
| 295 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 296 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 61,1000 |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 61,1000 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,1000 |
| 299 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -61,1000 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,1000 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 61,1000 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 61,1000 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 61,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|-----------|--|----|---------|
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 61,1000 |
| 305 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| 11.2. Pardosea | | | | |
| 306 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,1000 |
| 307 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,1000 |
| 308 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 29,6000 |
| 11.3. Tavan | | | | |
| 309 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,1000 |
| 310 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,1000 |
| 311 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,1000 |
| 312 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 28,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 28,1000 |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 28,1000 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 28,1000 |
| 316 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 28,1000 |
| | | 11.4. Lucrari diverse | | |
| 317 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 318 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 319 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,3000 |
| 320 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 321 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 322 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 323 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 324 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 325 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| | | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | | |
| 326 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 12. Salon 156,157 | | |
| | | 12.1. Pereti | | |
| 327 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 49,2000 |
| 328 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 49,2000 |
| 329 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 330 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 50,0700 |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 50,0700 |
| 332 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0700 |
| 333 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -50,0700 |
| 334 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,0700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 50,0700 |
| 336 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 50,0700 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 50,0700 |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 50,0700 |
| | | 12.2. Pardosea | | |
| 339 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,3000 |
| 340 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,3000 |
| 341 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,8000 |
| | | 12.3. Tavan | | |
| 342 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,3000 |
| 343 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,3000 |
| 344 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,3000 |
| 345 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 12,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|---------|
| | | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 347 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,3000 |
| | | 12.4. Lucrari diverse | | |
| 350 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 351 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 352 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 18,8000 |
| | | 13. Salon 153 | | |
| | | 13.1. Pereti | | |
| 353 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 41,3000 |
| 354 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 41,3000 |
| 355 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, | m | 5,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | intre 15 - 25 cm latime | | |
| 356 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 41,3000 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,8000 |
| 358 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,8000 |
| 359 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -42,8000 |
| 360 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,8000 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,8000 |
| 362 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,8000 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,8000 |
| 364 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 42,8000 |
| 365 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 13.2. Pardosea | | |
| 366 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 367 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,2000 |
| 368 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 14,7000 |
| | | 13.3. Tavan | | |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 13,2000 |
| 370 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,2000 |
| 371 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,2000 |
| 372 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,2000 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,2000 |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,2000 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,2000 |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 13,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | 13.4. Lucrari diverse | | |
| 377 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 378 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 379 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,1000 |
| 380 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 381 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 382 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 383 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 384 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 385 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 386 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 14. Salon 152 | | |
| | | 14.1. Pereti | | |
| 387 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 57,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 388 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,8000 |
| 389 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 390 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 60,8000 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 392 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,8000 |
| 393 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -60,8000 |
| 394 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,8000 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 60,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 399 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 14.2. Pardosea | | |
| 400 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,3000 |
| 401 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,3000 |
| 402 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 29,8000 |
| | | 14.3. Tavan | | |
| 403 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,3000 |
| 404 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,3000 |
| 405 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,3000 |
| 406 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 28,3000 |
| 407 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 408 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 409 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 28,3000 |
| 410 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 28,3000 |
| | | 14.4. Lucrari diverse | | |
| 411 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 412 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 413 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,4000 |
| 414 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 415 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 416 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 417 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 418 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 419 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 420 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | 15. Salon 149 | | |
| | | 15.1. Pereti | | |
| 421 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui într-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | 59,0000 |
| 422 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane | m2 | 59,0000 |
| 423 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 424 | CF17B k=4 | Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 62,0000 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavelor | m2 | 62,0000 |
| 426 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 62,0000 |
| 427 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | -62,0000 |
| 428 | CF17C | Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,0000 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavelor | m2 | 62,0000 |
| 430 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavelor | m2 | 62,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|---------|
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 62,0000 |
| 432 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 62,0000 |
| 433 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 15.2. Pardosea | | |
| 434 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,3000 |
| 435 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 29,3000 |
| 436 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 30,8000 |
| | | 15.3. Tavan | | |
| 437 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 29,3000 |
| 438 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,3000 |
| 439 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,3000 |
| 440 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se | m2 | 29,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | scade la art CF52) | | |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 29,3000 |
| 442 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 29,3000 |
| 443 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 29,3000 |
| 444 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 29,3000 |
| | | 15.4. Lucrari diverse | | |
| 445 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 446 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 447 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,8000 |
| 448 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 449 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 450 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 451 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 452 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| 453 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 454 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 16. Salon 146 | | |
| | | 16.1. Pereti | | |
| 455 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 57,8000 |
| 456 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,8000 |
| 457 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 458 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 60,8000 |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 460 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,8000 |
| 461 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -60,8000 |
| 462 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2 | 60,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | stratul de amorsaj | | |
| 463 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 464 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 465 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 466 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 60,8000 |
| 467 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 16.2. Pardosea | | |
| 468 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,3000 |
| 469 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,3000 |
| 470 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 29,8000 |
| | | 16.3. Tavan | | |
| 471 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,3000 |
| 472 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,3000 |
| 473 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra | m2 | 28,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|---------|
| | | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | |
| 474 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 28,3000 |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 476 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 477 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 478 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 28,3000 |
| | | 16.4. Lucrari diverse | | |
| 479 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 480 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 481 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,4000 |
| 482 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 483 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 484 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| | | de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | |
| 485 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 486 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 487 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 488 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 17. Salon 138 | | |
| | | 17.1. Pereti | | |
| 489 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 57,8000 |
| 490 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,8000 |
| 491 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 492 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 60,8000 |
| 493 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 494 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,8000 |
| 495 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | -60,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|---------|
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | |
| 496 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,8000 |
| 497 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 498 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 499 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,8000 |
| 500 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 60,8000 |
| 501 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 17.2. Pardosea | | |
| 502 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,3000 |
| 503 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,3000 |
| 504 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 29,8000 |
| | | 17.3. Tavan | | |
| 505 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | 28,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|---------|
| | | "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 506 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,3000 |
| 507 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,3000 |
| 508 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 28,3000 |
| 509 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 510 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 511 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,3000 |
| 512 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 28,3000 |
| | | 17.4. Lucrari diverse | | |
| 513 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 514 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 515 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,4000 |
| 516 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii | m | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|---------|
| | | industriale, avind diametrul de 20 mm | | |
| 517 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 518 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 519 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 520 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 521 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 522 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 18. Salon 136 | | |
| | | 18.1. Pereti | | |
| 523 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,8000 |
| 524 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,8000 |
| 525 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 526 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 34,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 34,3000 |
| 528 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,3000 |
| 529 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -34,3000 |
| 530 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,3000 |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 34,3000 |
| 532 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 34,3000 |
| 533 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 34,3000 |
| 534 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 34,3000 |
| | | 18.2. Pardosea | | |
| 535 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,9000 |
| 536 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,9000 |
| 537 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact | m2 | 9,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|---------|
| | | Antibacterian Optima sau echivalentul. | | |
| | | 18.3. Tavan | | |
| 538 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,9000 |
| 539 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,9000 |
| 540 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,9000 |
| 541 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 8,9000 |
| 542 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,9000 |
| 543 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,9000 |
| 544 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,9000 |
| 545 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 8,9000 |
| | | 18.4. Lucrari diverse | | |
| 546 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 547 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 548 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior | m | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | | |
| | | 19. Salon 121 19.1. Pereti | | |
| 549 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6000 |
| 550 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,6000 |
| 551 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,0000 |
| 552 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 61,6000 |
| 553 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 61,6000 |
| 554 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,6000 |
| 555 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -61,6000 |
| 556 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,6000 |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 61,6000 |
| 558 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 61,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|---------|
| | | coloanelor si tavanelor | | |
| 559 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,6000 |
| 560 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 61,6000 |
| 561 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 19.2. Pardosea | | |
| 562 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,9000 |
| 563 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 21,9000 |
| 564 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 23,5000 |
| | | 19.3. Tavan | | |
| 565 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 21,9000 |
| 566 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,9000 |
| 567 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,9000 |
| 568 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | 21,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 21,9000 |
| 570 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 21,9000 |
| 571 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 21,9000 |
| 572 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 21,9000 |
| | | 19.4. Lucrari diverse | | |
| 573 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 574 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 2,0000 |
| 575 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 21,6000 |
| 576 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 577 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 578 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 579 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 580 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata | m | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| | | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | |
| 581 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 582 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 20. Salon 117,119 | | |
| | | 20.1. Pereti | | |
| 583 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 49,2000 |
| 584 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 49,2000 |
| 585 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 586 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 50,0700 |
| 587 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 50,0700 |
| 588 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0700 |
| 589 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -50,0700 |
| 590 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra | m2 | 50,0700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | |
| 591 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0700 |
| 592 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0700 |
| 593 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0700 |
| 594 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 50,0700 |
| | | 20.2. Pardosea | | |
| 595 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,3000 |
| 596 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,3000 |
| 597 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,8000 |
| | | 20.3. Tavan | | |
| 598 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,3000 |
| 599 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,3000 |
| 600 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2 | 12,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|---------|
| | | stratul de amorsaj | | |
| 601 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,3000 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 603 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 604 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 12,3000 |
| 605 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,3000 |
| | | 20.4. Lucrari diverse | | |
| 606 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 607 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 608 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 18,8000 |
| | | 21. Salon 116 | | |
| | | 21.1. Pereti | | |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 42,4000 |
| 610 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 611 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 612 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 42,4000 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 42,8000 |
| 614 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,8000 |
| 615 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -42,8000 |
| 616 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,2000 |
| 617 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 42,8000 |
| 618 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 42,8000 |
| 619 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 42,8000 |
| 620 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 42,8000 |
| 621 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 21.2. Pardosea | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 622 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,9000 |
| 623 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,9000 |
| 624 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 14,7000 |
| | | 21.3. Tavan | | |
| 625 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 13,9000 |
| 626 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,9000 |
| 627 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,9000 |
| 628 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,9000 |
| 629 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,9000 |
| 630 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,9000 |
| 631 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,9000 |
| 632 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 13,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | | |
| | | 21.4. Lucrari diverse | | |
| 633 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 634 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 635 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,1000 |
| 636 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 637 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 638 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 639 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 640 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 641 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 642 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 22. Salon 114 | | |
| | | 22.1. Pereti | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| 643 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui într-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | 46,6700 |
| 644 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,6700 |
| 645 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 646 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 48,1700 |
| 647 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavelor | m2 | 48,1700 |
| 648 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,1700 |
| 649 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -48,1700 |
| 650 | CF17C | Diverse lucrari - strat de împaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,1700 |
| 651 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavelor | m2 | 48,1700 |
| 652 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 48,1700 |
| | | 22.2. Pardosea | | |
| 653 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|-----------|--|----|---------|
| 654 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,4000 |
| 655 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,4000 |
| 22.3. Tavan | | | | |
| 656 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,4000 |
| 657 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,4000 |
| 658 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,4000 |
| 659 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,4000 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 661 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 662 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,4000 |
| 663 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 12,4000 |
| 22.4. Lucrari diverse | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| 664 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 665 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 666 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,3000 |
| 667 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 668 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 669 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 670 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 671 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 672 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 673 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 23. Salon 111 | | |
| | | 23.1. Pereti | | |
| 674 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43,3000 |
| 675 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, | m2 | 43,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | |
| 676 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 677 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,8000 |
| 678 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,3000 |
| 679 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,3000 |
| 680 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,3000 |
| 681 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,3000 |
| 682 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,3000 |
| 683 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 43,3000 |
| 684 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,3000 |
| 685 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 43,3000 |
| 686 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, | m2 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | | |
| | | 23.2. Pardosea | | |
| 687 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,9000 |
| 688 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,9000 |
| 689 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 12,9000 |
| | | 23.3. Tavan | | |
| 690 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,9000 |
| 691 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,9000 |
| 692 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,9000 |
| 693 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,9000 |
| 694 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,9000 |
| 695 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,9000 |
| 696 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 11,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | si tavanelor | | |
| 697 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 11,9000 |
| | | 23.4. Lucrari diverse | | |
| 698 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 699 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 700 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,6000 |
| 701 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 702 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 703 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 704 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 705 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 706 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 707 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | 24. Salon 109 | | |
| | | 24.1. Pereti | | |
| 708 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43,3000 |
| 709 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,3000 |
| 710 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 711 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,8000 |
| 712 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 713 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,3000 |
| 714 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,3000 |
| 715 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,3000 |
| 716 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,3000 |
| 717 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 43,3000 |
| | | 24.2. Pardosea | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| 718 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,2000 |
| 719 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,2000 |
| 720 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 13,2000 |
| | | 24.3. Tavan | | |
| 721 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,2000 |
| 722 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,2000 |
| 723 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,2000 |
| 724 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 12,2000 |
| 725 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,2000 |
| 726 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,2000 |
| 727 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,2000 |
| 728 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 12,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-----|---------|
| | | manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | | |
| | | 24.4. Lucrari diverse | | |
| 729 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 730 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 731 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,6000 |
| 732 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 733 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 734 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 735 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 736 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 737 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 738 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 25. Salon 107 | | |
| | | 25.1. Pereti | | |
| 739 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | 41,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 740 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 41,8000 |
| 741 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 742 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 43,5000 |
| 743 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,5000 |
| 744 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,5000 |
| 745 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -43,5000 |
| 746 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,5000 |
| 747 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 43,5000 |
| 748 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 43,5000 |
| 749 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 43,5000 |
| 750 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | (amestec uscat), | | |
| | | 25.2. Pardosea | | |
| 751 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,7000 |
| 752 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,7000 |
| 753 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 11,7000 |
| | | 25.3. Tavan | | |
| 754 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,7000 |
| 755 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,7000 |
| 756 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,7000 |
| 757 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 10,7000 |
| 758 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,7000 |
| 759 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,7000 |
| 760 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|-------|---|-----|---------|
| 761 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 10,7000 |
| 25.4. Lucrari diverse | | | | |
| 762 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 763 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 764 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,0000 |
| 765 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 766 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 767 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 768 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 769 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 770 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 771 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 26. Salon 106 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|----------|
| | | 26.1. Pereti | | |
| 772 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 26,4000 |
| 773 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 26,4000 |
| 774 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 26,4000 |
| 775 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 776 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,4000 |
| 777 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -26,4000 |
| 778 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,4000 |
| 779 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 780 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 781 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 782 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 26,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|--------|
| 783 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 26.2. Pardosea | | |
| 784 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,8000 |
| 785 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,8000 |
| 786 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 8,8000 |
| | | 26.3. Tavan | | |
| 787 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,8000 |
| 788 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,8000 |
| 789 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,8000 |
| 790 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 8,8000 |
| 791 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,8000 |
| 792 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 793 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 8,8000 |
| 794 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 8,8000 |
| | | 26.4. Lucrari diverse | | |
| 795 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 796 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,0000 |
| 797 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 798 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 799 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 800 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 801 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 802 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 803 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| | | 27. Salon 143,140,142,141 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----|-----------|
| | | 27.1. Pereti | | |
| 804 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 2,1600 |
| 805 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 149,5200 |
| 806 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 149,5200 |
| 807 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 149,5200 |
| 808 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 149,5200 |
| 809 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 149,5200 |
| 810 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -149,5200 |
| 811 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 149,5000 |
| 812 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 149,5200 |
| 813 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 149,5200 |
| 814 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 149,5200 |
| 815 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | 149,5200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|---------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | | |
| 816 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 35,6000 |
| | | 27.2. Pardosea | | |
| 817 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 65,5000 |
| 818 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 65,5000 |
| 819 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 61,9000 |
| 820 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,6000 |
| | | 27.3. Tavan | | |
| 821 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 65,6000 |
| 822 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 65,6000 |
| 823 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,6000 |
| 824 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se | m2 | 65,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | scade la art CF52) | | |
| 825 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 65,5000 |
| 826 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 65,5000 |
| 827 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 65,5000 |
| 828 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 65,5000 |
| | | 27.4. Lucrari diverse | | |
| 829 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 830 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 4,0000 |
| 831 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,0000 |
| 832 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 |
| 833 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 2,0000 |
| 834 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 835 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 6,0000 |
| 836 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|---------|
| 837 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 838 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 839 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000 |
| 840 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,0000 |
| | | 28. Salon 134 | | |
| | | 28.1. Pereti | | |
| 841 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,8000 |
| 842 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,8000 |
| 843 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 17,8000 |
| 844 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 845 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 17,8000 |
| | | 28.2. Pardosea | | |
| 846 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|-----------|--|----|--------|
| 847 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,5000 |
| 848 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,5000 |
| 28.3. Tavan | | | | |
| 849 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,5000 |
| 850 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,5000 |
| 851 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,5000 |
| 852 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 2,5000 |
| 853 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,5000 |
| 854 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,5000 |
| 855 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,5000 |
| 856 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 2,5000 |
| 28.4. Lucrari diverse | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|--------|
| 857 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 858 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,3000 |
| 859 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 |
| 860 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 861 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 862 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 863 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,5000 |
| 864 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 865 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 866 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 867 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 868 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|---------|
| | | avind diametrul de 110 mm | | |
| 869 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 29. Salon 118 | | |
| | | 29.1. Pereti | | |
| 870 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27,4000 |
| 871 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,4000 |
| 872 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 27,4000 |
| 873 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 27,4000 |
| 874 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 27,4000 |
| | | 29.2. Pardosea | | |
| 875 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,6000 |
| 876 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,6000 |
| 877 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,6000 |
| | | 29.3. Tavan | | |
| 878 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un | m2 | 2,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|--------|
| | | strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 879 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,6000 |
| 880 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,6000 |
| 881 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 2,6000 |
| 882 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6000 |
| 883 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,6000 |
| 884 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6000 |
| 885 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 2,6000 |
| | | 29.4. Lucrari diverse | | |
| 886 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,3000 |
| 887 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 |
| 888 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 889 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | |
| 890 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 891 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,5000 |
| 892 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 893 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 894 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 895 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 896 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 897 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 30. Salon 112,113 | | |
| | | 30.1. Pereti | | |
| 898 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,4000 |
| 899 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | m2 | 33,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|----------|
| | | beton sau caramida, cu suprafete plane | | |
| 900 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 233,4000 |
| 901 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,4000 |
| 902 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 33,4000 |
| | | 30.2. Pardosea | | |
| 903 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,6000 |
| 904 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,6000 |
| 905 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,6000 |
| | | 30.3. Tavan | | |
| 906 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,6000 |
| 907 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,6000 |
| 908 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,6000 |
| 909 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| 910 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 4,6000 |
| 911 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 4,6000 |
| 912 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 4,6000 |
| 913 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 4,6000 |
| | | 30.4. Lucrari diverse | | |
| 914 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 915 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,4000 |
| 916 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,2000 |
| 917 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 918 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 919 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 920 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,4000 |
| 921 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|----------|
| 922 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 923 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 924 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 925 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 926 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 31. Salon 102, 103 | | |
| | | 31.1. Pereti | | |
| 927 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,4000 |
| 928 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,4000 |
| 929 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 233,4000 |
| 930 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,4000 |
| 931 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 33,4000 |
| | | 31.2. Pardosea | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|--------|
| 932 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,6000 |
| 933 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,6000 |
| 934 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,6000 |
| | | 31.3. Tavan | | |
| 935 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,6000 |
| 936 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,6000 |
| 937 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,6000 |
| 938 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,6000 |
| 939 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,6000 |
| 940 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,6000 |
| 941 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,6000 |
| 942 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 4,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|---------|
| | | manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | | |
| | | 31.4. Lucrari diverse | | |
| 943 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 944 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,4000 |
| 945 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,2000 |
| 946 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 947 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 948 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 949 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,4000 |
| 950 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 951 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 952 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 953 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata | m | 1,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|-----|---------|
| | | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | | |
| 954 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 955 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 32. Salon 101 | | |
| | | 32.1. Pereti | | |
| 956 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,8000 |
| 957 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,8000 |
| 958 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 17,8000 |
| 959 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 960 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 17,8000 |
| | | 32.2. Pardosea | | |
| 961 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,9300 |
| 962 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,9300 |
| 963 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,9300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----|--------|
| | | 32.3. Tavan | | |
| 964 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1,9300 |
| 965 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,9300 |
| 966 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,9300 |
| 967 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 1,9300 |
| 968 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,9300 |
| 969 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,9300 |
| 970 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,9300 |
| 971 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 1,9300 |
| | | 32.4. Lucrari diverse | | |
| 972 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 973 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,3000 |
| 974 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin | m | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----|--------|
| | | sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | | |
| 975 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 976 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 977 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 978 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,5000 |
| 979 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 980 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 981 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 982 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 983 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 984 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 33. Salon 96,98 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|----|----------|
| | | 33.1. Pereti | | |
| 985 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,4000 |
| 986 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,4000 |
| 987 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 233,4000 |
| 988 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 33,4000 |
| 989 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 33,4000 |
| | | 33.2. Pardosea | | |
| 990 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,7000 |
| 991 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,7000 |
| 992 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,7000 |
| | | 33.3. Tavan | | |
| 993 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,7000 |
| 994 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,7000 |
| 995 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 4,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|-----|---------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | |
| 996 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,7000 |
| 997 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,7000 |
| 998 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,7000 |
| 999 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,7000 |
| 1000 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 4,7000 |
| | | 33.4. Lucrari diverse | | |
| 1001 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 1002 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,4000 |
| 1003 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,2000 |
| 1004 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 1005 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1006 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|---|-----|---------|
| 1007 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,4000 |
| 1008 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 1009 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 1010 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 1011 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 1012 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 1013 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 34. Salon 155 | | |
| | | 34.1. Pereti | | |
| 1014 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27,4000 |
| 1015 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,4000 |
| 1016 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 27,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|----|---------|
| 1017 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 27,4000 |
| 1018 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 27,4000 |
| | | 34.2. Pardosea | | |
| 1019 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,6000 |
| 1020 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,6000 |
| 1021 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,6000 |
| | | 34.3. Tavan | | |
| 1022 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,6000 |
| 1023 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,6000 |
| 1024 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,6000 |
| 1025 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 2,6000 |
| 1026 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 2,6000 |
| 1027 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 2,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-------|---|-----|--------|
| | | grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | |
| 1028 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6000 |
| 1029 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 2,6000 |
| | | 34.4. Lucrari diverse | | |
| 1030 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 1031 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,3000 |
| 1032 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 |
| 1033 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 1034 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1035 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 3,0000 |
| 1036 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,5000 |
| 1037 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 1038 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|---|-----|---------|
| 1039 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 1040 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5000 |
| 1041 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
| 1042 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| | | 35. Salon94 | | |
| | | 35.1. Pereti | | |
| 1043 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,8000 |
| 1044 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,8000 |
| 1045 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 17,8000 |
| 1046 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 1047 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,8000 |
| 1048 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|----|---------|
| 1049 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 17,8000 |
| 1050 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 17,8000 |
| 1051 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 17,8000 |
| 1052 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 17,8000 |
| | | 35.2. Pardosea | | |
| 1053 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,6000 |
| 1054 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,6000 |
| 1055 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 4,2000 |
| | | 35.3. Tavan | | |
| 1056 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,6000 |
| 1057 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,6000 |
| 1058 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,6000 |
| 1059 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | 3,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|---|-----|---------|
| | | mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | |
| 1060 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 3,6000 |
| 1061 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 3,6000 |
| 1062 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 3,6000 |
| 1063 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 3,6000 |
| | | 35.4. Lucrari diverse | | |
| 1064 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 1065 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,4000 |
| | | 36. Salon93 | | |
| | | 36.1. Pereti | | |
| 1066 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,8000 |
| 1067 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,8000 |
| 1068 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 17,8000 |
| 1069 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 17,8000 |
| 1070 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | 17,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|----|---------|
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | |
| 1071 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,8000 |
| 1072 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,8000 |
| 1073 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 1074 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 1075 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,8000 |
| 1076 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 17,8000 |
| | | 36.2. Pardosea | | |
| 1077 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,4000 |
| 1078 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,4000 |
| 1079 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,0000 |
| | | 36.3. Tavan | | |
| 1080 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|-----|---------|
| 1081 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,4000 |
| 1082 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,4000 |
| 1083 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 2,4000 |
| 1084 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,4000 |
| 1085 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,4000 |
| 1086 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,4000 |
| 1087 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 2,4000 |
| | | 36.4. Lucrari diverse | | |
| 1088 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 1089 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 6,4000 |
| | | 37. Salon 160,161 | | |
| | | 37.1. Pereti | | |
| 1090 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 47,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|---|----|----------|
| 1091 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 47,6000 |
| 1092 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 1093 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 47,6000 |
| 1094 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,6000 |
| 1095 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,6000 |
| 1096 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -47,6000 |
| 1097 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,6000 |
| 1098 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,6000 |
| 1099 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,6000 |
| 1100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,6000 |
| 1101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 47,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|----|--------|
| 1102 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 3,0000 |
| | | 37.2. Pardosea | | |
| 1103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,5000 |
| 1104 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,5000 |
| 1105 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 8,5000 |
| | | 37.3. Tavan | | |
| 1106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,5000 |
| 1107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,2000 |
| 1108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,5000 |
| 1109 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 8,5000 |
| 1110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5000 |
| 1111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-------|---|-----|---------|
| 1112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 8,5000 |
| 1113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 8,5000 |
| | | 37.4. Lucrari diverse | | |
| 1114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,0000 |
| 1115 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare | buc | 1,0000 |
| 1116 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,6000 |
| 1117 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,0000 |
| 1118 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 |
| 1119 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1120 | SD01A | Robinet - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1121 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
| 1122 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 1123 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|---|----|----------|
| | | mm | | |
| | | 38. Salon 110,108 | | |
| | | 38.1. Pereti | | |
| 1124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 53,3000 |
| 1125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 53,3000 |
| 1126 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,0000 |
| 1127 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 53,3000 |
| 1128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,3000 |
| 1129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,3000 |
| 1130 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -53,3000 |
| 1131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,3000 |
| 1132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,3000 |
| 1133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------|--|----|---------|
| 1134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 53,3000 |
| 1135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 53,3000 |
| | | 38.2. Pardosea | | |
| 1136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,8000 |
| 1137 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 6,8000 |
| 1138 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul. | m2 | 6,8000 |
| | | 38.3. Tavan | | |
| 1139 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 6,8000 |
| 1140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,8000 |
| 1141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,8000 |
| 1142 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 6,8000 |
| 1143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---------|---|----|----------|
| | | si tavanelor | | |
| 1144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,8000 |
| 1145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,8000 |
| 1146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti) | m2 | 6,8000 |
| | | 39. salon 88,90,159,154,151,150,105,90,145,144,139,115,120,1.37 | | |
| 1147 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 515,0000 |