

Ministerul Sănătății  
Muncii și Protecției Sociale  
al Republicii Moldova



**CENTRUL NAȚIONAL DE  
TRANSFUZIE A SÂNGELUI**

str. Academiei nr.11  
MD-2028, mun. Chișinău,  
Tel. +373 22109080; Fax +373 22109085;  
Fax. +373 222251; 22 109070  
[www.cnts.md](http://www.cnts.md), e-mail: [singe@ms.md](mailto:singe@ms.md)

17.07.20 nr. 01-14/486  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Министерство Здравоохранения  
Труда и Социальной Защиты  
Республики Молдова

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ**

ул. Академическая, № 11  
MD-2028, мун. Кишинэу,  
Тел.+373 22109080; Факс+373 22109085;  
Факс. +37322225107; 22 109070  
[www.cnts.md](http://www.cnts.md), e-mail: [singe@ms.md](mailto:singe@ms.md)

Operatorilor economici participanți la  
achiziția de mică valoare nr. ocds-  
b3wdp1-MD-1594710430262 din 21  
iulie 2020 privind achiziționarea  
Electrocompresorului staționar elicoidal  
cu injecție cu ulei, care au oferit  
întrebări de clarificare situația la  
16.07.2020, ora 16.00

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, a examinat întrebările operatorului economic, parvenite prin SIA RSAP "MTender" pentru achiziția de mică valoare nr. ocds-b3wdp1-MD-1594710430262 din 21 iulie 2020 privind achiziționarea Electrocompresorului staționar elicoidal cu injecție cu ulei, despre Presiunea de lucru reglabilă a compresorului, debitul FAD, dimensiunile compresorului precum și temperatura de lucru a electrocompresorului.

Răspunsul Grupului de lucru responsabil pentru achiziții este următorul.

1. Presiunea de lucru reglabilă a electrocompresorului staționar elicoidal cu injecție cu ulei trebuie să fie nu mai mică de 4 bari.
2. Debitul FAD a electrocompresorului staționar elicoidal cu injecție cu ulei trebuie să fie nu mai puțin decât 1.03 m<sup>3</sup>/min începând cu presiunea de 4 bari.
3. Cât ține de dimensiunile electrocompresorului staționar elicoidal cu injecție cu ulei sa iscat o eroare tehnică, dimensiunile urmează a fi percepute în milimetri, în acest sens pe platformă mobilă SIA RSAP "MTender" vor fi atașate specificațiile tehnice corectate.
4. Electrocompresorul staționar elicoidal cu injecție cu ulei va fi instalat în încăpere cu temperatură pozitivă.

Director

Svetlana Cebotari