

**Obiectul: Modernizarea pieții agroalimentare (pavilion de tip P)****Caiet de sarcini**

Nr.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitatea
	<b>Cap.1</b>	<b>Lucrări de terasament</b>		
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 cm, cu motor ardere interna și comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg I.	100 m <sup>3</sup>	0,289
2	TsD02B1	Împrăștierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II , executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100 m <sup>3</sup>	0,289
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m <sup>3</sup>	0,289
	<b>Cap.2</b>	<b>Fundații</b>		
4	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C7.5( strat de egalizare)	m <sup>3</sup>	2,500
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de răsinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusive sprijinirile.	m <sup>2</sup>	51,360
6	CC01C2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusive în fundații izolate.	kg	350,700
7	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusive în fundații izolate.	kg	106,700
8	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	25,000
9	CA03F	Beton C 15 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m <sup>3</sup>	14.500
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curenta pe suprafete orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	M <sup>2</sup>	62,000

<b>Cap. 3</b>		<b>Carcasa din lemn și acoperiș</b>		
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(bare) cu tratament antiseptic.	M <sup>3</sup>	9,000
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnăriei; ferme,arce, grinzi, capriori,cosoroabe.	M <sup>3</sup>	9,000
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de amail.	M <sup>2</sup>	392,000
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, table striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton.	kg	310,000
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă , placi ondulate sau amprente.	M <sup>2</sup>	183,000
16	CE30C	Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țigla , placi tip eterniti etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime.	M <sup>2</sup>	183,000
17	CE07A	Învelitorii din placi din tablă amprentata (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor(tip Lindab)	M <sup>2</sup>	183,000
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass d= 120 mm din table protejata anticoroziv.	m	57,600
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d= 100 mm din table protejata anticoroziv.	m	16,800
<b>Cap.4</b>		<b>Pardosea</b>		
20	TsC54B	Strat de fundație din piatră sparta fracție 20..40 mm	M <sup>3</sup>	12,690
21	CC03C	Montare plasate sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Dm-5 Bp-5 pas 200x200	kg	380,900
22	CA04F	Beton B 12,5 turnat în placi, grinzi stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice.	M <sup>3</sup>	19,040
23	CE17A	Strat suplimentar polymeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, placi ondulate sau amprentate. ( Pelicula tehnică)	M <sup>2</sup>	126,990
24	CG01A	Strat support pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drsicuita fin. (gr.3.5cm )	M <sup>2</sup>	126,990
25	CG01A1	Strat support pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat support din mortar M 100-T , se adaugă.	M <sup>2</sup>	126,990
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusive stratul support din mortar adeziv, executate pe suprafete : mai mari de 16 m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	126,990
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	56,800
<b>Cap.5</b>		<b>Pereu</b>		
28	TsC54B	Strat de fundație din pietriș fracția 40 mm	M <sup>3</sup>	6,080
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.30.15 pe fundație de beton 35x15 cm	m	60,800
30	CA03F	Beton simplu B7,5 turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	M <sup>3</sup>	6,080