

Analizator hematologic, automat (3 diff), 60 probe	
Cod	150520
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem închis de reactivi
Parametrul	Specificația
Metode de analiză	3 diff
Procedura de curățire	automată
Parametri determinați și calculați:	WBC
	RBC
	HGB
	HCT
	MCV
	MCH
	MCHC
	PLT
	LYM
	MID
	GRA
	LYM%
	MID%
	GRA%
	RDW-SD
	RDW-CV
	MPV
	PCT
Capacitate (probe/oră)	≥ 60
Diluarea	automată
Afișaj	graphic
Imprimantă	încorporată, obligatoriu
Sistem ID pacient	obligatoriu
Introducerea datelor	manual
Interfața PC	obligatoriu
Afișarea histogramei	obligatoriu
Stocarea datelor	obligatoriu
Calibrarea-	automată
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum
	RBC- repartizarea eritrocitelor după volum
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	histograme
	rezultate
	grafice
	rezultate din arhivă
	date de service
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient
Indicatori de avertizare	obligatoriu

Control al calității	în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings
Limba de comunicare	rom/rus
Memorie internă	≥ 1000 pacienți
Accesorii	Vas pentru deșeuri
	tuburi pentru reagenți
	tuburi pentru spălare
Alimentare	220 V, 50 Hz
Reagenți	
Reagenți	Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 50 analize
Accesorii, consumabile	Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 50 probe