

SPECIFICATII TEHNICE LA CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea **Materiale de construcții**

ANUNȚ DE PARTICIPARE № MTG-L 11/26 din 17.12.2025

Entitatea contractantă: **“MOLDOVATRANSGAZ” SRL.**

Anexa 1.

Descriere: SPC Laminat

Utilizare: Birou

Elemente caracteristice principale:

- Folie parchet atașată 1mm
- Șanfrenat
- Sistem de îmbinare „unilin click”
- Suprafață cu efect de lemn
- Rezistent la razele solare și ultra violet
- Rezistență la apă
- Rezistență la pardoseli calde

Depozitare:

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Grosime strat de uzură	mm	minim 0,5mm	

Grosime:

Minim 6mm

Clasa de trafic:

- 55 class

Termen de exploatare:

Min. 20 ani

Descriere: Linoleum

Utilizare: Pentru pardosele

Elemente caracteristice principale:

- nu isi schimba dimensiunile ce trecerea timpului;
- suportul de baza dublu rezistente la rupturi
- Elastic
- Fară miros
- Rezistentă la tocuri si la mobilier cu picioare
- Rezistentă la umiditate

Ambalare:

În rulou cu lățimea de 3; 3,5; 4 m

Depozitare:

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013

Grosime:

Minim 2,5mm

Clasa de trafic:

- 33

Termen de exploatare:

Min. 10 ani

Anexa 3.

Descriere: Uși de interior, se caracterizează prin materiale durabile și design exterior elegant, care prezintă eleganță și simplitate. O caracteristică distinctivă este acoperirea decorativă fără sudură "vinil". Datorită înfășurării ușii și a absenței marginilor, nu se formează cioburi și detașări.

Utilizare: Se utilizează la interior.

Elemente caracteristice principale:

- Rezistentă la razele UV;
- Hipoalergică;
- Pentru lucrări la interior.

Complectare:

- Foaia de usa
- Toc telescopic
- Extensie
- Ancadrament telescopic din ambele parti
- Balamale 2 buc
- Lăcata în set (rozete, broasca, minere și mecanism cilindric cu buton)

Depozitare:

Vertical la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără zghirieturi și defecte	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Grosimea ușii	mm	minim 37	

Montare:

Montarea și instalarea trebuie executată de câștigător cu oferirea garanției la lucrări

Termen de exploatare:

Min. 10 ani

Descriere: Țablă cutată

Utilizare: La acoperișuri și frontoane

Elemente caracteristice principale:

- Rezistent la coroziuni
- Rezistența culorii în timp la razele solare
- Rezistență la variațiile de temperatură

Profilul:

H-8;
H-30

Culoare:

alb; albastru

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Grosime nominală	mm	Minim 0,45	
3	Grosime stratului de vopsea	mk	Minim 25	
4	Strat de zinc	g/m2	Minim 225	

Garanție la culoare:

Min. 15 ani.

Garanție la coroziune:

Min. 25 ani.

Termen de exploatare:

Min. 30 ani

Anexa 5.

Descriere: material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți.

Utilizare: Recomandat pentru utilizare la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

Elemente caracteristice principale:

- Calități ergonomice deosebite;
- Elasticitate și plasticitate înaltă;
- Rezistentă la intemperii și razele UV;
- Termen lung de exploatare;
- Rezistență înaltă la uzură;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

Culoare:

Colorat în nuanță sură

Valabilitate în ambalaj:

Min. 18 luni de la data fabricației.

Ambalare:

Găleți din plastic de 15 kg.

Depozitare:

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	minim 7%	SM EN ISO 3251:2019
3	Dimensiune granulelor	Clasa	Clasa S3 (1500 μm)	SM SR EN 1062-1:2013
4	Densitatea	g/cm3	1,75-1,95	SF 38622974-002:2010
5	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la ; temperatura 20±2 °C	h	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	EN ISO 2812-2:2019
6	Determinarea conținutului de compuși organici volatili(COV)	g/l	maxim 30	SR EN ISO 11890-2:2010
	Coeficientul de transmisie a apei lichide	Kg/m2 t 0,5	0,1-0,5 classa W2	SM SR EN 1062-3:2013

Metoda de aplicare:

Aplicarea se face cu ajutorul unei driște din inox

Consum:

- până la — 2,6 kg/m2

Uscare:

- Timpul de uscare totală maxim 72 ore.

Descriere: Uși PVC

Utilizare: Se utilizează la interior și exterior.

Elemente caracteristice principale:

- Rezistentă la razele UV;
- Hipoalergică;
- Pentru lucrări la interior și exterior.
- Nu conține plumb

Sticla:

- Străvezie LOW-E exterioare
- Mat interioare

Culoare:

alb

Depozitare:

Vertical la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Adincimea de montare a profilului	mm	minim 70	
3	Numărul de camere de aer	buc	5-6	
4	Coeficientul de conductivitate termică a profilului	W/(m2K).	Uf - 1,3	

Descriere: Ferestre PVC

Utilizare: Se utilizează la exterior.

Elemente caracteristice principale:

- Rezistentă la razele UV;
- Hipoalergică;
- Pentru lucrări la exterior.
- Nu conține plumb

Sticla:

- Străvezie LOW-E

Culoare:

alb

Depozitare:

Vertical la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate.

Nr	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1	Aspect	vizual	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	SM SR EN ISO 1513:2013
2	Adincimea de montare a profilului	mm	minim 70	
3	Numărul de camere de aer	buc	5-6	
4	Coeficientul de conductivitate termică a profilului	W/(m ² K).	Uf - 1,3	

Анеха 8.

Цену на нижеуказанные материалы учесть с условием доставки в место производства работ/Pretul la materiale submentionate trebuie sa fie prevazute luind in considerație livrarea la locul de execuție a lucrărilor.

LOT 1 - SLP Drochia/ Лот 1 - ЛПУ Дрокия

Nr	Наименование/ Denumire	Ед. изм./ Un. de măsură	SPG Iliciovca (s. Iliciovca r. Floresti) ГРС Ильичевка (с. Ильичевка, р. Флорешты)	SPG Hădărauți (s. Hădărauți r. Ocnița) ГРС Хэдэрэуць (с. Хэдэрэуць, р. Окница)	SPG Iliciovca (s. Cotiușanii Mari r. Șoldănești) ГРС Котюжаны (с. Котюжений марь, р. Шолдэнешть)	SPG Bîrlădeni (s. Bîrlădeni r. Ocnița) ГРС Бырладяны (с. Бырладяны, р. Окница)	TOTAL
25	Песок строительный, мытый / Nisip spălat	t/ T	25	50	50	25	150
26	Мелуза / Melusa	t/ T	25	50	50	25	150
46	Щебень, фракция 20-40мм / Pietriș fracția 20-40mm	t/ T	100	175	175	50	500
47	Щебень, фракция 6-20мм / Pietriș fracția 6-20mm	t/ T	50	100	100	25	275

LOT 2 - SLP Chișinău/ Лот 2 - ЛПУ Кишинев

Nr	Denumire	Un. de măsură	SPG Chișinău-2 (s. Mereni, r. Anenii Noi) ГРС Кишинев-2 (с. Мерены, р. Новые Анены)	SPG Zăicani (s. Zăicani, r. Criuleni) ГРС Заиканы (с. Заикана, р. Криуляны)	TOTAL
33	Мелуза / Melusa	t/ T	0	25	25
89	Песок строительный, _мытый / Nisip spălat	t/ T	50	25	75
136	Щебень, _фракция 20-40мм / Pietriș fracția 20-40mm	t/ T	0	100	100
138	Щебень, _фракция 6-20мм / Pietriș fracția 6-20mm	t/ T	50	50	100