

**Lucrari de reparatii la Sectia de pediatrie
din cadrul IMSP SR Ungheni**
(denumirea obiectivului)

**Aprobat
Director IMSP SR Ungheni**

**Lista cu cantitațiile de lucrări
Caiet de sarcini**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Holl				
1	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	135,20		
2	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	135,20		
3	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	135,20		
4	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2	135,20		
5	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	317,18		
6	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	63,44		
7	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	317,18		
8	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	317,18		
9	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	317,18		
10	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	317,18		
11	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	317,18		
12	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	229,21		
13	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,18		
14	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2	55,91		
15	CK25A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL	m2	55,91		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.				
16	RpCJ06C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	126,20		
17	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparatii toc	m2	63,10		
18	CF50B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repatii toc	m2	63,10		
19	CF17C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc	m2	63,10		
20	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	63,10		
21	CF57A п. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,10		
22	CN06A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,10		
23	CK29F п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	135,20		
		Capitolul 2. Saloane pacienti - 4 saloane				
24	RpCK41C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	85,86		
25	RpCU08C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	85,86		
26	RpCK01B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	85,86		
27	CG08A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2	85,86		
28	IzA04A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	238,75		
29	RpCJ04B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	47,75		
30	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	238,75		
31	CF50B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,75		
32	CF17C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	238,75		
33	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	238,75		
34	CF57A п.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe	m2	238,75		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00	suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
35	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	238,75		
36	CN06A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	238,75		
		Capitolul 3. Sala de mese				
37	RpCM33A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2	23,71		
38	RpCK01B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,71		
39	RpCU08C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	23,71		
40	CG17D п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2	23,71		
41	CG18A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m	21,34		
42	IzA04A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	61,43		
43	RpCJ04B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2	12,29		
44	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
45	CF50B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,43		
46	CF17C п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,43		
47	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
48	CF57A п. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,43		
49	CN53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
50	CN06A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,43		
		Capitolul 4. Casa scarii aferenta				
51	RpCM33A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie inclusiv contratreapta	m2	41,05		
52	RpCU08C п. K=Man=1,00;	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	41,05		

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00					
53	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,05		
54	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm - inclusiv treptele si contratreptele	m2	41,05		
55	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m	41,20		
56	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	127,58		
57	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata peretilor)	m2	25,52		
58	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	127,58		
59	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,58		
60	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,58		
61	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	127,58		
62	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,58		
63	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	127,58		
64	CN10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	38,30		
65	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,28		
66	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,30		
67	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,00		
68	CL17B - M n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari	m	8,90		
69	CD56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	0,07		
		Capitolul 5. Grupuri sanitare - 2 bucati				
70	RpCM33A n. K=Man=1,00;	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2	15,60		

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00					
71	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Faianta pereti	m2	38,52		
72	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	15,60		
73	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,60		
74	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm	m2	15,60		
75	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,20		
76	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2	38,52		
77	CI07A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	38,52		
78	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	72,72		
79	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,20		
80	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,20		
81	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	34,20		
82	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,20		
83	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,20		
84	CK05A3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, inaltimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm.	m2	17,60		
		Capitolul 6. Instalatie electrica				
85	RpEF23A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00		
86	08-03-594-3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - Corpuri de iluminat pentru tavanul casetat 30W	100 buc	0,20		
87	12-1 n. K=1,00	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	20,00		
88	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 1,5				
89	RpEE10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc	30,00		

Total:

