

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Institutia Publica Baza auto a Cancelariei de Stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție Institutia Publica Baza auto a Cancelariei de Stat
3. Obiectul achizițiilor Finisarea reparatii et. 3 a Baza auto a Cancelariei de Stat

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Cabinet nr.1 (forma circulara)		
		1.1.1. Podele		
1	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,900
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cule)=1,0100	m2	17,800
		1.1.2. Tavan		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,800
		1.1.3. Tamplarie		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
		1.1.4. Finisarea glafurilor (usi)		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	2,200

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la glafuri		
6	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,150
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	10,280
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,200
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,200
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200
		1.2. Cabinet inchis (in fata scarii)		
		1.2.1. Podele		
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	6,900
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	13,800
		1.2.2. Tavan		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,800

1	2	3	4	5
		1.2.3. Tamplarie		
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
		1.2.4. Finisarea glafurilor (usi)		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	0,870
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	10,180
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,870
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,870
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,870
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,870
		1.3. Coridor intrare		
		1.3.1. Podele		
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	9,450
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	18,900

1	2	3	4	5
		incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.3.2. Tavan		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,900
		1.4. Cabinetul 3 in 1		
		1.4.1. Podele		
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	30,100
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	60,200
		1.4.2. Tavan		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	60,200
		1.4.3. Tamplarie		
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360
		1.4.4. Finisarea glafurilor (usi)		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,500

1	2	3	4	5
31	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	10,200
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	20,400
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,500
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,500
1.5. Baia WC				
1.5.1. Obiecte sanitare				
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,000
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,000
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
40	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,000

1	2	3	4	5
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200		
41	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,000
		1.5.2. Tamplarie		
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600
		1.5.3. Finisarea glafurilor (usi)		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	0,770
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,800
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	9,600
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,770
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,770
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,770
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,770
		1.6. Coridor (Iesire de urgenta)		
		1.6.1. Podele		
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir	m2	2,900

1	2	3	4	5
		Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	5,800
		1.6.2. Tavan		
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,800
		1.6.3. Tamplarie		
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,320
		1.6.4. Finisarea glafurilor (usi)		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,620
55	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	10,500
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	20,100
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,620
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,620

1	2	3	4	5
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,620
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,620
1.7. Coridor cu geamuri PVC				
1.7.1. Podele				
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	4,550
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	9,100
1.7.2. Tavan				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,100
1.7.3. Tamplarie				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
1.7.4. Finisarea glafurilor (usi)				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2,050
66	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,100

1	2	3	4	5
67	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	10,200
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,050
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,050
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,050
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,050
1.8. Cabinet cu perete PVC				
1.8.1. Podele				
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,550
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	21,100
1.8.2. Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,100
1.9. Cabinet nr. 2 (forma circulara)				
1.9.1. Podele				
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	11,500

1	2	3	4	5
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	23,000
		1.9.2. Tavan		
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,000
		1.9.3. Tamplarie		
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
		1.9.4. Finisarea glafurilor (usi)		
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	1,970
80	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,300
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	10,600
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,970
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,970
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,970

1	2	3	4	5
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,970
		1.10. Cabinet nr. 3 (forma circulara)		
		1.10.1. Podele		
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	11,650
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr. minim admisibil 12 mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	23,300
		1.10.2. Tavan		
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (rezistenta sporita la umezeala, modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,300
		1.11. Acoperis		
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	5,000
90	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,0500	m2	5,000
91	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu // covor hidroizloant interior UNIFLEX EPP 2.8 mm Material marunt=1,0500	m2	5,000

1	2	3	4	5
92	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu // covor hidroizloant interior UNIFLEX EPP 3.8 mm Material marunt=1,0500	m2	5,000
		1.12. Transportarea deseuri		
93	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000
94	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	3,000
		2. Lucrari de montare		
95	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	6,000
		3. Utilaj		
96	pret de piata	Aparat de conditionare pina la 4.5kw (bloc interior+exterior) cu racire A+++, incalzire A++ pana la -35 C		6,000