

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** **LT „Anton Cehov,, Florești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **LT „Anton Cehov,, Florești**
3. Obiectul achizițiilor **LT „Anton Cehov,, din or. Florești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcții		
		1.1. Sala de sport №1		
		1.1.1. Tîmplărie interioară		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	11,62
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,43
3	CK23C	Ferestre din profile PVC cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu toate accesoriile necesare, inclusiv plasa „Moskit,,	m2	9,19
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment „Fasad gri,: glafuri plane exterioare de ferestre, inclusiv grundul „Betoncontact,,	m2	2,10
5	CK26B	Glafuri exterioare (sorturi din aluminiu b=100 mm), montate la ferestre din mase plastice	m	5,25
6	CK26A	Glafuri (pervazuri din mase plastice b=400 mm) montate la ferestre din mase plastice	m	5,25
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos „Rotband,: glafuri plane interioare de ferestre si usa, inclusiv grundul „Betoncontact,,	m2	6,62
8	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare (teava de incalzire) din scindura geluita gr. 40 mm, 40 x 40 cm cu gauri pentru circulatia aierului, inclusiv vopsirea suprafetelor cu lac incolor pentru lemn	m	8,50
		1.1.2. Finisare interioară – pereți		
9	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei	m2	30,00

1	2	3	4	5
		vechi de ulei, la pereti, curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina		
10	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	56,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	86,00
12	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, de 3 mm grosime	m2	86,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti si glafuri interioare	m2	86,00
14	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate la pereti si glafuri, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa „Relief,,	m2	86,00
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Dali,, 100 ml la grundul „Gleta Siliconata,, si vopsea decorativa „Relief,, (5% din cantitate) pentru formarea culorii, care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	9,61
		1.1.3. Tavane		
16	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	48,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	48,50
18	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, de 3 mm grosime	m2	48,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, aplicate in 2 straturi pe tencuiala decorativa, executate manual, la tavane	m2	48,50
		1.1.4. Pardoseli		
20	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pardoseli, curatarea cu spaclu	m2	48,50

1	2	3	4	5
		a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina		
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm, inclusiv grundul „Tiffuhgputt,,	m2	48,50
22	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime pina la grosimea totala 5 mm, K=5:	m2	-48,50
23	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate mocheta „Favorit Tarchett,, gr.8.5 mm (cu cauciuc) pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn 50 x 26 mm, 28.0 ml, gata vopsite, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,50
		1.2. Coridor		
		1.2.1. Timplărie interioară		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,34
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,34
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos „Rotband,: glafuri plane interioare de usa, inclusiv grundul „Betoncontact,,	m2	1,80
		1.2.2. Pardoseli		
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	66,80
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum Forse Tise-4 gr.3 mm), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC 60 x 25 mm, 80 ml, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	66,80
		1.3. Sala de sport №2		
		1.3.1. Timplărie interioară		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	11,62
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile	m2	2,43

1	2	3	4	5
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
31	CK23C	Ferestre din profile PVC cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu toate accesoriile necesare, inclusiv plasa „Moskit,,	m2	9,19
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment „Fasad gri,: glafuri plane exterioare de ferestre, inclusiv grundul „Betoncontact,,	m2	2,10
33	CK26B	Glafuri exterioare (sorturi din aluminiu b=100 mm), montate la ferestre din mase plastice	m	5,25
34	CK26A	Glafuri (pervazuri din mase plastice b=400 mm) montate la ferestre din mase plastice	m	5,25
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos „Rotband,: glafuri plane interioare de ferestre si usa, inclusiv grundul „Betoncontact,,	m2	6,62
36	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare (teava de incalzire) din scindura geluita gr. 40 mm, 40 x 40 cm cu gauri pentru circulatia aerului, inclusiv vopsirea suprafetelor cu lac incolor pentru lemn	m	11,40
		1.3.2. Finisare interioară – pereți		
37	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti, curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina	m2	40,00
38	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	65,10
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	105,10
40	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, de 3 mm grosime	m2	105,10
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti si	m2	105,10

1	2	3	4	5
		glafuri interioare		
42	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate la pereti si glafuri, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa „Relief,	m2	105,10
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Dali,, 100 ml la grundul „Gleta Siliconata,, si vopsea decorativa „Relief,, (5% din cantitate) pentru formarea culorii, care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	11,74
		1.3.3. Tavane		
44	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	66,10
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	66,10
46	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, de 3 mm grosime	m2	66,10
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, aplicate in 2 straturi pe tencuiala decorativa, executate manual, la tavane	m2	66,10
		2. Lucrări de montare		
		2.1. Sala de sport №1		
48	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente pentru desfiintare	buc	3,00
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	30,00
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	30,00
52	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat liniare, aplicabile LED, 48 W, l=1.0 m cu dispozitive de protectie	buc	10,00

1	2	3	4	5
53	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,00
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00
		2.2. Sala de sport №2		
56	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente pentru desfiintare	buc	3,00
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,00
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm ²	m	40,00
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm ²	m	40,00
60	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat liniare, aplicabile LED, 48 W, l=1.0 m cu dispozitive de protectie	buc	10,00
61	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,00
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00
63	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,00