


ANUNȚ DE PARTICIPARE


Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3**


prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă


1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:





Cod CPV 39100000-3



Nr	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Schiță																								
1	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304	6	20 000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="698 199 1697 240">Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="698 240 1061 282">Cod</td> <td data-bbox="1061 240 1697 282">M300001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 282 1061 349">Descriere</td> <td data-bbox="1061 282 1697 349">Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 349 1061 384">Parametru</td> <td data-bbox="1061 349 1697 384">Specificație</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 384 1061 419">Structura carcasei</td> <td data-bbox="1061 384 1697 419">oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 419 1061 560" rowspan="3">Rafturi</td> <td data-bbox="1061 419 1697 454">2 unități, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 454 1697 521">oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 521 1697 560">sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 560 1061 627">Mâner pentru transportare</td> <td data-bbox="1061 560 1697 627">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 627 1061 694">Rotile de cauciuc pivotante</td> <td data-bbox="1061 627 1697 694">4 rotile, min. 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 694 1061 802">Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td> <td data-bbox="1061 694 1697 802">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 802 1061 837">Dimensiuni</td> <td data-bbox="1061 802 1697 837">70 x 45 x 85 cm, ±5 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 837 1061 873">Termenul de garanție</td> <td data-bbox="1061 837 1697 873">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </tbody> </table>	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304		Cod	M300001	Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	Parametru	Specificație	Structura carcasei	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	Mâner pentru transportare	da	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304																													
Cod	M300001																												
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente																												
Parametru	Specificație																												
Structura carcasei	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm																												
Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate																												
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																												
	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg																												
Mâner pentru transportare	da																												
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână																												
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																												
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm																												
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																												
2	Fotoliu ginecologic acționat electric	2	80 000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="698 887 1697 928">Fotoliu ginecologic acționat electric</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="698 928 1697 963">Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 963 1397 1031">Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior</td> <td data-bbox="1397 963 1697 1031">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1031 1397 1129" rowspan="2">Pedala activează:</td> <td data-bbox="1397 1031 1697 1066">reglarea înălțimii</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1397 1066 1697 1129">mișcarea spătar în sus/jos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1129 1397 1197">Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență</td> <td data-bbox="1397 1129 1697 1197">da</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="698 1197 1697 1238">Fotoliu ginecologic acționat electric:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1238 1397 1305">Acțiune:</td> <td data-bbox="1397 1238 1697 1305">electromecanic și mecanic</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1305 1397 1340">Secțiuni:</td> <td data-bbox="1397 1305 1697 1340">≥ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1340 1397 1407" rowspan="2">Suporturi:</td> <td data-bbox="1397 1340 1697 1375">pentru mâini</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1397 1375 1697 1407">pentru picioare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1407 1397 1444">Carcasul:</td> <td data-bbox="1397 1407 1697 1444">oțel vopsit electrostatic</td> </tr> </tbody> </table>	Fotoliu ginecologic acționat electric		Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie		Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior	da	Pedala activează:	reglarea înălțimii	mișcarea spătar în sus/jos	Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență	da	Fotoliu ginecologic acționat electric:		Acțiune:	electromecanic și mecanic	Secțiuni:	≥ 3	Suporturi:	pentru mâini	pentru picioare	Carcasul:	oțel vopsit electrostatic			
Fotoliu ginecologic acționat electric																													
Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie																													
Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior	da																												
Pedala activează:	reglarea înălțimii																												
	mișcarea spătar în sus/jos																												
Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență	da																												
Fotoliu ginecologic acționat electric:																													
Acțiune:	electromecanic și mecanic																												
Secțiuni:	≥ 3																												
Suporturi:	pentru mâini																												
	pentru picioare																												
Carcasul:	oțel vopsit electrostatic																												



				<table border="1"> <tr> <td>Suprafața:</td> <td>Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici</td> </tr> <tr> <td>Înălțime reglabilă:</td> <td>minim 55 - 90 cm</td> </tr> <tr> <td>Capacitate maximă:</td> <td>≥ 200 kg</td> </tr> <tr> <td>Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instalare, Garanție:</td> </tr> <tr> <td>Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Garanția dispozitivului medical</td> <td>minim 2 ani</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	Suprafața:	Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici	Înălțime reglabilă:	minim 55 - 90 cm	Capacitate maximă:	≥ 200 kg	Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile	da	Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil	da	Instalare, Garanție:		Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere	da	Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani																	
Suprafața:	Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici																																				
Înălțime reglabilă:	minim 55 - 90 cm																																				
Capacitate maximă:	≥ 200 kg																																				
Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile	da																																				
Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil	da																																				
Instalare, Garanție:																																					
Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere	da																																				
Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani																																				
3	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg	5	25 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td>M500110</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor.</td> </tr> <tr> <td>Tip pacient</td> <td>adult</td> </tr> <tr> <td>Mânere de transport</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Suprafață</td> <td>piele artificială sau nailon</td> </tr> <tr> <td>Tip de funcționare</td> <td>manual</td> </tr> <tr> <td>Utilizarea scaunului</td> <td>interior, exterior</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Caracteristici</td> <td>Cadru construcție</td> <td>oțel vopsit / inox / alumin</td> </tr> <tr> <td>Mecanism de pliere rigid</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Role din față</td> <td>cauciuc, fără cameră</td> </tr> <tr> <td>Ø, minim 20 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Roți spate</td> <td>cauciuc, fără cameră</td> </tr> <tr> <td>Ø, minim 60 cm</td> </tr> <tr> <td>inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox</td> </tr> <tr> <td>Frâne pentru fiecare roată</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suport cotiera</td> <td>1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent</td> </tr> </table>	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg		Cod	M500110	Descriere	Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor.	Tip pacient	adult	Mânere de transport	da	Suprafață	piele artificială sau nailon	Tip de funcționare	manual	Utilizarea scaunului	interior, exterior	Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit / inox / alumin	Mecanism de pliere rigid	da	Role din față	cauciuc, fără cameră	Ø, minim 20 cm	Roți spate	cauciuc, fără cameră	Ø, minim 60 cm	inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox	Frâne pentru fiecare roată		Suport cotiera	1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent	
Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg																																					
Cod	M500110																																				
Descriere	Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor.																																				
Tip pacient	adult																																				
Mânere de transport	da																																				
Suprafață	piele artificială sau nailon																																				
Tip de funcționare	manual																																				
Utilizarea scaunului	interior, exterior																																				
Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit / inox / alumin																																			
	Mecanism de pliere rigid	da																																			
	Role din față	cauciuc, fără cameră																																			
		Ø, minim 20 cm																																			
	Roți spate	cauciuc, fără cameră																																			
		Ø, minim 60 cm																																			
inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox																																					
Frâne pentru fiecare roată																																					
Suport cotiera	1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent																																				


				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Suport picioare</td> <td>1 pereche, detaşabile</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Suprafaţă scaun pacient</td> <td>Lăţime</td> <td>≥ 55 cm</td> </tr> <tr> <td>Adâncime</td> <td>≥ 45 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Înălţimea totală</td> <td>≥ 90 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sarcină maximă:</td> <td>minim 200 Kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garanţia dispozitivului medical</td> <td>minim 2 ani</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>		Suport picioare	1 pereche, detaşabile	Suprafaţă scaun pacient	Lăţime	≥ 55 cm	Adâncime	≥ 45 cm	Înălţimea totală		≥ 90 cm	Sarcină maximă:		minim 200 Kg	Garanţia dispozitivului medical		minim 2 ani																																									
	Suport picioare	1 pereche, detaşabile																																																												
Suprafaţă scaun pacient	Lăţime	≥ 55 cm																																																												
	Adâncime	≥ 45 cm																																																												
Înălţimea totală		≥ 90 cm																																																												
Sarcină maximă:		minim 200 Kg																																																												
Garanţia dispozitivului medical		minim 2 ani																																																												
4	Brancarda sanitara de baza	4	100 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Brancarda sanitara de baza</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td colspan="2">Brancardă destinată pentru transportarea pacienţilor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Parametru</td> <td>Specificaţie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tip</td> <td>hidraulic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Secţiuni</td> <td>min. 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Poziţionare</td> <td>Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor</td> <td>≥ 12 grade</td> </tr> <tr> <td>Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor</td> <td>≥ 12 grade opţional</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz</td> <td>min. 0 - 70 grade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Control manual</td> <td>da, din ambele părţi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Transparenţă la razele x-ray (radiografie, brac C)</td> <td>opţional</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nişe pentru casete x-ray</td> <td>opţional</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reglabilă pe înălţime</td> <td>diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziţia de jos şi cea de sus</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bare laterale, pliabile</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Roţi</td> <td>Diametru</td> <td>≥ 125 mm</td> </tr> <tr> <td>Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Posibilitatea de blocare a direcţiei roţilor</td> <td>da (optional)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Material</td> <td>oţel vopsit electrostatic</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sarcina maximă</td> <td>≥ 240 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dimensiuni</td> <td>≥ 200 x 65 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mînere pentru transportarea brancardei</td> <td>da</td> </tr> </table>	Brancarda sanitara de baza			Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienţilor			Parametru	Specificaţie		Tip	hidraulic		Secţiuni	min. 2	Poziţionare	Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade	Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade opţional	Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz		min. 0 - 70 grade	Control manual		da, din ambele părţi	Transparenţă la razele x-ray (radiografie, brac C)		opţional	Nişe pentru casete x-ray		opţional	Reglabilă pe înălţime		diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziţia de jos şi cea de sus	Bare laterale, pliabile		da	Roţi	Diametru	≥ 125 mm	Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti	da	Posibilitatea de blocare a direcţiei roţilor	da (optional)	Material		oţel vopsit electrostatic	Sarcina maximă		≥ 240 kg	Dimensiuni		≥ 200 x 65 cm	Mînere pentru transportarea brancardei		da	
Brancarda sanitara de baza																																																														
Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienţilor																																																													
	Parametru	Specificaţie																																																												
	Tip	hidraulic																																																												
	Secţiuni	min. 2																																																												
Poziţionare	Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade																																																												
	Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade opţional																																																												
Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz		min. 0 - 70 grade																																																												
Control manual		da, din ambele părţi																																																												
Transparenţă la razele x-ray (radiografie, brac C)		opţional																																																												
Nişe pentru casete x-ray		opţional																																																												
Reglabilă pe înălţime		diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziţia de jos şi cea de sus																																																												
Bare laterale, pliabile		da																																																												
Roţi	Diametru	≥ 125 mm																																																												
	Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti	da																																																												
	Posibilitatea de blocare a direcţiei roţilor	da (optional)																																																												
Material		oţel vopsit electrostatic																																																												
Sarcina maximă		≥ 240 kg																																																												
Dimensiuni		≥ 200 x 65 cm																																																												
Mînere pentru transportarea brancardei		da																																																												

				<table border="1"> <tr> <td>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</td> <td>da, detașabilă</td> </tr> <tr> <td>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Garanția dispozitivului medical</td> <td>minim 2 ani</td> </tr> </table>	Saltea, rezistentă la prelucrare și apă	da, detașabilă	Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	da	Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani																						
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă	da, detașabilă																															
Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	da																															
Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani																															
				<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>																												
5	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304	3	15 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td>M300013</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tip material</td> <td>oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td>finisaj satin</td> </tr> <tr> <td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td> </tr> <tr> <td>Protecția suprafeței</td> <td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td> </tr> <tr> <td>Sertar cu raft din partea de sus</td> <td>da, cu mâner</td> </tr> <tr> <td>Mânere pentru transportarea mesei</td> <td>da, 2 unități</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Raft în partea de sus, deasupra sertarului</td> <td>1 unitate, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Raft în partea de jos</td> <td>2 unități, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td> <td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td>diametru minim 50 mm</td> </tr> </table>	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304		Cod	M300013	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm	finisaj satin	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Raft în partea de jos	2 unități, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	
Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304																																
Cod	M300013																															
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																															
Parametru	Specificație																															
Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm																															
	finisaj satin																															
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																															
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																															
Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner																															
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																															
Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate																															
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																															
Raft în partea de jos	2 unități, cu marginile ridicate																															
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																															
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																															
	diametru minim 50 mm																															

				<table border="1"> <tr> <td>Dimensiune</td> <td>70x50x85 ± 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
6	Stativ perfuzii	20	25 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stativ perfuzii</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td>Suport reglabil pe înălțime</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Confecționat din inox</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle</td> <td>da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td> </tr> <tr> <td>Rotile pivotante</td> <td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Stativ perfuzii		Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confecționat din inox	da	Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle	da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	  									
Stativ perfuzii																														
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																													
Parametru	Specificație																													
Suport reglabil pe înălțime	da																													
Confecționat din inox	da																													
Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle	da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																													
Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
7	Masa pentru manipulație 2 rafturi	6	13 700,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Masă pentru manipulație 2 rafturi</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td>M300000</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td>Structura carcasei</td> <td>oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rafturi</td> <td>2 unități, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg</td> </tr> <tr> <td>Protecția suprafeței</td> <td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td> </tr> <tr> <td>Mâner pentru transportare</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Rotile de cauciuc pivotante</td> <td>4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni</td> <td>70 x 45 x 85 cm, ±7 cm</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Masă pentru manipulație 2 rafturi		Cod	M300000	Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	Parametru	Specificație	Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm	Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Mâner pentru transportare	da	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă pentru manipulație 2 rafturi																														
Cod	M300000																													
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente																													
Parametru	Specificație																													
Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm																													
Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate																													
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg																													
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																													
Mâner pentru transportare	da																													
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm																													
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																													
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													



8	Carucior transportarea repartizare alimentelor	1	4 166,67	cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor		
				Cod	M400200	
				Descriere	Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor la pacienți	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm	țevă de inox	
				Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate	da	
				Încărcarea maximă	minim 30 kg	
				Mâner de transportare	da	
				Dimensiuni	75 x 40 x 85 cm, ±7 cm	
				Rotile pivotante din cauciuc	da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
9	Carucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu	1	5 833,33	Cărucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu		
				Cod	M400001	
				Descriere	Cărucior pentru colectare și transportare lenjerie	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasă	oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți	
				Material container coș	stofă rezistentă la spălări multiple	
				Cărucior integral lavabil	da	
				Cărucior compus din 2 părți	prima parte, atașament pentru saci (lenjerie murdară) partea a doua, rafturi minim 2 pentru lenjeria curată	
				Sarcina maximă de încărcare	minim 80 Kg	
				Rotile	cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne	
				Tampoane din cauciuc	pe toate 4 colțuri	
				Mâner pentru manevrare / transportare	minim 1	
				Dimensiuni	100 x 50 x 100 cm, ±10 cm	
				Accesorii	saci minim 2 buc.	
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					


10	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla	1	6 666,67	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla		
				Descriere	Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel emailat	
					rezistent la dezinfectanți chimici	
				Format din două compartimente suprapuse	partea de sus	
					partea de jos	
				Partea de sus	dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere	
					încuiere uși cu lacăt	
					minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime	
				Partea de jos	dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere	
încuiere uși cu lacăt						
minim 1 raft, reglabil pe înălțime						
încărcarea maximă per raft minim 40 kg						
Roți	minim 4					
Dimensiuni	Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
11	Suport pentru umerase X-Ray	1	9 166,67	Suport pentru umerase X-Ray, cu umeras 10 buc		
				Descriere	utilizarea în sala de preoperație pentru stocarea echipamentului de protecție X-ray	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa confecționată din inox	minim AISI 201	
					Rezistent la soluțiile de dezinfectare	
				Mărimile	1100x500x1550 mm, ±70 mm	
				Umerase	minim 10 buc.	
lungimea minim 500 mm						
	greutatea de menținere a echipamentului X-ray, minim 15 kg pentru fiecare umeras					
Partea de sus a carcasei să fie dotată cu separatoare	da					

				<table border="1"> <tr> <td>pentru fiecare umeras (minim 10 unitati)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacitatea totala de incarcare a suportului de umeras</td> <td>minim 200 kg</td> </tr> <tr> <td>Rotile pivotante</td> <td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	pentru fiecare umeras (minim 10 unitati)		Capacitatea totala de incarcare a suportului de umeras	minim 200 kg	Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																	
pentru fiecare umeras (minim 10 unitati)																													
Capacitatea totala de incarcare a suportului de umeras	minim 200 kg																												
Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																												
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																												
12	Pat pentru examinare mecanic, adult	6	22 500,00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Pat pentru examinare (mecanic) adulti</th> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td>Sectiuni</td> <td>≥ 2</td> </tr> <tr> <td>Material carcasă</td> <td>cadru din oțel / metal vopsit</td> </tr> <tr> <td>Husă</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Saltea</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Dimensiune, cm</td> <td>≥ 180x60x60</td> </tr> <tr> <td>Greutate pacient maxim, kg</td> <td>≥ 180</td> </tr> <tr> <td>Tetiera</td> <td>reglabilă</td> </tr> <tr> <td>Suport rolă hartie</td> <td>obligatoriu hirtie ≥ 10 buc.</td> </tr> <tr> <td>Garanția dispozitivului</td> <td>minim 2 ani</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	Pat pentru examinare (mecanic) adulti		Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP	Parametru	Specificație	Sectiuni	≥ 2	Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit	Husă	obligatoriu	Saltea	obligatoriu	Dimensiune, cm	≥ 180x60x60	Greutate pacient maxim, kg	≥ 180	Tetiera	reglabilă	Suport rolă hartie	obligatoriu hirtie ≥ 10 buc.	Garanția dispozitivului	minim 2 ani	
Pat pentru examinare (mecanic) adulti																													
Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP																												
Parametru	Specificație																												
Sectiuni	≥ 2																												
Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit																												
Husă	obligatoriu																												
Saltea	obligatoriu																												
Dimensiune, cm	≥ 180x60x60																												
Greutate pacient maxim, kg	≥ 180																												
Tetiera	reglabilă																												
Suport rolă hartie	obligatoriu hirtie ≥ 10 buc.																												
Garanția dispozitivului	minim 2 ani																												

13	Masă medicală cu 3 sertare și lacăt	3	25 050,00	Masă medicală cu 3 sertare si lacat	
				Cod	M300018
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
				Parametru	Specificație
				Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă
					grosimea minim 1 mm
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
				Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner
					minim un sertar cu lacăt
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână
diametru minim 50 mm					
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm				
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				




14	Masă pentru manipulare cu 2 sertare	2	10 000,00	Masa pentru manipulare cu 2 sertare		
				Cod	M300016	
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă	
					grosimea minim 1 mm	
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
diametru minim 100 mm						
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm					
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
15	Masă de manipulare	2	2 500,00	Masa de manipulare		
				Descriere	Masa proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri). Masa fabricată din metal. Utilizată în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări, destinată amplasării bratului pacientului.	
				Parametru	Specificație	
				Sectiuni	minim 1	
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit / inox	
				Dotata cu picioare, capete din cauciuc antialunecare	obligatoriu	
				Partea superioara	acoperire din piele vinilica cu spuma, moale la atingere, rezistenta la dezinfectanti	
Dimensiuni, mm (LxAxÎ)	680x440x900, cu abatere maximă de ±50mm					

				Masa minimă încărcare, kg	≥ 10	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
16	Masă electrică pentru autorefractometru	2	25 000,00	Masa electrică pentru autorefractometru		
				Descriere	Destinată pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe înălțime.	
				Parametru	Specificație	
				Dimensiunea blatului mesei	560mm – 480mm, ± 30 mm	
				Înălțime ajustabilă	630mm – 810mm, ± 30 mm	
				Greutatea suportată	minim 50 kg	
				Alimentare	230V, 50 Hz	
				Servicii montare	obligatoriu	
				Certificat de calitate	obligatoriu	
				Garanție	cel puțin 2 ani	

17	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate	1	60 000,00	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și poziționări avansate		
				Descriere	Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate.	
				Parametru	Componentă	Cerință
				Componente principale	Structură fotoliu	Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti-coroziv
					Mecanism reclinare	Poziții multiple: poziție verticală, semi-reclined, reclined și tilt-in-space
					Suport cefalic	Reglabil pe înălțime și unghi, cu pernă confort
					Suport pentru picioare	Reglabil independent, extensibil
					Tetieră	Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală
					Cotiere	Reglabile, detașabile sau pivotante
					Roți	Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă
				Specificații tehnice	Tapiserie	Material medical ușor de curățat și dezinfectat
					Reglaje poziție	Reglaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată
					Unghi reclinare	Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie
					Suport cap	Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului
Suport lombar	Reglabil pentru confort sport					
Mecanism electric/manual	Electric preferabil, cu control la buton sau telecomandă; alternativ cu mecanisme hidraulice/gaz la modelele standard					
Capacitate greutate	≥ 150–180 kg (sau ≥ 385 lbs pentru variante bariatrice)					
Tapiserie	Material medical fluid-rezistent, ignifugat, ușor de curățat					

					<table border="1"> <tr> <td>Roți</td> <td>Minimum Ø 5", blocabile pentru stabilitate în poziția dorită</td> </tr> <tr> <td>Siguranță pacienți</td> <td>Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale</td> </tr> <tr> <td>Accesorii incluse</td> <td>Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională</td> </tr> <tr> <td>Ergonomie</td> <td>Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului</td> </tr> </table>	Roți	Minimum Ø 5", blocabile pentru stabilitate în poziția dorită	Siguranță pacienți	Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale	Accesorii incluse	Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională	Ergonomie	Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului														
Roți	Minimum Ø 5", blocabile pentru stabilitate în poziția dorită																										
Siguranță pacienți	Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale																										
Accesorii incluse	Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională																										
Ergonomie	Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului																										
				<table border="1"> <tr> <td rowspan="9">Funcționalități avansate</td> <td>Siguranță integrată</td> <td>Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară</td> </tr> <tr> <td>Control electric integrat</td> <td>Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă</td> </tr> <tr> <td>Reset poziție standard</td> <td>Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start</td> </tr> <tr> <td>Suport detașabil</td> <td>Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale</td> </tr> <tr> <td>Tilting-in-space</td> <td>Menține unghiul spătar-șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate</td> </tr> <tr> <td>Perne ergonomice</td> <td>Distribuție optimă a greutateii corpului, reducere puncte de presiune</td> </tr> <tr> <td>Tilting/inclinare independentă</td> <td>Reglaj independent pentru spătar și suport picioare</td> </tr> <tr> <td>Suport cap reglabil</td> <td>Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului</td> </tr> <tr> <td>Funcții de confort</td> <td>Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Termenul de garanție</td> <td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td> </tr> </table>	Funcționalități avansate	Siguranță integrată	Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară	Control electric integrat	Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă	Reset poziție standard	Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start	Suport detașabil	Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale	Tilting-in-space	Menține unghiul spătar-șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate	Perne ergonomice	Distribuție optimă a greutateii corpului, reducere puncte de presiune	Tilting/inclinare independentă	Reglaj independent pentru spătar și suport picioare	Suport cap reglabil	Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului	Funcții de confort	Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare	Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni	
Funcționalități avansate	Siguranță integrată	Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară																									
	Control electric integrat	Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă																									
	Reset poziție standard	Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start																									
	Suport detașabil	Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale																									
	Tilting-in-space	Menține unghiul spătar-șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate																									
	Perne ergonomice	Distribuție optimă a greutateii corpului, reducere puncte de presiune																									
	Tilting/inclinare independentă	Reglaj independent pentru spătar și suport picioare																									
	Suport cap reglabil	Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului																									
	Funcții de confort	Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare																									
Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni																									

18	Pat multifunction al pentru adulti 5-6 poziții traumatologic	50	2 000 000,00	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) traumatologic		
				Cod	140391	
				Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare	
				Parametrul		Specificația
				Tip		multifuncțional cu 5-6 poziții
				Tip pacient		adult
				Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice
					Funcționalități	poziționare sedentară
						poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg
				Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade
					Anti-trendelenburg	≥ 16 grade
				Poziționare CPR		electric (auto-CPR)
				Transparentă la razele X-ray (radiografie)		obligatoriu
				Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic		≥ 35 x 43 cm
				Spătarul reglabil		≥ 70 grade
				Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	da, inclus
				Greutatea maximă admisă de încărcare	Cadru pentru etichetă pe spatează	≥250 kg
				Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm
				Rotile	Diametru	≥ 15 cm
					Sistem de blocare	central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție
Parapete de protecție laterale		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)				
Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică		da, baterie inclusă				
Bampere/rotile pe fiecare colț a patului		fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator				
Alimentare		220 V, 50 Hz				
Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit				
	grosimea	min. 20 cm				



				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>husă cu fermoar</td> <td>da, să se indice codul produsului oferit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime</td> <td>da, să se indice codul produsului oferit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bară de suport pentru ridicare pacient</td> <td>bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manual de utilizare</td> <td>În limba de stat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cerințe față de manualul de utilizare</td> <td>Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manual tehnic sau de service</td> <td>În limba engleză</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manual / listă cu piese de schimb</td> <td>piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Garantie</td> <td>minim 24 luni</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>		husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit		Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	da, să se indice codul produsului oferit		Bară de suport pentru ridicare pacient	bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul		Manual de utilizare	În limba de stat		Cerințe față de manualul de utilizare	Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente		Manual tehnic sau de service	În limba engleză		Manual / listă cu piese de schimb	piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte		Garantie	minim 24 luni																
	husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit																																										
	Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	da, să se indice codul produsului oferit																																										
	Bară de suport pentru ridicare pacient	bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul																																										
	Manual de utilizare	În limba de stat																																										
	Cerințe față de manualul de utilizare	Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente																																										
	Manual tehnic sau de service	În limba engleză																																										
	Manual / listă cu piese de schimb	piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte																																										
	Garantie	minim 24 luni																																										
19	Pat multifuncțion al 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală	20	1 600 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td colspan="2">140403</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td colspan="2">Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Parametrul</td> <td>Specificația</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tip</td> <td>multifuncțional cu 6-8 poziții</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tip pacient</td> <td>adult</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Controlul pacientului</td> <td>tip</td> <td>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Funcționalități</td> <td>poziționare sedentară</td> </tr> <tr> <td>poziționare Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td>poziționare anti-Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Poziționare</td> <td>Trendelenburg</td> <td>≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td>Anti-trendelenburg</td> <td>≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poziționare CPR</td> <td>electric (auto-CPR)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spătarul reglabil</td> <td>≥ 70 grade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cîntar încorporat</td> <td>da</td> </tr> </table>	Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală			Cod	140403		Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		Parametrul		Specificația	Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții	Tip pacient		adult	Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	Funcționalități	poziționare sedentară	poziționare Trendelenburg	poziționare anti-Trendelenburg	Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade	Anti-trendelenburg	≥ 16 grade	Poziționare CPR		electric (auto-CPR)	Spătarul reglabil		≥ 70 grade	Cîntar încorporat		da	
Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală																																												
Cod	140403																																											
Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare																																											
Parametrul		Specificația																																										
Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții																																										
Tip pacient		adult																																										
Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice																																										
	Funcționalități	poziționare sedentară																																										
		poziționare Trendelenburg																																										
		poziționare anti-Trendelenburg																																										
Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade																																										
	Anti-trendelenburg	≥ 16 grade																																										
Poziționare CPR		electric (auto-CPR)																																										
Spătarul reglabil		≥ 70 grade																																										
Cîntar încorporat		da																																										


					<p>minim 16°/ 16°</p> <p>Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală</p>
				<p>Înclinarea laterală (stânga, dreapta)</p>	
			<p>Controlul de către asistentă</p>	<p>Blocarea control pacient</p>	<p>obligatoriu</p>
			<p>Greutatea maximă admisă de încărcare</p>	<p>Cu etichetă pe pat</p>	<p>≥250 kg</p>
			<p>Înălțime</p>	<p>Ajustabilă</p>	<p>diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm</p>
			<p>Rotile</p>	<p>Diametru</p>	<p>≥ 15 cm</p>
				<p>A cincea roată la mijlocul patului</p>	<p>obligatoriu</p>
				<p>Sistem de blocare</p>	<p>central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție</p>
			<p>Parapete de protecție laterale</p>		<p>formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)</p>
			<p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</p>		<p>≥ 35 x 43 cm</p>
			<p>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</p>		<p>fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</p>
			<p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</p>		<p>da, baterie inclusă</p>
			<p>Alimentare</p>		<p>220 V, 50 Hz</p>
			<p>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</p>		<p>obligatoriu</p>
			<p>Saltea</p>	<p>ortopedică, lavabilă</p>	<p>da, să se indice codul produsului oferit</p>
				<p>fabricat din spumă poliuritanică</p>	<p>obligatoriu</p>
				<p>grosimea</p>	<p>min. 20 cm</p>
				<p>husă cu fermoar</p>	<p>da, să se indice codul produsului oferit</p>
			<p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime</p>		<p>da, să se indice codul produsului oferit</p>
			<p>Manual de utilizare</p>		<p>În limba de stat</p>
			<p>Cerințe față de manualul de utilizare</p>		<p>Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</p>

				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Manual tehnic sau de service</td> <td>În limba engleză</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Manual / listă cu piese de schimb</td> <td>piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garanție</td> <td>minim 24 luni</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	Manual tehnic sau de service		În limba engleză	Manual / listă cu piese de schimb		piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte	Garanție		minim 24 luni																														
Manual tehnic sau de service		În limba engleză																																									
Manual / listă cu piese de schimb		piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte																																									
Garanție		minim 24 luni																																									
20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	40	80 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td colspan="2">Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Parametrul</td> <td>Specificatia</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Saltea</td> <td>Dimensiuni aproximative</td> <td>195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm</td> </tr> <tr> <td>Celule tip fagure (formă de bule)</td> <td>minim 130</td> </tr> <tr> <td>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Celule tip fagure conectate în două grupe A și B</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Greutatea maximă suportată</td> <td>minim 110 Kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Caracteristici compresor</td> <td>Compresor cu presiune alternanta</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Ciclul de umflare / dezumflare</td> <td>10-15 minute</td> </tr> <tr> <td>Cârlige pentru fixare de marginea patului</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Nivel de zgomot redus</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Debitul de aer</td> <td>4-9 litri/min</td> </tr> <tr> <td>Presiunea reglabila la ieșire</td> <td>minim 50-100 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td colspan="2">minim 2 ani echivalent la 24 luni</td> </tr> </table> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure			Descriere	Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic			Parametrul	Specificatia	Saltea	Dimensiuni aproximative	195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm	Celule tip fagure (formă de bule)	minim 130	Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție	da	Celule tip fagure conectate în două grupe A și B	da	Greutatea maximă suportată	minim 110 Kg	Caracteristici compresor	Compresor cu presiune alternanta	da	Ciclul de umflare / dezumflare	10-15 minute	Cârlige pentru fixare de marginea patului	da	Nivel de zgomot redus	da	Debitul de aer	4-9 litri/min	Presiunea reglabila la ieșire	minim 50-100 mmHg	Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	da	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure																																											
Descriere	Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic																																										
	Parametrul	Specificatia																																									
Saltea	Dimensiuni aproximative	195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm																																									
	Celule tip fagure (formă de bule)	minim 130																																									
	Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție	da																																									
	Celule tip fagure conectate în două grupe A și B	da																																									
	Greutatea maximă suportată	minim 110 Kg																																									
Caracteristici compresor	Compresor cu presiune alternanta	da																																									
	Ciclul de umflare / dezumflare	10-15 minute																																									
	Cârlige pentru fixare de marginea patului	da																																									
	Nivel de zgomot redus	da																																									
	Debitul de aer	4-9 litri/min																																									
	Presiunea reglabila la ieșire	minim 50-100 mmHg																																									
	Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	da																																									
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																																										

21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	40	240 000,00	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice		
				Descriere	Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic	
				Parametrul		Specificația
				Saltea	Dimensiuni aproximative	195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm
					Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară)	minim 16
					Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție	da
					Celule cilindrice conectate în două grupe A și B	da
					Greutatea maximă suportată	minim 140 Kg
				Caracteristic i compresor	Compresor cu presiune alternanta	da
					Ciclul de umflare / dezumflare	10-15 minute
					Cârlige pentru fixare de marginea patului	da
					Nivel de zgomot redus	da
					Debitul de aer	4-9 litri/min
					Presiunea reglabila la ieșire	minim 50-100 mmHg
Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	da					
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni					
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						

22	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	21	294 000,00	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele	
				Descriere	Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice
				Parametru	Specificație
				Design ușor de utilizat, confortabil și elegant	da
				Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul manivelei	da
				Manivele de mână ușor de depozitat	da
				Șine laterale pliabile pe toată lungimea	da
				Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare	da
				Fowler și pozițiile vesculare	da
				Suprafața de așezare metalică perforată	da
				Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere	da
				Reglarea suportului pentru picioare prin clichet	da
				Stâlp IV reglabil pe înălțime	da
				Roți pivotante	minim 2 cu frână
				Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri	da
				Saltea inclusă	da
				Lungimea totală	210 - 220 cm
				Lățimea totală	90 - 105 cm
				Interval de înălțime	48 - 70 cm
				Unghiul spătarului	minim 0 - 70 grade
				Unghiul picioarelor	minim 0 - 30 grade
Diametrul rolei	minim 12,5 - 15 cm				
Spațiu liber sub pat	minim 15 cm				
Sarcină de lucru sigură	250 kg				
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni				
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.					

23	Suport pentru casolete	2	8 333,33	Suport pentru casolete			
				Cod	M600200		
				Descriere	Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră		
				Parametru			Specificație
				Carcasă și suprafețe			metal rezistent la dezinfectanți chimici
				Rotile	cu blocare		da
				Fixarea caseletei	cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara		
				Capacul caseletei	fixare de carabinieră		cu ridicare la apăsare pe pedală
					cu reglare a înălțimii de deschidere		da
				Distanța mecanismelor de prindere	pentru casolete de dimensiuni standart		de la 110 până la 400 mm
Carcasa bazei		din 3 suporturi cu rotile					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni						
24	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale	2	8 333,33	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale			
				Cod	M600100		
				Descriere	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale		
				Parametru	Specificație		
				Carcasă și suprafețe			metal rezistent la dezinfectanți chimici
				Bol detașabil din inox			pentru descărcare și sterilizare
				2 boluri	Ø minim 35 ± 5 cm		
					Volum, minim 6 litri		
				Înălțime (podea - suport bol)	Reglabilă sau fixă		
					în diapazonul 70-120 cm		
Bază metalică	min., 5 roți pivotante						
	min. 2 roți cu frâne						

				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
25	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	2	35 000,00	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)			
				Cod	140370		
				Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților		
				Parametru			Specificație
				Poziționare	Tredelinburg		≥ 15 grade
				Control			manual
				Caracteristici	Bare laterale		obligatoriu
				Roți	Diametru		≥ 15 cm
					Frine		≥ 2
				Sarcina maximă			≥ 200 kg
				Dimensiuni			≥ 200 x 75 cm
				Mînere pentru transportarea brancardei			obligatoriu
				Saltea, rezistentă la prelucrare și apă			da, detașabilă
				Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete			obligatoriu
				Termenul de garanție			minim 2 ani echivalent la 24 luni
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.							

26	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	2	65 000,00	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)		
				Cod	140380	
				Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților	
				Parametru		Specificație
				Tip		hidraulic
				Secțiuni		≥ 3
				Poziționare	Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 15 grade
					Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 15 grade
				Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz		≥ 70 grade
				Control manual		da, din ambele părți
				Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C)		obligatoriu
				Nișe pentru casete x-ray		minim 3 buc.
				Reglabilă pe înălțime		diapazon minim 55 - 80 cm
				Bare laterale, pliabile		obligatoriu
				Roți	Diametru	≥ 15 cm
					Frine cu blocare centrală la toate 4 roți	obligatoriu
					Posibilitatea de blocare a direcției roților	obligatoriu
				Material		oțel inox sau metal vopsit electrostatic
				Sarcina maximă		≥ 230 kg
				Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm
Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu				
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă				
Suport pentru balon de oxigen		obligatoriu				



				<p>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</p>	obligatoriu	
				<p>Termenul de garanție</p>	<p>minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>	
				<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>		

27	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	4	50 000,00	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți		
				Cod	140410	
				Descriere	Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților	
				Parametrii		Specificația
				Construcția, căptușeala		Netoxic
						Fără margini ascuțite
				Poziționare	Secțiune spate și picioare	Reglabilă
				Saltea	Ortopedică	Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
				Barele de protecție laterale		Detașabile
				Rotile	Diametru	≥ 12 cm
					Frână	≥ 2
				Înălțime		Reglabilă
				Accesorii		Husă pentru saltea
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						



28	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii	5	58 333,33	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii		
				Cod	140450	
				Descriere	Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților	
				Parametrii		Specificația
				Construcția, căptușeala		Netoxic
						Fără margini ascuțite
				Poziționare	Secțiune spate și picioare	Reglabilă
				Saltea	Ortopedică	Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
				Barele de protecție laterale		pliabil
				Spațiul între gratele verticale		≤6 cm
				Rotile	Diametru	≥12 cm
					Frână	≥2
				Înălțime		Reglabilă
				Accesorii		Husă pentru saltea
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						
29	Masă ortopedică	1	110 000,00	Masă ortopedică		
				Cod	140200	
				Parametru		Specificație
				Descriere	Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice	
				Poziționare	Trendelemburg	≥ 25 grade
					Antitrendelemburg	≥ 25 grade
					Înclinare laterală	≥ 18 grade
				Capacitate		≥ 200 kg
				Acțiune		electromecanică
				Control		pupitru sau pedală
				Radiotransparentă		obligatoriu
				Utilizare radiologică	Mărimea maximă a casetei	minim 35x43 cm
Atașament de bază		mobil				



				Structura coloanei	oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă			
				Roți	obligatoriu			
				Blocare roți	obligatoriu			
				Alimentare	220 V, 50 Hz			
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni			
				Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.				

Valoarea estimativă: 4 998 583,33 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		<p>pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din</i></p>	DA

		<i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
--	--	--	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de <u> </u> luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;	DA

		<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u></p>	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,01%, 3 runde).**

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

22. **Ofertele se prezintă: în lei.**

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$$

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / Pn) * P_{\max}$

P_{\max}

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

Pn = prețul ofertei curente

P_{\max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 09.04.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 09.04.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG