

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Pretura sectorului Buiucani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Buiucani
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii si amenajare a pontonului la sediul Centrului de tineret din parcul La Izvor

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCK41A, k=2	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, in doua straturi. K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	72,0000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	576,0000
3	RpCP19B apl	Repararea elementelor de prindere a grinzilor din lemn a pontonului, Se vexecluse: Ciment portland P 40 saci S388, Profil normal I 12 mm. Se Include: Otel cornier cu aripi egale OL 37 90 x 90 x 6 mm, 0.96kg/kg	kg	84,3000
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic (email alchidic care contine convertor de rugina si pigmenti anticorozivi, pentru vopsirea otelului ruginit) in 2 straturi inclusiv grundul (elementele metalice ale pontonului, partile accesibile)	m2	86,0000
5	CG42A apl.	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 120x50(h) mm, .amplasate pe talpi din grinzi din lemn 100x100mm. Consum scinduri geluite - 0,0612m3/m2, Consum grinzi- 0,0275m3/m2	m2	78,0000
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe .Antiseptic pentru lemn - protejarea lemnului de umiditate, mucegai, ciupercr, raze UV (ontunecare, ardere) etc. c.)	m3	6,3900
7	CN32E	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu Diasil, pe suprafete protejate anterior contra incendiilor (Antiseptic pentru lemn - protejarea lemnului de umiditate, mucegai, ciupercr, raze UV (ontunecare, ardere) etc. c.)	m2	216,0000
8	CH06B apl	Balustrada metalica , confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta, (stilpi profil metalic 50*50*2mm, cadrul balustradei din profil metalic 50*25*2mm si 25*25*2mm), elemente gata grunduite si vopsite.	m	42,0000

