

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. 21077631 [ocds-b3wdp1-MD-1680684290591](#) din 5 aprilie 2023, 11:44

Obiectul de achiziției: *Achiziționarea Aparatului stomatologic și chirurgical*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cuptor de ceramică				<p>Setul include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuptor de ceramică - Pompa vacuum - Sablator - Trimer / soclator <p>Cuptorul de ceramică cu afisaj tactil și interfața intuitivă, incinta din cuarț.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Precizie de + 2⁰C pentru rezultate de ardere optime.</p> <p>2 tavițe separate pentru depozitarea lucrărilor.</p> <p>Incinta de ardere izolată cu material de înaltă calitate (Incinta de ardere din cuarț).</p> <p>Sensor temperatură.</p> <p>Calibrare automata a temperaturii.</p> <p>Dimensiuni: Lațime: pînă la 260mm;</p> <p>Adâncime: pînă la 420mm; Înălțime: pînă la 570mm.</p> <p>Dimensiuni efective ale incintei de ardere: diametru – pînă la 90mm, înălțime – pînă la 55mm.</p> <p>Temperatura din incinta de ardere: max 1200⁰C.</p> <p>Sablator – unitate compactă cu 2 rezervoare:</p> <p>Caracteristici tehnice:</p>		

				<p>Sablare precisa prin tehnologia specială a camerei de mixare (pe principiul venturi), poate fi extins la 2 rezervoare, fără utiliza vreunui instrument.</p> <p>Selecția de comutare de pe un rezervor pe altul se face dinauntru camerei de sablare.</p> <p>Tensiune: 220-240 V; 50-60 Hz</p> <p>Presiunea de lucru: 1-8 bar</p> <p>Consum de aer (presiune de 6 bar): 98 L/ minut</p> <p>Putere lampa camera de lucru: 16W</p> <p>Lungime cablu de tensiune: 2m</p> <p>Dimensiuni: Lățime: pînă la 350mm; Înălțime: pînă la 270mm; Adâncime: pînă la 470mm.</p> <p>Volu camera de sablare: pînă la 14 L.</p> <p>Capacitate rezervor: 1 L.</p> <p><u>Soclator (trimer)</u> pentru mediu umed utilizat la fasonarea și soclarea modelelor din gips cu disc.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Durabil ușor de folosit și foarte stabil</p> <p>Non-coroziv poate rezista în orice condiții de mediu</p> <p>Schimbarea rapidă a unghiului mesei de soclare cu ajutorul mecanismului practic de înclinare (90°/ 98°)</p> <p>Siguranța: când ușa din față este deschisă, un întrerupător de siguranța oprește motorul și apă.</p> <p>Acoperirea uniformă a tubului de pulverizare poziționat optim previne infundarea discului de soclare.</p> <p>Lungimea cablului: 2m</p> <p>Performanța motor P1: 1300W (1.74 hp)</p> <p>Performanța motor P2: 900W (1.21 hp)</p> <p>Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz</p> <p>Viteza rotație 1/min: 2900 (50 Hz) 3400 (60 Hz)</p> <p>Consum maxim de apă 1/min: 7 l/min (0.25 cfm)</p> <p>Presiunea recomandată a apei la 6 l/min: min 1bar max 5 bari (14.51psi – 72.55psi)</p> <p>Dimensiuni (W x H x D): pînă la 305mm x330mm x410mm</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Nivel zgomot: 74dB (A) Consum: 1300W (1.74 hp) Anul de producere: analogic 2023. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.</p>		
Total lot 1						
Lotul 2						
<i>Electrocoagulator mono- și bi-polar</i>				<p>Electrocoagulator mono- și bi-polar CUT – 250W / 500Ω 1.5 Blend CUT – 150W / 500Ω 1.9 Bi CUT – 120W / 150 Ω 1.5 COAG – 130W / 150Ω 1.5 Forced COAG – 80W / 500 Ω 3.6 Bi COAG – 130 W / 50Ω 1.5 Frecvența de funcționare: 357 kHz Frecvența de modulare: 33 kHz Siguranța pacientului: NEMSY (Sistem de monitorizare cu electrozi neutri) Modul de activare: pedală dublă și mâner cu comutator de mână Ciclul de funcționare: 10/30 Clasa de siguranță/Clasa MDD I/IIb Tip de piese aplicate BF Dimensiuni (mm): 280 x 430 x 150 Accesorii: Mâner reutilizabil pentru comutare manuală cu cablu de 3 m – 3 buc Electrozi monopolari – 6 buc Electrozi neutri de unică folosință – 10 buc Cablu reutilizabil pentru electrozii neutri – 3 buc Cablu bipolar de 3m – 3 buc Pensă bipolară – 3 buc Pedală dublă – 1 buc Anul de producere: analogic 2023.</p>		

				<p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p> <p>Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.</p>		
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
