

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s.Конгаз
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s.Конгаз
 3. Obiectul achizițiilor Д.с.№4 *Светлячок* Утепление фасада одинарного домика №2. с.Конгаз Комратский район АТО Гагаузия.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Утепление фасадов одинарного домика.		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	9.50
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	9.50
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка поверхностей стен плюс откосы)	m2	212.00
4	RplzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori și interiori prin sistemul ATLAS-WALL-TERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire și dibluri speciale (Термоизоляция фасадов термоизоляционными шитами в форме плит из жесткой пены полистирола или аналогичными наклеенными и закрепленными специальными дюбелями)	m2	212.00
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов)	m2	212.00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора *Фасад*)	m2	212.00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin"--*Фасад* на поверхность стен, и откосов толщиной 1.0 мм)	m2	212.00
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasa, aplicate în 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	212.00
9	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi în timp continuu cu praf de piatra (-Декоративный	m2	14.10

1	2	3	4	5
		набрызг цоколя на колере)		
10	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия шириной 20см)	m	11.40