

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrarile de reparatie strazilor din s.Malaiesti, r-ul Orhei.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada Tricolorului (acces la scoala) (inclusiv accese laterale)		
		1.1. Partea carosabila		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,97
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,24
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	218,74
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,00
5	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu așternere mecanica h-12 cm	m3	96,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,48
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanica (beton asfaltic deschis	m2	800,00

1	2	3	4	5
		cu criblura BAD 22,4)conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bituma		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,28
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)	m2	800,00
		1.2. Consolidarea acostamentelor		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,30
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,10
14	DI115 k=0,5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	210,00
15	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5	m2	-210,00
		2. Strada Independentei L=230 m; b=4 m (inclusiv accese laterale)		
		2.1. Partea carosabila		
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,242
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	27,08

1	2	3	4	5
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	279,87
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,00
20	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	10,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu aternere mecanica h-12 cm	m3	120,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,60
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bituma	m2	1 000,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,035
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)	m2	1 000,00
		2.2. Consolidarea acostamentelor		
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,39

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,60
28	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,30
29	DI115 k=0,5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	230,00
30	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmasor se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5	m2	-230,00
		3. Strada P.Rares L=220 m; b=4 m(inclusiv accese laterale)		
		3.1. Partea carosabila		
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,24
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,90
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	279,17
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,00
35	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	10,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu aternere mecanica h-12 cm	m3	120,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60

1	2	3	4	5
		0,6 l/m2		
38	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bituma	m2	1 000,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,35
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)(se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)	m2	1 000,00
		3.2. Consolidarea acostamentelor		
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	66,37
43	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,60
44	DI115 k=0,5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	260,00
45	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmasor se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5	m2	-260,00