

**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa si unui castel  
in satul Ialpug, com.Hirtop,  
r-nul Cimisia.  
N12/23 - B- PG**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1**  
**Amenajarea teritoriului. . Platforma B.**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                   |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                                 |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC19B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                   | 100 m3 | 3,600                                          |                                          |                        |
| 2         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol) | 100 m3 | 2,200                                          |                                          |                        |
| 3         | TsI50A1                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                                                                    | t      | 374,000                                        |                                          |                        |
| 4         | DI96                              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)                                                          | 100 m3 | 1,400                                          |                                          |                        |
|           |                                   | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic -1500.0m2</b>                                                                                                                                       |        |                                                |                                          |                        |
| 5         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in                                                                                                                                      | 100 m3 | 3,000                                          |                                          |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6 | 7 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|
|    |                 | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                                                                                         |        |           |   |   |
| 6  | TsC54B          | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15cm                                                                                                                                                                 | m3     | 225,000   |   |   |
| 7  | TsC54B          | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15cm                                                                                                                                                                                          | m3     | 225,000   |   |   |
| 8  | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6cm)                                                                           | m2     | 1 500,000 |   |   |
| 9  | DB16H<br>K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5cm)                                                                      | m2     | 1 500,000 |   |   |
| 10 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15                                                                                                                                   | m      | 800,000   |   |   |
|    |                 | <b>3. Trotuar- imbracaminte din dale de beton- 40m2</b>                                                                                                                                                                                 |        |           |   |   |
| 11 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                            | 100 m3 | 0,080     |   |   |
| 12 | TsC54B          | Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm                                                                                                                                                                                     | m3     | 6,000     |   |   |
| 13 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6) | m2     | 40,000    |   |   |
| 14 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8                                                                                                                                                                            | m      | 25,000    |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |   |   |
|    |                 | <b>4. Gardul metalic (41 sec. 101.0m)</b>                                                                                                                                                                                              |            |         |   |   |
| 15 | CO06B3          | Panou gard euro Eco zincat<br>H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma<br>de otel d=4,2 mm- 41 buc; stilpi<br>ECO 18 L-2,4 m 61*41 buc;<br>capac patra- 41buc; element de<br>fixare ECO zincat - 164 buc;<br>beton M150 -2.95m3)                | m          | 101,000 |   |   |
| 16 | CK14A           | Poarta metalica cu inaltimea<br>H=1,80m latimea 4,00 m din<br>(panou din sirma de otel d=4,2<br>mm -7.2 m2; stilpi metalici din<br>teava patrata 100*100*3 L=2,5 m<br>- 2 buc; capac patrat 100*100 - 2<br>buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2         | 7,200   |   |   |
| 17 | CK14A           | Portita metalica cu inaltimea<br>H=1.80m latimea1.0 m din (panou<br>din sirma de otel d=4,2 mm -1,8<br>m2; stilpi metalici din teava<br>patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc;<br>capac patrat 50*50 - 2 buc; beton<br>M150 - 0,144 m3)      | m2         | 1,800   |   |   |
|    |                 | <b>5. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |         |   |   |
| 18 | 47-02-039-<br>8 | Saparea mecanizata a gropilor,<br>dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri<br>mijlocii                                                                                                                                                           | 100<br>buc | 0,200   |   |   |
| 19 | TsH109A         | Imprastierea arborilor si arbustilor<br>pentru plantarea distanta de pina<br>100m: arbori foiosi                                                                                                                                       | buc        | 20,000  |   |   |
| 20 | TsH110A         | Plantarea arborilor in gropi gata<br>sapate: arbori foiosi -artar                                                                                                                                                                      | buc        | 20,000  |   |   |
| 21 | TsH09C          | Semanarea gazonului pe<br>suprafetele taluzelor cu 1 kg<br>saminta pe 100 mp                                                                                                                                                           | 100m2      | 3,230   |   |   |

**Obiect** Constructia retelelor de alimentare cu  
apa si unui castel in satul Ialpuș, com.Hirtop,  
r-nul Cimisia. N12/23 - B- PG

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Amenajarea teritoriului. . Platforma B.

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                   | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5400                                 |                      |                        |
| 2       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol) | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500                                 |                      |                        |
| 3       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                                                                    | t      |                                        |                      |                        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0500                                 |                      |                        |
| 4       | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)                                                          | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|         | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920                                 |                      |                        |
|         | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,5900                                 |                      |                        |
|         | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                             | h-ut   | 1,1920                                 |                      |                        |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic -1500.0m2</b>                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 5       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.      | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200                                 |                      |                        |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900                                |                      |                        |
| 6       | TsC54B                      | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15cm                                                                                                                           | m3     |                                        |                      |                        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900                                 |                      |                        |
|         | 1411122201550               | Ffundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15cm                                                                                                                          | m3     | 1,1500                                 |                      |                        |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 |                      |                        |
|         | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100                                 |                      |                        |
|         | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200                                 |                      |                        |
| 7       | TsC54B                      | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15cm                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      |                        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900                                 |                      |                        |
|         | 1411122201540               | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15cm                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500                                 |                      |                        |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 |                      |                        |
|         | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100                                 |                      |                        |
|         | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200                                 |                      |                        |
| 8       | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,                                                                                                          | m2     |                                        |                      |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |                 | cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6cm)                                                                                                                                                                    |        |         |   |   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600  |   |   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6cm)                                                                                                                                     | t      | 0,1410  |   |   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0030  |   |   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0160  |   |   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  |   |   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  |   |   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  |   |   |
| 9  | DB16H K=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5cm)                                                                      | m2     |         |   |   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  |   |   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5cm)                                                                                                                                 | t      | 0,0940  |   |   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0030  |   |   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0110  |   |   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  |   |   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  |   |   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  |   |   |
| 10 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15                                                                                                                                   | m      |         |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  |   |   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400  |   |   |
|    | 2666122800285   | Bordura beton pentru strada BP100.30.15                                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0050  |   |   |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0450  |   |   |
|    |                 | <b>3. Trotuar- imbracaminte din dale de beton- 40m2</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |   |   |
| 11 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                            | 100 m3 |         |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200  |   |   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900 |   |   |
| 12 | TsC54B          | Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm                                                                                                                                                                                     | m3     |         |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900  |   |   |
|    | 1411122201551   | Strat de fundatie din piatra concasata M300 h=15cm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500  |   |   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  |   |   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100  |   |   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200  |   |   |
| 13 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6) | m2     |         |   |   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5802  |   |   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0158  |   |   |
|    | 2661112800655   | Pavele de beton100x200x5                                                                                                                                                                                                                | m2     | 1,0150  |   |   |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,6000  |   |   |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8700  |   |   |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0050  |   |   |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0428  |   |   |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0200  |   |   |
| 14 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8                                                                                                                                                                            | m      |         |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  |   |   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
|    | 266310210011   | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,0450 |   |   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                       | kg      | 2,9200 |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0080 |   |   |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8                                                                                                                                                                             | m       | 1,0050 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0060 |   |   |
|    |                | <b>4. Gardul metalic (41 sec. 101.0m)</b>                                                                                                                                                                            |         |        |   |   |
| 15 | CO06B3         | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 41 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*41 buc; capac patra- 41buc; element de fixare ECO zincat - 164 buc; beton M150 -2.95m3)                | m       |        |   |   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2500 |   |   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9200 |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1800 |   |   |
|    | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm                                                                                                                                                                           | buc     |        |   |   |
|    | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m                                                                                                                                                                    | buc     |        |   |   |
|    | 27107037003401 | Capac patrat 60*60                                                                                                                                                                                                   | buc     |        |   |   |
|    | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40                                                                                                                                                                                        | buc     |        |   |   |
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
| 16 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2      |        |   |   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1900 |   |   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9600 |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1800 |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3800 |   |   |
|    | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)                                                                                                                                                            | set     |        |   |   |
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                    | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000 |   |   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1150 |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw      | 0,2300 |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg      | 1,2500 |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0040 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010 |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200 |   |   |
| 17 | CK14A          | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)      | m2      |        |   |   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1900 |   |   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9600 |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1800 |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3800 |   |   |
|    | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)                                                                                                                                                             | set     |        |   |   |
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                    | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000 |   |   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1150 |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw      | 0,2300 |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg      | 1,2500 |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0040 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010 |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200 |   |   |
|    |                | <b>5. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                               |         |        |   |   |
| 18 | 47-02-039-8    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii                                                                                                                                               | 100 buc |        |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    | 010410         | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut  | 2,3200 |   |   |
|    | 091500         | Sapatori de gropi                                                                                                                    | h-ut  | 2,3200 |   |   |
| 19 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                           | buc   |        |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                 | h-om  | 0,0145 |   |   |
| 20 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar                                                                       | buc   |        |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                 | h-om  | 0,2900 |   |   |
|    | 28301273030011 | Artar                                                                                                                                | buc   | 1,0500 |   |   |
| 21 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                               | 100m2 |        |   |   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                | h-om  | 5,2000 |   |   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                               | kg    | 1,0000 |   |   |