

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Primaria Pascani**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc A		
		1.1. Fasada Bloc A		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	558,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	737,25
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala cu grosimea de 30 mm densitatea 135kg/m3 sau mai bine; conductivitatea termica de 0,044 W/mK (GOST R EN 12667) sau mai bine ; valoarea stresului la compresiune la deformare de 10 % a grosimii de 50kPa (SM GOST SR EN 826) sau mai bine ;clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2	126,25
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm densitatea 135 kg/m3	m2	611,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	737,25
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	737,25
		1.2. soclu		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	92,50
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,00
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	92,50
11	CI11A	Placaje la soclu din piatra Cosauti	m2	92,50
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida	m2	92,50

1	2	3	4	5
		a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu grosimea de 100mm ; densitatea de 26 kg/m ³ sau mai bine ; conductivitatea termica de 0.035 W/mK (Gost R EN 12667)sau mai bine ; valoarea stresului a compresiune la la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa (SM GOST R EN 826) SAU MAI BINE clasa incendiara E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine		