

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
2-1-1 Lucrari de reparatii constructii

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or. Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Glodeni

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie si dotare a grupei crese a IET nr.4 din orasul Glodeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Blocul scarilor 1.1.1. Pereti		
1	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	27.4000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffuhguht	m2	27.4000
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8.0000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	27.4000
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se exclude 2mm la art. CF50)	m2	-27.4000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/	m2	27.4000

1	2	3	4	5
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	27.4000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27.4000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Grund Supraton Extra/	m2	27.4000
10	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	27.4000
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0.0500
		1.1.2. Tavane		
12	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	8.1000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffuhgput	m2	8.1000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	3.1000
15	CF51B K=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50)	m2	-3.1000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/ /SE exclud suprafetele elementelor de beton prefabricate 40- 15.5=24.5 /	m2	3.1000

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	8.1000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.1000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund Supraton Extra/	m2	8.1000
20	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	8.1000
		1.1.3. Pardoseli		
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (etajul I)	m2	6.9200
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Grund Tuffuhgput	m2	6.9200
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6.9200
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (gresie cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul, in limitele pretului prevazut in deviz)	m2	6.9200
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	7.1000
		1.1.4. Timplarie		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.8400
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2	3.8400

1	2	3	4	5
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa cu geam furnuruita cu doua foi si supralumina inclusiv accesorii. Dimensiuni 3.2 (h) x1.2 m)		
		1.2. Vestiare 1.2.1. Pereti		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv aducerea la cota verticala a unor portiuni de pereti)	m2	13.9000
29	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafuri de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	37.5000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffuhgput	m2	47.8000
31	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	11.9000
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	47.8000
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se exclude 2mm la art. CF50)	m2	-47.8000
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/	m2	47.8000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47.8000

1	2	3	4	5
		Grund Supraton		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilorr Grund Tuffuhgputt	m2	3.6000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51.4000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Grund Supraton Extra/	m2	51.4000
39	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	51.4000
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0.1000
		1.2.2. Pardoseli		
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (etajul I)	m2	16.5000
42	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plase sudate cu d-4-AI 100x100mm in pardosele)	kg	33.3100
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.5000
44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	16.5000
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat gr=12mm, Clasa de abraziune 33mm + Folie polistiren XXL Solid 5mm.+ Plinta pentru podea Frasin- 22.5 m. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul in limetele	m2	16.5000

1	2	3	4	5
		costului inclus in deviz)		
		1.2.3. Timplarie		
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2.1000
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa fara geam furnuruita cu una foi dimensiuni 2.1 (h) x1.0 m inclusiv accesorii.)	m2	2.1000
		1.2.4. Tavane		
48	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	16.5000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffuhgput	m2	16.5000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	16.5000
51	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3 mm la art. CF50)	m2	-16.5000
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/ /SE exclud suprafetele elementelor de beton prefabricate 40-15.5=24.5 /	m2	16.5000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	16.5000

1	2	3	4	5
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.5000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund Supraton Extra/	m2	16.5000
56	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	16.5000
		1.2.5. Ventilare		
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Grila ventilatie de pod, plastic 120x150 (h) /	buc	5.0000
		1.3. Sala de activitati		
		1.3.1. Fundatii sub peretii despartitori		
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 0.5x0.7(h) Ltot=8.3m	m3	2.9000
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (compactarea solului existent sub fundatie)	100 m3	0.0200
60	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (grosime 0.2 m)	m3	0.8300
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8.3000
62	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc	8.0000

1	2	3	4	5
		tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru capetele armaturilor)		
63	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm (Etiere, pas 200)	kg	11.2000
64	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm (Carcasa spatiala 0.2x0.4(h) m. Capetele armaturelor se ancoreaza in peretele de beton existent portant la adincimea de 200 mm)	kg	30.8000
65	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B20	m3	0.6600
		1.3.2. Pereti		
66	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3.5000
67	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.1830
68	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Zidarie sub prevazuri la ferestre)	m3	0.1500
69	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Buiandrug beton armat prefabricat 0.12x0.25x1.6m la gol de usa)	buc	1.0000
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Inklusiv aducerea la cota verticala a unor portiuni de pereti)	m2	14.2000

1	2	3	4	5
71	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	53.5000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffuhgputt	m2	87.9000
73	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12.9000
74	CF02A5 K=2.0	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Se adauga 1 cm la peretele exterior in axele JL: 24-25 . K=2.0)	m2	12.9000
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	75.0000
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50)	m2	-75.0000
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/	m2	87.9000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	87.9000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	7.1000

1	2	3	4	5
		glafurilorr Grund Tuffuhgpuht		
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88.8000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Grund Supraton Extra/	m2	88.8000
82	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	88.8000
83	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0.1500
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Modelul se coordoneaza cu beneficiarul in limitele costului inclus in deviz (h=1.5)	m2	6.2000
		1.3.3. Pardoseli calde (Vezi volumul I INCALZIRE)		
85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49.9500
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului argilos din cariera)	100 m3	0.0750
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea pamintului argilos)	t	13.8800
88	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	7.5000
89	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta 5-20 mm amestecata cu nisip Grosime 50 mm	m3	2.5000
90	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3	0.0250

1	2	3	4	5
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
91	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Gr=80mm	m3	4.0000
92	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton 200kg/m3)	m2	49.9500
93	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (Plase sudate cu d-5-AI 100x100mm in pardosele)	kg	139.8600
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 5.0cm)	m2	49.9500
95	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2,0 cm k=4	m2	49.9500
96	Pret furnizor	Plastificator pentru mortar la pardoseli calde	kg	28.5000
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat gr=12mm, Clasa de abraziune 33mm + Folie polistiren XXL Solid 5mm.+ Plinta pentru podea Frasin- 22.5 m. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul in limetele costului inclus in deviz)	m2	49.9500
98	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	14.2000
		1.3.4. Timplarie		
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	2.2500

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa fara geam furnuruita cu una foi dimensiuni 2.25 (h) x1.0 m inclusiv accesorii.)	m2	2.2500
		1.3.5. Tavane		
101	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	49.9500
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffuhgput	m2	49.9500
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	49.9500
104	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3 mm la art. CF50)	m2	-49.9500
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/ /SE exclud suprafetele elementelor de beton prefabricate 40-15.5=24.5 /	m2	49.9500
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	49.9500
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49.9500
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49.9500

1	2	3	4	5
		/ Grund Supraton Extra/		
109	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	49.9500
		1.3.6. Ventilare		
110	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Grila ventilatie de pod, plastic 120x150 (h) /	buc	5.0000
		1.4. Blocul sanitar		
		1.4.1. Pereti		
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Inklusiv aducerea la cota verticala a unor portiuni de pereti)	m2	6.8000
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Se adauga 1 cm la peretii exterior pe axele B: 24-25 . K=2.0)	m2	6.8000
113	CF02A5 K=2.0	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Se adauga 1 cm la peretii exterior pe axele B: 24-25 . K=2.0)	m2	6.8000
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	48.6000

1	2	3	4	5
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la peretii noi ziditi din caramida 1 mm la art. CF50)	m2	19.2000
116	CF51B K=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la peretii existenti 2 mm la art. CF50)	m2	-29.4000
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/	m2	55.4000
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	55.4000
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28.5000
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Grund Supraton Extra/	m2	28.5000
121	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	28.5000
122	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0.0500
123	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Modelul se coordoneaza cu beneficiarul in limitele costului inclus in deviz (h=1.5)	m2	26.9000
		1.4.2. Pardoseli		
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	14.9000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment		
125	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	2.2400
126	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta 5-20 mm amestecata cu nisip Grosime 50 mm	m3	0.7500
127	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.0075
128	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Gr=80mm	m3	1.2000
129	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (Plase sudate cu d-4-AI 100x100mm in pardosele)	kg	30.1000
130	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton 200kg/m3)	m2	14.9000
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14.9000
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (gresie cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14.9000
		1.4.3. Timplarie		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.8900
134	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	1.8900

1	2	3	4	5
		ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa fara geam furnuruita cu una foi dimensiuni 2.1 (h) x0.9 m inclusiv accesorii.)		
		1.4.4. Tavane		
135	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	14.9000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffuhgput	m2	14.9000
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	14.9000
138	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3 mm la art. CF50)	m2	-14.9000
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2/ /SE exclud suprafetele elementelor de beton prefabricate 40-15.5=24.5 /	m2	14.9000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	14.9000
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.9000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund Supraton Extra/	m2	14.9000
143	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2	14.9000

1	2	3	4	5
		zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/		
		1.4.5. Ventilare		
144	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Grila ventilatie de pod, plastic 120x150 (h) /	buc	2.0000
		1.5. Dormitor		
		1.5.1. Pereti		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv aducerea la cota verticala a unor portiuni de pereti)	m2	4.2000
146	RpCR41A Kman=0.6	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafuri de vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6	m2	77.1000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffuhguht	m2	81.3000
148	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	3.0000
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	75.5000
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50)	m2	-75.5000
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Plasa de armare din fibra	m2	75.5000

1	2	3	4	5
		de sticla 160g/m2/		
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	75.5000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilorr Grund Tuffuhgpuht	m2	7.3600
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82.8600
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Grund Supraton Extra/	m2	82.8600
156	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	82.8600
157	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0.1500
		1.5.2. Pardoseli		
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48.4000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Grund Tuffuhgpuht	m2	48.4000
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48.4000
161	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat gr=12mm, Clasa de abraziune 33mm + Folie polistiren XXL Solid 5mm.+ Plinta pentru podea Frasin- 22.5 m. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul in limetele costului inclus in deviz)	m2	48.4000
		1.5.3. Tavane		
162	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de	m2	48.4000

1	2	3	4	5
	Kman=0.6	vopsea, de pe autoturnuri:pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn) Kman=0.6		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffuhgputt	m2	48.4000
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	48.4000
165	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3 mm la art. CF50)	m2	-48.4000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Supraton	m2	48.4000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.4000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund Supraton Extra/	m2	48.4000
169	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	48.4000
		1.5.4. Timplarie		
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2.7600
171	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa cu geam furnuruita cu doua foi inclusiv accesorii. Dimensiuni 2.3 (h) x1.2 m)	m2	2.7600

1	2	3	4	5
		1.6. Transportarea deseurilor		
172	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.4600
173	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4.5000
174	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	84.9700
		2. Lucrari de constructii exterioare		
175	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52.0000
176	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42.5000