

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat  
**Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21**
2. Organizatorul procedurii de achiziție  
**Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatii. Cantina**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de reparatii Cantina</b> <b>Capitolul 1.1.1. Tavane</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	480,00
2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	72,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,00
6	CF53B k=2 k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-72,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	72,00

1	2	3	4	5
		manual		
10	CK51B	Captusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ///Lambriu MDF latimea 150mm , gr.5mm	m2	53,00
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	99,00
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>		
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	390,00
13	RpCR41A ad	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe schele	m2	98,80
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	830,00
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,25
16	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	37,02
17	CD64F	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	2,10
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Zidarie bloc BCA 100/ 200/600	m3	6,40
19	CD56B	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: peste 4 m	100m2	0,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	869,15
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	808,00
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 40	m	62,15

1	2	3	4	5
		cm latime		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	779,00
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30*60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	635,00
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Glaf 45-50cm	m	70,00
26	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	660,00
27	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	140,00
28	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm (Cornier din aluminiu-138.3 ml)	m2	69,15
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund	m2	668,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	933,95
31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-660,00
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	933,95
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,95
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	m2	933,95
35	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din masa plastice	m	90,00

1	2	3	4	5
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,80
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 40*40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	98,80
		<b>Capitolul 1.1.3. Pardoseli</b>		
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	533,00
39	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (13ml coltar 50*50*5)	kg	49,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	533,00
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	480,00
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	533,00
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-553,00
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (plinta 8cm)	m2	53,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	480,00
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm	m2	290,00
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	190,00
48	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 15cm	m	180,00
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B 15/M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	3,90

1	2	3	4	5
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,20
51	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,20
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,95
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,90
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - treapta	m	13,00
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Contratreapta	m	13,00
		<b>Capitolul 1.1.4. Timplarie</b>		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi )	m2	38,12
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,48
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,00
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-30cm	m	1,60
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5m*2.3m)	m2	6,90
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.3m*0.95m)	m2	8,72
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	16,65

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05m*0.90m)		
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.3*2.05m)	m2	5,33
64	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,00
65	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala	kg	60,20
		<b>Capitolul 1.2. Antreu Cantina</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasamente</b>		
66	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,30
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,30
68	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,30
		<b>Capitolul 1.2.2. Fundatie</b>		
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	22,50
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,73
71	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	24,00
72	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu d 14mm	kg	148,00

1	2	3	4	5
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,75
74	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu membrana hidroizolanta, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	25,65
		<b>Capitolul 1.2.3. Stilpi monoliti</b>		
75	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,68
76	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III d14	kg	25,41
77	CP17E	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm	buc	16,00
78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,50
79	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	6,00
80	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancher fixare d10mm 6buc l=0.8ml	buc	6,00
		<b>Capitolul 1.2.4. Pereti</b>		
81	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,50
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка	m2	22,80

1	2	3	4	5
		внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,45
84	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie 34,22m2*0,5m=17,11m3	m3	17,11
85	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,80
86	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Zidarie bloc BCA 240/300/600	m3	10,40
87	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Zidarie bloc BCA 100/ 200/600	m3	3,12
88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,80
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,50
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,81
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	78,46
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - 0,2 m	m	21,90
		<b>Capitolul 1.2.5. Centura, grinda monolita +2.800</b>		
93	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,85
94	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	12,00



1	2	3	4	5
95	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu d 14mm carcasa 70ml	kg	74,00
96	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	2,92
		<b>Capitolul 1.2.6. Acoperis</b>		
97	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă	m2	15,00
98	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din panouri portante usoare cu termoizolație inclusiv scheletul	m2	15,00
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic maurlat 100x100	m3	25,00
100	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat Diblu fixare maurlat	buc	23,00
101	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 150*75 și kobilki	m3	0,44
102	CE30B	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	32,80
103	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	32,80
104	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	32,80
105	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	7,90
106	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d125	m	4,00
		<b>Capitolul 1.2.7. Termoizolare acoperis</b>		
107	RpCO53B	Înlocuirea tavanelor suspendate, executate pe șantier, din OSB 12mm	m2	26,60
108	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	26,60
109	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Vata minerală 100 mm	m2	26,60

1	2	3	4	5
110	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	26,60
		<b>Capitolul 1.2.8. Streasina</b>		
111	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz. placi pal) - consum total rigle 0.00 m3, tabla metalica consum 1,1 m2/m2	m2	9,00
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Aplicati profil de colt 220mm	m	17,00
113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Poloska metalica (table colorata) latimea 5cm	m	17,00
		<b>Capitolul 1.2.9. Pardosele</b>		
114	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	7,98
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,66
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR100x100x3 26,6m2*1,1*1,66kr	kg	48,57
117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	26,60
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,60
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-26,60
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300*300	m2	26,60
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - 0,15 m	m	2,50
		<b>Capitolul 1.2.10. Tavan</b>		
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,60
		<b>Capitolul 1.2.11. Timplarie</b>		

1	2	3	4	5
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - fereastra pvc	m2	7,58
124	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,30
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,00
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,28
127	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,00
128	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	2,25
		<b>Capitolul 1.2.12. Pereu</b>		
129	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura	m	14,60
130	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in trotuare	m3	14,60
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,15
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,46
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR100/100/3	kg	24,00
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,46
135	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,60
		<b>Capitolul 1.2.13. Scara exterioara intrarea</b>		
136	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu d 10mm	kg	25,00

1	2	3	4	5
137	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	0,30
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,90
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,90
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	0,90
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	0,90
142	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic inleiate	m2	1,50
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie inleiate, cu grosimea sub 15 mm contratrepte	m2	0,75
144	CK18C	Montarea coltar din metalic	m	75,00
		<b>Capitolul 1.2.14. Intrarea subsol</b>		
145	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	6,00
146	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul	m2	6,00
147	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic maurlat 100*50	m3	0,20
148	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu fixare maurlat	buc	20,00
149	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 150*75 si kobilki	m3	0,12
150	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	13,50
151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	13,50
152	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	13,50

1	2	3	4	5
		Lindab)		
153	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -ендова 0,6*0,6*5м	m2	1,80
154	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	1,80
155	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
156	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala	kg	60,20
		<b>Capitolul 1.2.15. Fatada</b>		
157	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	35,00
158	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat	m2	8,70
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. al 2-lea strat de adeziv	m2	35,00
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00
161	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,40
162	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,00
163	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,00
164	CI21A	Placarea peretilor cu placi din gresie dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	8,70

1	2	3	4	5
165	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg	55,00
		<b>Capitolul 1.2.16. Alte lucrari</b>		
166	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
167	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00
168	RpSE27A	Montarea port hirtie, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.3. Lucrari de demolare</b> <b>Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare AC</b>		
169	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatare, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm	m	40,00
170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
171	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00
172	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc	2,00
173	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
175	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
176	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,00
177	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00
178	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	8,00
179	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,00

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.3.2. Lucrari de demolare REE</b>		
180	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap	buc	2,00
181	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc	3,00
182	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	25,00
183	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	28,00
184	RpEC16D	Demontat loc de priza aparenta, monotub	buc	20,00
185	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru , peste 3 m inaltimea camerei	buc	8,00
186	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC , cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	50,00
187	RpEA12A	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent	m	5,00
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	40,00
189	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	15,00
		<b>Capitolul 1.3.3. Lucrari demolare Ventilare</b>		
190	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm(Canale. hote.)	m2	66,67
191	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.3.4. Altele</b>		
192	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (p-u cablu)	buc	28,00
193	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,00

1	2	3	4	5
194	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76*4mm l=0.5ml	buc	19,00
195	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	19,00
196	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	85,00
197	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	85,00
198	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	5,00
199	TsH92B	Incarcarea in auto	t	85,00
200	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	85,00
		<b>Capitolul 1.4. Apeduct, canalizare Cantina</b>		
201	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 3/8"3/4")	buc	50,00
202	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc	1,00
203	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	80,00
204	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" PPR	buc	27,00
205	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
206	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00



1	2	3	4	5
207	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	3,00
208	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -20mm	buc	1,00
209	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00
210	RpSE27A	Montarea port hirtie, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
211	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00
212	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc	3,00
213	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc	2,00
214	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare PP dn 110	buc	1,00
215	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110	buc	2,00
216	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot ramif PP dn 110 / 50 x 90° in sus PK	buc	3,00
217	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena 75mm	buc	5,00
218	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00
219	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50	buc	10,00
220	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla)	buc	5,00

1	2	3	4	5
		din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50		
221	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta Inox cu 3 sectii 600*1800*850)	buc	3,00
222	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00
224	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
225	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (gofra de unire a vasului cu teava d110) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
226	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
227	SC02A	Cabina pentru dus tip inchis 90x90x185cm	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.5. Apeduct, canalizare Antreu</b>		
228	RpSA33B	Americanca, cu diametrul de 20 mm	buc	12,00
229	RpSA33B	Teu cu filet, cu diametrul de 20 mm	buc	12,00
230	RpSA33B	Mufa cu filet, cu diametrul de 20 mm	buc	1,00
231	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (gofra de unire a vasului cu teava d110) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
232	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere d50/40	buc	6,00
233	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	6,00

1	2	3	4	5
		mm Cot 90 gr d40		
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizia	buc	1,00
235	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00
236	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida cu dimensiunile minime a pisoarului (L*I*h) 30x32x45	buc	1,00
237	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal, Lavoar ceramic cu pedestal, dimensiuni minime (L*I) 58x45cm	buc	5,00
238	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x1/2 sub lavoar	buc	10,00
239	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" PN25	buc	5,00
240	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00
241	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	15,00
242	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP dn 110 / 75 x 45° Tr	buc	5,00
243	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00
244	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU CAN d50x90*	buc	4,00
245	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot CAN d50x90*	buc	12,00

1	2	3	4	5
246	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REDUCTIE CAN d110/50,	buc	2,00
247	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU CAN d110x90*	buc	1,00
248	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT CAN d110x90*	buc	2,00
249	SB06D2	Ramificatie PVC 87* 110*160_	buc	1,00
250	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu greutatea min 1kg	buc	5,00
251	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*I*h) 66x35x78cm	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.6. Incalzirea Cantina</b>		
252	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (СНЯТИЕ радиаторов для устранения)	m2	44,90
253	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	230,00
254	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	147,00
255	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	120,00
256	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	60,00

1	2	3	4	5
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida -homut 50mm		
257	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	150,00
258	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	75,00
259	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu 50/20)	buc	23,00
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90* PPR 20mm)	buc	46,00
261	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90* PPR 20mm*1/2)	buc	23,00
262	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90* d50 PPR)	buc	23,00
263	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")	buc	4,00
264	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(Mufa 50mm PPR)	buc	4,00
265	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(Mufa 50mm *1 1/2 PPR)	buc	4,00
266	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa FE 20 3/4)	buc	46,00
267	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	23,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa FE 20 1/2)		
268	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (filet)	buc	23,00
269	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Robinet bila dn 20 ppr demolabil )	buc	2,00
270	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet bila dn 50 ppr )	buc	2,00
271	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	44,90
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	46,00
273	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	44,90
274	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,izolare pu teava SANIFLEX 54x9	m	120,00
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (olandez bronz 3/4 MF FERRO)	buc	55,00
276	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздуховыпускной кран Маевского	buc	23,00
277	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	150,00
278	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire , avind diametrul de . 2"	m	120,00
279	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m	150,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 3/8" ... 1"		
280	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	120,00
		<b>Capitolul 1.7. Incalzire Antreu</b>		
281	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	7,00
282	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot 90 d20	buc	2,00
283	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu d20	buc	2,00
284	IB06A	Radiatoare fonta 8 sectii	buc	1,00
285	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
286	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,00
287	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" retur	buc	2,00
288	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" tur	buc	2,00
289	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Americanca	buc	2,00
290	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa cu filet	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.8. Ventilarea</b>		

1	2	3	4	5
291	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	85,00
292	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm	m	35,00
293	IC32E	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm	m	35,00
294	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 1225x425 mm	buc	3,00
295	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 825*325 mm	buc	4,00
296	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. 300*400, 500*400 , 500*500Dispozitiv-clapeta-2buc, Fixari-91kg, Suber (registru)-2buc	m2	180,00
297	CL20A	Captator de grasirni montat pe canal, dirnensiuni 500x500 mm	buc	1,00
298	CL20A	Supapa de aer manuala, montat pe canal, dimensiuni 250x200 mm	buc	2,00
299	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 525*125 mm	buc	2,00
300	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 525*200 mm	buc	1,00
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 560*140 mm	buc	1,00
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dirnensiuni 325*200 mm	buc	1,00
303	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer	buc	1,00



1	2	3	4	5
		de tip VNM dimensiuni 325*125 mm		
304	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dimensiuni 250*250 mm	buc	1,00
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual in directie orizontala si verticala, echipate cu clapeta de aer de tip VNM dimensiuni 250*100 mm	buc	1,00
306	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu si consolidata cu plasa, avind grosimea de 50 mm	m2	169,90
307	SA15B	Teava din polipropilena PN10, instalata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm (drenaj)	m	8,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Cantina</b>		
308	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF) ШУ-2	buc	2,00
309	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
310		Interrupatori deconectori ,3-polari BH 63A	buc	1,00
311		Automat diferential BA47-100 3P C63A	buc	2,00
312	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
313		Interrupator automat BA47-63 1P B6A	buc	2,00
314		Interrupator automat BA47-63 1P B10A	buc	4,00
315		Interrupator automat BA47-63 1P B20A	buc	2,00
316		Нулевая рабочая шина N на 8 клем 8/2	buc	1,00
317		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,00
318	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm	m	950,00
319	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofaz sau multifaz in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	9,50

1	2	3	4	5
		pina la 16 mm <sup>2</sup>		
320		Cablu VVGng 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	550,00
321		Cablu VVGng 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	400,00
322		Cablu VVGng 4x4 mm <sup>2</sup>	m	60,00
323	RpEB01E	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp	m	25,00
324		Cablu AVVGng 5*120 -0,66	m	25,00
325	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,35
326		Cablu BBГНГ-LSLTx 5x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,00
327	RpEQ04A	Montarea doze de distributie	buc	70,00
328	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice , modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Cutie plastic pentru automate 300x300	buc	3,00
329	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A16	buc	8,00
330	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A25	buc	8,00
331	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A40	buc	4,00
332	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp iluminat" led"250*250	buc	70,00
333		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 250*250	buc	70,00

1	2	3	4	5
334	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00
335	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00
336	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	16,00
337	RpEA06B	Montarea dozelor pentru prize intrer	buc	46,00
338	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (exclusiv priza)	buc	30,00
339		Priza ordinara	buc	10,00
340		Priza dubla	buc	20,00
341	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04
342		Розетка 2P+N 40 A	buc	4,00
343	RpEA03B1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", Teava inst.neagra 50*1.8	m	10,00
344	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat de 20mm	m	50,00
345	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat Otel lat lam.25mm*4mm	m	120,00
346	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat Otel lat lam. 40mm*4mm	m	28,00
		<b>Capitolul 2.2. Cantina antreu</b>		
347	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60
348		VVGng 2x1 mm2	m	30,00
349		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	30,00
350	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material	m	10,00

1	2	3	4	5
		plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16		
351	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
352	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	6,00
353	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	5,00
354		Cutiii de distributie	buc	5,00
355	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,00
356	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp iluminat" led"	buc	7,00
357	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00
358	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A10	buc	2,00
359	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice , modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Cutie plastic pentru automate 300x300	buc	2,00
360	SE59A	Uscator p-u mani 1800W 60M/S Inox	buc	2,00
361	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 80 l, inclusiv	buc	1,00
362	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, sub fereastră, Sistem de ventilare 230 V	buc	2,00
363	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
364		Grila plastic rotunda O150mm VR150	buc	2,00
		<b>Capitolul 2.3. Ventilarea</b>		

1	2	3	4	5
365	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc	2,00
366	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,00
367	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip Ventilator axial MMotors MM100 13 W 220 V	buc	6,00
368	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Hote)	buc	9,00
369		Cablu VVGng 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	60,00
370	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60
371	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm	m	60,00
372	RpEB01E	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp	m	25,00
373		Cablu AVVGng 5*120 -0,66	m	25,00
374	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,35
375		Cablu BBΓHF-LSLTx 5x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,00
376	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	6,00
377	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice , modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Cutie plastic pentru automate 300x300	buc	4,00
378	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A16	buc	4,00
379	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	4,00

1	2	3	4	5
		de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu- Automat A25		
380	VD01B	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale	buc	4,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b> <b>Capitolul 3.1. AC</b>		
381		Boiler 80 l WC	buc	1,00
382		Ventilator WC	buc	2,00
383		Boiler 100 l	buc	3,00
384		Uscator 1800W 60M/S Inox	buc	2,00
385		Contor dn 20 CD SD Madalena Qn 2.5-4m3/h apa rece	buc	1,00
386		Cabina pentru dus tip inchis 90x90x185cm	buc	1,00
		<b>Capitolul 3.2. REE</b>		
387	Pret de piata	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	2,00
		<b>Capitolul 3.3. Ventilare</b>		
388	Pret de piata	Вентилятор ВЦ 4-75 N5 радиальный	buc	1,00
389	Pret de piata	Вентилятор ВЦ 14-46 N5 радиальный	buc	1,00
390		Ventilator de acoperis cu urmatoarele caracteristici; Q=1690m3/h , P=460Pa, U=400V de tip DVSI sileo 450DV sau analogic	buc	1,00
391		Ventilator axial MMotors MM100 13 W 220 V sau analogic	buc	6,00
392		Hota de ventilare cu captator de grasimi 1700*700*450mm	buc	1,00
393		Hota de ventilare cu captator de grasimi 1200*700*450mm	buc	1,00
394		Hota de ventilare cu captator de grasimi 1300*400*450mm	buc	2,00
395		Hota de ventilare cu captator de grasimi	buc	1,00

1	2	3	4	5
		1600*900*450mm		
396		Hota de ventilare cu captator de grasimi 1300*900*450mm	buc	1,00
397		Hota de ventilare cu captator de grasimi 1500*1200*450mm	buc	2,00

Devizier;

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.