

1. Tractor

Stare: nou

Descrierea produsului:

Putere motor: minim 96 CP,

4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc.

Cu turbină și interculer

Unghi de bracăj: 52-58

Transmisie sincronizată cu 5 trepte:

minim 28/30F+12/15R

Greutate standart: de min 3000 kg.

Lungime: 3900-4000 mm

Înălțime: 2600 -2700 mm

Lățime: 1750 – 1950 mm

Greutate față: 300 – 400 kg

Sistem de frâne și direcție:

Sistem de frânare independent complet

hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.

Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect

Cabina și aer condiționat:

Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolat foni originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare.

Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă.

Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turată la priză de putere, distanță parcursă.

Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.

Dotat cu arbore priză spate:

*540/540E

*1000/1000E

Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.

Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapidă;

Girofar.

Mecanismul de suspendare în trei CAT II

Manual de utilizare

Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului

Volan reglabil

Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.

Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate.

Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri;

Capac rezervor combustibil cu cheie.

Cuplare 4WD mecanică.

Garanție min. 12 luni sau 1000 motoare

2. Încărcător Frontal

Stare: nou

Descrierea produsului:

Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;

Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;

Presiunea de lucru: 190-200 bar;

Greutatea: 450-460 kg;

Unghi de tragere: 43 de grade;

Unghi de aruncare: 58 de grade;

Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;

Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului.

Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;

Presiune de lucru: până la 190 bar

Putere tractor: 40-120 CP

Viteză de lucru (max.): 6-8 km/h

Viteză de transport (max.): 10-15 km/h

Obținuți:

- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor;
- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător;
- cadru euro
- a treia secțiune
- joystick
- autonivelare
- amortizor cu piston
- reglare automată
- Garantie minim 12 luni
- Conditii sulimentare:
- Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.

3. Căuș cu maxilar

Stare: nou

Descrierea produsului:

Volum: 0,4-0,5 m³

Lungime, mm: 1000-1100

Lățime, mm: 1900-2000

Înălțime, mm: 850-900

Greutate, kg: 370-410

Puterea necesară: 70/120cp

Dotări:

Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;

Cuțit de răzuire;

Garantie minim 12 luni

Conditie obligatorie:

Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.

4. Remorcă

Stare: nou

Descrierea produsului:

Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg.

Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg.

Greutatea totala: maxim 7000 kg.

Dulap pentru chei;

Cuplă spate;

Dimensiunile totale ale remorcii, mm:

-lungime: 4000 mm;

-latime: 2100 mm;

-înălțime: 1660 mm;

-inaltime cu placi de extensie: 1960 mm;

Dimensiunile interne ale platformei, mm:

-lungime: 3992 mm;

-latime: 2092 mm;

-inaltime cu laturi principale: 580 mm

-inaltime cu obloane de extensie: 890 mm

-descarcare remorca: 3 parti

-viteza maxima e deplasare:km/ora-35

-garda la sol: 390 mm

-jante standart: 9,00-16

Dimensiuni cîrlig de agățare:

-diametru interior: 40 mm

-diametru exterior: 110 mm

Sistem de frânare hidraulicuplă spate;

Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);

Garantie minim 12 luni

Conditii sulimentare:

Remorcă compatibilă cu tractorul propus

5. Dispozitiv de agatare tomberon

Stare: nou
Descrierea produsului:
LUNGIME: 3000 mm
LATIME: 600 mm
INALTIME: 3200 mm
GREUTATE: 400 kg
Sistem de functionare: Hidraulic
PUTERE hidraulica: 160 bar
Latimea de agatare tombero: 360-560 mm
Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm
Capacitatea de încărcare min: 490 kg
Garantie minim 12 luni
Conditii sulimentare:
Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

6. Lama nivelare pe incarcator frontal EURO

Stare: nou
Descrierea produsului:
Putere necesară CP: minim 70
Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400
Poziții de lucru: 4;
Viteza de lucru km/h: 5-8;
Greutatea kg: maxim 310
Tipul de reglare a poziției de lucru:
Hidraulic;
Mod de agățare:
Cuplare pe cadrul tractorului;
Garantie minim 12 luni
Conditii sulimentare:
Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 si 2

7. Tocator lateral

Putere necesară CP: min 90-100
Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600;
Lățimea totală mm: min 1500- max 1600;
Numărul organe de lucru:
Ciocane, buc: minim 20;
Cuțite, buc: minim 40;
Tipul de transmisie: prin curele cu
posibilitate de reglare patinare;
Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200
Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350
Diametru arbore nivelator mm:minim 120
Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100;
Unghiul de lucru: 500-600
Dotari:
Deplasare laterală hidraulică în paralel;
Supapă de reglare a vitezei de înclinare;
Reglaj extern al curelelor;
Carcasă de protecție a curelelor de transmisie;
Placă de copiere a solului;
Protecție frontală împotriva petrișului;
Greutatea kg: max 460;
Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte
Garanție: minim 12 luni
Conditii sulimentare:
Tocator lateral compatibil cu tractorul propus

8. Mătură stradală

Compatibilă cu tractorul punctul 1;
Putere necesară CP: 90-100;
Lăţimea de lucru mm: 1600-1800;
Viteza de lucru km/h: 8-14;
Volum colector, litri: 180-210;
Greutatea kg: 360-410;
Mod de agăţare: Suspendat în 3 puncte
Viteză de rotaţie a periei rpm: 100-150;
Garanţie: 12 luni;

9. Tomberon/Pubela 240L

Tomberoane 240L
(Stare produsului: NOU.
Culoare: Verde
Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100
Greutate: 10-12 kg.
Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condiţiile
meteo şi la acţiunea mai multor substanţe chimice;
Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente;
Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oţel zincat;
Recipiente: certificate pentru conformitate cu
standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1