

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный Инженер
 ООО «Молдоватрансгаз»
 Байдауз И.Е.
 «10» 05 2022 г.

Технические требования к гусеничному бульдозеру

№	Тип	Техническое описание
1	Тип бульдозера	- Гусеничный;
2	Тип двигателя	- Дизельный с турбонаддувом;
3	Мощность двигателя	- Мин. 130 кВт;
4	Коробка передач	-Механическая;
5	Трансмиссия	- Управление: гидросервированное; - Ведущее колесо: секторное
6	Тип рабочего механизма	- Гидравлический;
7	Электро-оборудование	- Номинальное напряжение: 24В; - Генератор 1кВт: 1шт; - Система освещения (4 передние и 2 задние фары);
8	Габаритные размеры	- Длина бульдозера (с отвалом и рыхлителем): до 6800 мм; - Высота бульдозера : до 3300 мм; - Ширина бульдозера (без отвала): до. 2850 мм; - Ширина бульдозера (с отвалом): до 3350 мм; - Эксплуатационная масса(с отвалом и рыхлителем) до 20000 кг
9	Отвал	- Тип: полусферический с гидрперекосом; - Ширина отвала: мин 3000мм; - Высота: мин 1300мм; - Вместимость: мин.4,5 м³; - Высота подъёма отвала: мин.1000 мм; - Угол наклона отвала: $\pm 10^\circ$; - Вес отвала: до 2550кг;
10	Рыхлитель	- Тип: 2-3-ох зубый; - Заглубление: мин.600 мм; - Вес: до 1500 кг;
11	Ходовая часть	- Ширина гусеницы: до. 550 мм; - Опорные катки (с каждой стороны): мин. 6 шт;
12	Дополнительные опции	- Джойстиковое управление навесным оборудованием; - Джойстиковое управление движением; - Камера заднего вида; - Стартерный запуск ; - Предпусковой подогреватель; - Защита двигателя и трансмиссии; - Защита от схода гусениц; - Защита катков;

№	Тип	Техническое описание
		- Электрический насос дозаправки; - Стеклоочистители стекла (передний и задний); - Кабина с аварийным люком; - Кабина с системой вентиляции; - Автономный дизельный отопитель кабины; - Стояночный тормоз; - Электросчетчик моточасов; - Регулируемое сиденье оператора; - Солнцезащитная шторка в кабине; - Передние буксирные крюки; - Гидравлическое устройство механизма натяжения гусениц; - Щиток приборов с контрольно измерительными устройствами; - Указатель засоренности воздушного фильтра; - Прерывистый звуковой сигнал заднего хода; - Проблесковый маяк; - Набор инструментов (ЗИП-комплект); - Огнетушитель и аптечка; - Инструкция по эксплуатации; - Каталог запчастей
13	Топливный бак	- Мин. 290 л.
14	Средний расход топлива	- Макс. 30 л/час
15	Техническое состояние	- Новый;
16	Год производства	- Не менее 2021 года;
17	Гарантия	- Минимум 3 года; - Наличие авторизованного сервиса или договор о сотрудничестве с авторизованным сервисом для предоставления услуг по ремонту данной техники; - Автотракторная техника будет доставлена вместе с руководствами, книгами по обслуживанию и ремонту, все на румынском или русском языке, а так-же с пакетом документов для постановки на учет в соответствующие органы согласно нормам действующего национального законодательства, регулирующего регистрацию и оборот автотранспортных средств;
18	Срок поставки	- до 25.12.2022 года

Начальник АТ

Начальник ПТО

Михалаки Д.С.

Галацан Н.Н.