

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie Centrul Consultativ
Diagnostic sec.Ciocana str.
Vadului-Voda 80**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Cabinet 110 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,9400
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	39,9400
4	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0122
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,9400
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9400
7	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,9400
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	30,0000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,9400

11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,9400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,9400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	39,9400
17	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	39,9400
		Capitolul 1.1.2. Tavane		
18	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	11,7900
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,7900
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7900
21	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,7900
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,7900
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,7900
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7900

27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	11,7900
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,7900
		Capitolul 1.1.3. Pardosea		
31	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,7900
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,7900
33	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,7900
34	CC03A	Montare plase sudate	kg	41,2600
35	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,7900
36	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,7900
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	11,7900
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,7900
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,7900
		Capitolul 1.1.4. Tamplarii		
40	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8500
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000

		Capitolul 1.2. Cabinet 110/1		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,1200
44	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	46,1200
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,1200
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,1200
47	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,1200
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	35,0000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,1200
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,1200
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,1200
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	46,1200
57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	46,1200

		Capitolul 1.2.2. Tavane		
58	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	17,8300
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,8300
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,8300
61	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,8300
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8300
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,8300
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8300
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	17,8300
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,0000
70	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,8300
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		
71	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8300
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8300
73	CA02C	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3,	m3	1,7900

	adoptata	turnat la pardosele 10cm		
74	CC03A	Montare plase sudate	kg	62,4000
75	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8300
76	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,8300
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat	m2	17,8300
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,8300
79	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	17,8300
		Capitolul 1.3. Cabinet 112 Capitolul 1.3.1. Pereti		
80	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,7600
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,0000
82	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	52,0600
83	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0131
84	RCsP12A	Confectii metalice (Buiandrugii)	kg	25,0000
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0600
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0600
87	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	52,0600

		fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
88	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	32,0000
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0600
91	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,0600
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,0600
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	52,0600
97	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	49,0600
98	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	3,0000
		Capitolul 1.3.2. Tavane		
99	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	11,2900
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,2900
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,2900
102	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,2900
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900

104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2900
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,2900
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2900
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	11,2900
110	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,0200
111	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,2900
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
112	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2900
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2900
114	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,1100
115	CC03A	Montare plase sudate	kg	39,5100
116	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,2900
117	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,2900
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	11,2900
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	11,2900
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	19,0200

		aplicate cu adeziv		
		Capitolul 1.3.4. Tamplarii		
121	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6500
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6500
123	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		Capitolul 1.4. Cabinet 116		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
124	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,1500
125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	66,0000
126	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	66,0000
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	66,0000
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,0000
129	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,0000
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	42,0000
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000
133	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,0000
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	66,0000

		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	66,0000
		Capitolul 1.4.2. Tavane		
138	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	30,0500
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,0500
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0500
141	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,0500
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0500
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,0500
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0500
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	30,0500
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,8000
150	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,0500


		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
151	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,0500
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0500
153	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	3,0500
154	CC03A	Montare plase sudate	kg	105,1700
155	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0500
156	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,0500
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	30,0500
158	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	30,0500
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,2000
		Capitolul 1.4.4. Tamplarii		
160	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8500
161	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500
162	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		Capitolul 1.5. Coridor Capitolul 1.5.1. Tamplarii		
163	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0500
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0500
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000

166	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,2500
		Capitolul 1.6. Lucrari de ingradire generator		
167	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000
168	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,5000
169	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	1,4000
170	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3000
171	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	1,6000
172	RCsD08B	Montarea plaselor sudate	kg	60,0000
173	RCsB02D2	Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid	m3	1,8000
174	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,9800
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,9800
176	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
177	RCsI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip	m2	18,0000

		LINDAB (gr 0.45 mm)		
178	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Eurogard 2000 (H) *17000ml* 4 mm)	m2	34,0000
179	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,0000
		Capitolul 1.7. Lucrari diverse		
180	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	78,0000
181	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	78,0000
182	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	78,0000
		Capitolul 2. Lucrari de electricitate		
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,0000
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	32,0000
185	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	440,0000
186	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	440,0000
187	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	82,0000
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
188	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
189	pret furnizor	Intreruptor cu o clapa	buc	4,0000
190	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2800
191	pret furnizor	Priza	buc	28,0000
192	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1500

193	pret furnizor	Corp de iluminat LED 600x600	buc	14,0000
194	pret furnizor	Corp de iluminat EXIT	buc	1,0000
195	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	4,0000
196	pret furnizor	Cutie de distributie	buc	4,0000
197	pret furnizor	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	32,0000
198	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	6,9200
199	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp	m	510,0000
200	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp	m	182,0000
201	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	6,9200
202	pret furnizor	Tub din plastic d =16 mm	m	510,0000
203	pret furnizor	Tub din plastic d =20 mm	m	182,0000

Inginer șef



Anatol Zapanovizi