

**Reparatia capitala a salilor de
operatii la IMSP Institutul
Oncologic din str. N.
Testemiteanu 30, or. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2
Timplatie automatizata (235/18/23-SA)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din metal de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U1, U2 - Fara cost usi	m2	10,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,008
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	40,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,764
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,048
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,202
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinmetal de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U5, U6 - Fara cost usi	m2	5,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,508
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,889
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,048
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
3	CK21D	Usi confectionate din profiluri din metal	m2	4,04

1	2	3	4	5
		de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U7 - Fara cost usi		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,444
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,222
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,424
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
4	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - U11 - Fara cost Glasvand	m2	5,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,434
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,29
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,396
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,715
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,109
5	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V1 - Fara cost Glasvand	m2	16,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,77
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,484
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,211
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,295
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,332
6	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V4 - Fara cost Glasvand	m2	20,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,622
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,259
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,406

1	2	3	4	5
7	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V6 - Fara cost Glasvand	m2	9,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,771
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	28,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,024
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,704
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,856
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,193
8	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V9 - Fara cost Glasvand	m2	24,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,925
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	72,18
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,053
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,756
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,481
9	CK22C	Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V12 - Fara cost Glasvand	m2	21,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,684
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	63,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,537
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,525
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,421
10	08-03-605-1	Conectarea dispozitivelor la retelele electice (reglarea)	buc	13,00
	1	Muncitor	h-om	16,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,38
Total				
Asigurarea sociala				
Transport				
Total				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Cost timplarie		
11	pret furnizor	Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U1- 1200x2100(h) mm)	buc	1,00
	2812106306000 11	Usa sali de operatie cu automatizare U1-1200x2100(h) mm	buc	1,00
12	pret furnizor	Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip	buc	3,00

1	2	3	4	5
		DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U2- 1200x2100(h) mm)		
	2812106306000 12	Usa sali de operatie cu automatizare U2-1200x2100(h) mm	buc	3,00
13	pret furnizor	Usa glisanta din profil de metal DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U5- 1210x2100(h) mm)	buc	1,00
	2812106306000 15	Usa sali de operatie cu automatizare U5-1210x2100(h) mm	buc	1,00
14	pret furnizor	Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea	buc	1,00

1	2	3	4	5
		si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U6- 1210x2100(h) mm)		
	2812106306000 16	Usa sali de operatie cu automatizare U6-1210x2100(h) mm	buc	1,00
15	pret furnizor	Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foile de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, in doua canaturi (U7- 2000x2100(h) mm)	buc	1,00
	2812106306000 17	Usa sali de operatie cu automatizare U7-2000x2100(h) mm	buc	1,00
16	pret furnizor	Glasvanduri din profile din metal tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa glisante cu parametrii 1550x2100(h) mm din profil din metal tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (U11 - 1550x3500(h) mm)		
	2030112951040 11	Glasvanduri din profiluri din metal U11 - 1550x3500(h) mm	buc	1,00
17	pret furnizor	Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1550x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V1 - 4740x3500(h) mm)	buc	1,00
	2030112951040 01	Glasvanduri din profiluri din metal V1 - 4740x3500(h) mm	buc	1,00
18	pret furnizor	Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2	buc	1,00

1	2	3	4	5
		butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulate pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor (V4 - 5795x3500(h) mm)		
	2030112951040 04	Glasvanduri din profiluri din metal V4 - 5795x3500(h) mm	buc	1,00
19	pret furnizor	Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulate pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor (V6 - 2755x3500(h) mm)	buc	1,00
	2030112951040 06	Glasvanduri din profiluri din metal V6 - 2755x3500(h) mm	buc	1,00
20	pret	Glasvanduri din profile din metal de tip	buc	1,00

1	2	3	4	5
	furnizor	DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor (V9 - 6875x3500(h) mm)		
	2030112951040 09	Glasvanduri din profiluri din metal V9 - 6875x3500(h) mm	buc	1,00
21	pret furnizor	Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD , cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panourilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou	buc	1,00

1	2	3	4	5
		de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profilelor (V12 - 6015x3500(h) mm)		
	2030112951040 12	Glasvanduri din profiluri din metal V12 - 6015x3500(h) mm	buc	1,00
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Cost timplarie				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

