

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor** **Reparatia Strada Bogdan Vodă**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia Strada Bogdan Vodă		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.	100 m3	1,02
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	193,80
3	DI105	Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,255
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2	100m2	7,65
5	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. (material - Beneficiarul)	m3	76,50
6	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm (material - Beneficiarul)	m3	63,75
7	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm)	kg	2 244,00
8	DC05A	Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m (material - Beneficiarul)	m2	1 020,00
9	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,25

1	2	3	4	5
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	6,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra concasate de 10 cm (material - Beneficiarul)	m2	255,00

Primar

Valeriu POPA

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Strada Decebal**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia Strada Decebal		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente exc. 0,25 m.c din beton asfaltic, piatra sparta) Hmed - 20cm	100 m3	6,10
2	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	6,10
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 342,00
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente exc. 0,25 m.c din beton asfaltic, piatra sparta) Hmed - 25cm	100 m3	8,52
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	8,52
6	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 874,40
7	DI105	Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	3,41
8	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,67
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara capace)	buc	8,00
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	8,00

1	2	3	4	5
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1	m	85,00
12	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare de la demolare, H=20 cm.	m3	682,00
13	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm	m3	511,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,6 l/mp	t	2,046
15	DB19G	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BAD 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	3 410,00
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,67
17	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	80,40
18	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual	m3	67,00
19	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	6,70
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,70
21	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,08, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591)	t	8,45
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 (beton 0.059 m3 - proiect)	buc	2,00
23	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,00
24	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	9,00

Primar

Valeriu POPA



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Strada in deal la Toc L-300m (cuprins intre str. Tineretului si str. Burebista)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia Strada in deal la Toc L-300m (cuprins intre str. Tineretului si str. Burebista)		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.	100 m3	1,95
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	370,88
3	DI105	Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,488
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2	100m2	17,92
5	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. (material - Beneficiarul)	m3	179,20
6	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm (material - Beneficiarul)	m3	122,00
7	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm)	kg	5 016,00
8	DC05A	Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m (material - Beneficiarul)	m2	2 280,00
9	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,21

1	2	3	4	5
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	5,00
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,306
12	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,72
13	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual	m3	30,60
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	3,06
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,06

Primar



Valeriu POPA

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat


2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Strada Serghei Lazo**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia Strada Serghei Lazo		
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu beton asfaltic BA16 rul, SM SR EN 13108-1:2016: grosime 5 cm	m2	821,00
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	98,60
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente exc. 0,25 m.c din beton asfaltic, piatra sparta)	100 m3	3,26
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	3,26
5	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	717,75
6	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	1,09
7	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	13,00
8	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara capace)	buc	13,00
9	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm	m3	271,88

1	2	3	4	5
10	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,6 l/mp	t	0,544
11	DB19G	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BAD 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	906,00
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,85
13	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	400,00
14	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km	t	39,00
15	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurri Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	3,285
16	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km	t	79,00
17	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurri Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	3,285
18	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,08, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591)	t	2,40
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 (beton 0.059 m3 - proiect)	buc	1,00
20	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	2,00
21	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	4,00

Primar



Valeriu POPA