

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Товары/Услуги

Предмет\_\_ **Frigider mortuar pentru cadavre cu 2 camere separate, pe verticală**  
(Название Адрес)

Закупающий орган\_\_ **IMSP Spitalul Raional Taraclia**  
(наименование адрес)

### 1. Общее описание. Информация

<b>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)</b>		
<b>Cod/Cod CPV</b>	<b>140760/33900000-9</b>	
<b>Descriere</b>	Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă.	
<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>	
<b>Nr. de locuri</b>	2	
<b>Intervalul de temperatură</b>	0°C -+10°C	
<b>Control temperatură</b>	programabilă	
<b>Afișaj temperatură</b>	alfanumeric	
<b>Structura cutiei</b>	<b>Intern/extern</b>	oțel inox (AISI 304)
	<b>Izolare</b>	poliuretan
	<b>Grosime izolare</b>	≥ 80 mm
<b>Uși</b>	<b>Tip inchidere</b>	ermetic
<b>Sertar</b>	<b>Material</b>	oțel inox
	<b>Glisant</b>	da
<b>Tip decongelare</b>	automat	
<b>Orificiu drenaaj</b>	da	
<b>Sistem de semnalizare</b>	<b>Sonor</b>	da
	<b>Vizual</b>	da
<b>Iluminare interior</b>	da	
<b>Sistem ventilare</b>	da	

**Dimensiuni:**  $H \leq 2\ 000\ \text{mm}$ ;

$l \leq 1\ 000\ \text{mm}$ ;

$L \leq 2\ 400\ \text{mm}$ ;

(H – înălțime; l – lățime; L-lungime);

**Material confecționare:** suprafețele confecționate din oțel inoxidabil de clasă înaltă, nu mai jos de clasa 304;

**Termen de garanție:** min.12 luni;

prezența unui Centru autorizat de deservire tehnică în raza mun. Chișinău;

**Intervalul de reglare a temperaturii:**  $-5/+10\ \text{C}$ ;

**Putere compresor:** 600-1800 W, în dependență de nr-ul de camere pus în funcțiune: 1-2;

**Iluminare:** corpuri de iluminat rezistente la umiditate, încorporat în tavanul camerelor frigorifice, cu acționare automată la deschiderea portierei;

**Tehnologie:** Dezghețare automată a camerelor frigorifice;

Posibilitatea funcționării în regim: 1-2 camere frigorifice;

Ventilare controlată a fluxului de aer;

Voltaj: 220-240V AC/50-60 HZ; Indicator luminos de conectare la rețea;

**Dimensiunile camerei frigorifice:**

$H \geq 600\ \text{mm}$ ;

$l \geq 600\ \text{mm}$ ;

$L \geq 1950\ \text{mm}$ ;

(H – înălțime; l – lățime; L-lungime);

**Sistema de răcire:**

Frigiderul mortuar prevăzut pentru conectare și utilizare imediată, fără careva pregătiri speciale.

Dotat cu o carcasă robustă și izolată, cu emisie redusă de zgomot, echipate cu un compresor de răcire cu aer, cu un indicator digital de temperatură

Conectarea la rețea prin ștecher cu element de protecție.

Tip compresor: Ermetic proiectat cu condensator

Putere răcire cel puțin pentru o cameră frigorifică: 700/800 Kcal/h răcire;

Conductă de evacuare a apei rezultate din condensare;

Termostat digital;

Reglare controlată a fluxului de aer ventilat;

Capacitatea fluxului de aer: minim 350 m<sup>3</sup>/h;

**Sistem telescopic cu suporturi:**

Sistem telescopic, confecționat din oțel inoxidabil și suport din oțel inoxidabil;

Suportul nu intră în contact cu suprafața interioară a camerei frigorifice

Capacitatea de extragere a sistemului telescopic: minim 3/2;

Capacitatea de încărcare: până la 200 kg;

**Dotări suplimentare:**

Declanșarea alarmei în caz de fixare a indicatorilor viață;

Deschidere interioară în caz de resuscitare a corpului;

Senzor de căldură a corpului în caz de resuscitare;

Portieră acționată hidraulic.

**Livrarea/instalarea/mentenanța pe perioada garanției și instruirea personalului inclusă în costul ofertei.**

Закупающий орган \_\_\_\_\_

Дата« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Примечание.** Данная спецификация является ориентировочной и может быть дополнена, изменена, указана заказчиком в зависимости от типа и специфики товаров / услуг. Контактный орган обязан соблюдать закон.