


**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Delacau, rul Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Delacau, rul Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de termoizolare a fatadelor la Gimnaziul - Gradinita "Luceafarul" din s. Delacau, r. Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Gimnaziu</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 042,00
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	1 042,00
3	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	80,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	96,80
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.	m	90,00
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (elementele de beton de pe fatada)	m3	0,40
9	TrB01B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,20
10	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	1,20
11	RpCJ24A	Repararea crapaturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (crapaturi la geamuri)	m	210,00
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,00
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	96,80
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	935,00
15	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (EPS-200 gr=100mm) cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala (gr=100mm, densitatea minim 145kg/m3), cu latimea 25 cm (norma de consum la cornier din aluminiu 0.5ml)	m2	743,00



1	2	3	4	5
16	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr=50mm, densitatea minim 145kg/m3	m2	126,00
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat XPS gr=100mm (Soclu)	m2	108,00
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Putzgrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	977,00
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba Silicon-Fassadenputz K15" la pereti (culoarea la alegerea beneficiarului)	m2	869,00
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat) (modelul placajului se alege cu beneficiarul)	m2	108,00
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (materialele existente inafara de cleme)	m	90,00
22	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (existent) de perete (materialele se exclud)	buc	1,00
		<b>2. Trecerea intre blocuri</b>		
23	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	10,00
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	7,20
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,00
27	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (crapaturi la geamuri)	m	12,00
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,00
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	7,20
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	142,00
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (EPS-200 gr=100mm) cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala (gr=100mm, densitatea minim 145kg/m3), cu latimea 25 cm (norma de consum la cornier din aluminiu 0.5ml)	m2	132,00
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr=50mm, densitatea minim 145kg/m3	m2	7,00
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Putzgrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	144,00
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate	m2	144,00

1	2	3	4	5
		manual. cu amestec "Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba Silicon-Fassadenputz K15" la pereti (culoarea la alegerea beneficiarului)		
35	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (existent) de perete (materialele se exclud)	buc	1,00



*Chirtoaca*



*[Handwritten signature]*

