

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMPS Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMPS Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achizițiilor Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

D1 Lucerări de construcție

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	191,900
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,000
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,500
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,400
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,000
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,600
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	642,500
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,300
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2	8,000
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,000
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,500
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,400
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,500
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg	400,000
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,000
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,000
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138,000
2. Baie ,WC personal				
2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv	m2	8,000

1	2	3	4	5
		tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi sau material analogic		
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	18,700
24	CG09Aapl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	14,000
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere	m	1,000
26	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitorii armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
27	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, drisuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
28	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum tataj) in doua straturi	m2	3,000
29	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		2.2. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,700
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,700
		2.3. Pereti		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600
37	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,600
38	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,170
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,300
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,600
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,100
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,100
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,500
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm furtuc	m2	1,500
46	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	11,470

1	2	3	4	5
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		3. Sef sectie 3.1. Podele		
48	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
49	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000
50	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	15,000
51	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. От 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	17,000
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	1,000
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
54	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, drisuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
55	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum tajat) in doua straturi	m2	3,000
56	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
57	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		3.2. Tavane		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
		3.3. Pereti		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000
64	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600
65	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,400
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	48,400

1	2	3	4	5
		apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,600
73	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,470
74	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscurite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		4. VIP salon 4.1. Podele		
75	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,900
76	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000
77	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чицы по необходимости	m2	15,900
78	CG09A apl	Plinte analogic podele epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	15,000
79	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	1,000
80	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
81	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscurite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la loviturii), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
82	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum tajat) in doua straturi	m2	3,000
83	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
84	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inkleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		4.2. Tavane		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,900
		4.3. Pereti		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,100
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500

1	2	3	4	5
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,500
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600
98	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,470
99	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscurite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		5. Nod sanitari pacienti (2 buc)		
		5.1. Podele		
100	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,100
101	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	33,100
102	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	33,100
103	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,060
104	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscurite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la loviturii), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,000
105	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,000
106	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	6,000
107	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	4,000
		5.2. Tavane		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,100
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,100
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,100
		5.3. Pereti		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,000
115	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,000
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000

1	2	3	4	5
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glasuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,000
119	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m ² cu framuga	m2	16,800
120	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,000
121	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,000
		6. Incaperi tehnice , nise comunicatii		
		6.1. Podele		
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,950
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,950
124	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,950
		6.2. Tavane		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,900
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,900
		6.3. Pereti		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
131	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,000
132	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,030
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
		7. Salon		
		7.1. Podele		
136	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,750
137	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	15,750
138	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	16,000
		7.2. Tavane		
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,750
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,750
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750

1	2	3	4	5
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,750
		7.3. Pereti		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500
145	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,500
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,500
		8. Sala proceduri		
		8.1. Podele		
150	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200
151	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	16,200
152	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	16,000
		8.2. Tavane		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200
		8.3. Pereti		
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300
159	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,300
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,300
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,300
		9. Sala gips		
		9.1. Podele		
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
164	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	17,000
165	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata	m	17,000

1	2	3	4	5
		tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm		
		9.2. Tavane		
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
		9.3. Pereti		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,500
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,500
		10. Sala pansamente		
		10.1. Podele		
176	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
177	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	17,000
178	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	17,000
		10.2. Tavane		
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
		10.3. Pereti		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
185	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,500
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
188	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,500
		11. Asistente medicale		

1	2	3	4	5
		11.1. Podele		
189	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,500
190	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	17,500
191	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	18,000
		11.2. Tavane		
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,500
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,500
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,500
		11.3. Pereti		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,900
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,900
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,900
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
		12. Infermieri		
		12.1. Podele		
205	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200
206	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	16,200
207	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	16,000
		12.2. Tavane		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	16,200

1	2	3	4	5
		apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		12.3. Pereti		
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700
214	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,700
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,700
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,700
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,700
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,700
		13. Asistenta superioara		
		13.1. Podele		
220	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,600
221	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	18,600
222	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	18,000
		13.2. Tavane		
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,600
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,600
		13.3. Pereti		
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,000
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,500
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,500
235	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm furtuc	m2	1,500
236	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si	m2	1,800

1	2	3	4	5
		publice din piatra: suprafata golului sub 3 m ²		
237	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 14. Sora gospodina 14.1. Podele	m	5,000
238	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,600
239	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	14,600
240	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm 14.2. Tavane	m	15,000
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 14.3. Pereti	m2	14,600
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
248	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,900
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,900
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,400
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,400
253	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
254	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m ²	m2	1,800
255	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 15. Salon postoperator 15.1. Podele	m	5,000
256	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,100
257	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	15,100
258	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm 15.2. Tavane	m	16,000

1	2	3	4	5
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100
260	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,100
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,100
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,100
		15.3. Pereti		
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700
265	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,700
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,700
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,700
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,700
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,700
		16. Sala de operatie		
		16.1. Podele		
270	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,900
271	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чицы по необходимости	m2	31,900
272	CG09Aapl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	32,000
		16.2. Tavane		
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900
274	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,900
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900
		16.3. Pereti		
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,500
279	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,500
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,500
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,500
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500

1	2	3	4	5
283	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,500
		17. Saloane (10 cabinete)		
		17.1. Podele		
284	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,800
285	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чицы по необходимости	m2	128,800
286	CG09Aapl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	130,000
		17.2. Tavane		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,800
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,800
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,800
		17.3. Pereti		
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,000
293	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445,000
294	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,530
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,000
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,000
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,000
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,000
299	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	21,000
300	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,000
		18. Ordinatori		
		18.1. Podele		
301	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000
302	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чицы по необходимости	m2	30,000
303	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	30,000
		18.2. Tavane		
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000

1	2	3	4	5
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
		18.3. Pereti		
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400
310	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,400
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,400
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,900
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,900
316	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
		19. Bufet		
		19.1. Podele		
317	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000
318	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чицы по необходимости	m2	30,000
319	CG09A apl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	30,000
		19.2. Tavane		
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
321	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
		19.3. Pereti		
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000
326	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,000
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,000
		20. Coridor		
		20.1. Podele		

1	2	3	4	5
330	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,100
331	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	144,100
332	CG09Aapl	Plinte analogic pardoseli epoxidice, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	110,000
		20.2. Tavane		
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,100
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,000
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000
336	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,100
		20.3. Pereti		
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000
338	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,000
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,000
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,000
343	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,000
344	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	49,600
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usite	m2	17,200
346	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178,000
347	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	122,000
348	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,000
		21. Fasada-ferestre		
349	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,400
350	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferstrelor-limitator deschidere	buc	2,000
351	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,000
352	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,000
353	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42,500
354	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	42,500

1	2	3	4	5
355	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,000
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000
		22. Balcoane		
		22.1. Podele		
359	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,100
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,100
361	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,100
362	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-pardoseli epoxidice	m	13,000
		22.2. Tavane		
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100
		22.3. Pereti		
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,400
369	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,400
370	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,080
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,400
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000
376	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,600
377	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,400
378	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferstrelor-limitator deschidere	buc	10,000
379	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m ² cu framuga	m2	39,400
380	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	10,000
381	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,000
		22.4. Bariera pentru balcoane		
382	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau	kg	143,200

1	2	3	4	5
		balcoane, simple, tip serviciu		
383	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,600
384	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,800
385	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,000
386	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime piata la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,280
		23. Goluri		
387	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare,canalizare	m2	24,000
388	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m	622,000
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre , usi. ridle,coloane	m2	78,000
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,000
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,000
393	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3	0,340
394	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,500
395	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,800

VERIFICAT:

**Şef secţiei menenanţă,
infrastructură şi dezvoltare**

Gheorghe Ionițel

Şef serviciu reparaţie şi construcţie

Nina Melnic

M. Ciocanu
APROB:
M. Ciocanu
Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMPS Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMPS Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achizițiilor Reparația sectiei Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

D2 Încălzirea

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
1. Tevi si armaturi				
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu 3 coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 500\110 150-165 Bt 1 sectie	m2	78,100
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm	buc	128,000
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corporilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25	m	164,000
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	64,000
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,cot PPR d25mm	buc	256,000
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni	buc	32,000
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni	buc	32,000
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 "PPR	buc	96,000
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	168,000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	32,000
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	32,000
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" teu bronz	buc	32,000
14	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132,000
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare	m	132,000

1	2	3	4	5
		de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	78,100
		2. Demontari		
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,100
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	128,000
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	132,000
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	78,100
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,000
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000

VERIFICAT:

**Şef secţiei menenanţă,
infrastructură şi dezvoltare**

Şef serviciu termotehnic

Gheorghe Ionițel

Veaceslav Grevici

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMPS Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMPS Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achizițiilor Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

D3 Apeduct, canalizare

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
1. Sistema A1,T3				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electro fuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	84,000
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	84,000
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	6,000
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	8,000
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electro fuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm-1"	buc	76,000
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	68,000
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-15Б1бк	buc	20,000
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -25Б1 бк	buc	4,000
10	SD17A	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	2,000
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm - Дросельная шайба	buc	2,000
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,000
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policolorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	198,000
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	198,000
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm ПЭП	m	84,000
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm ПЭП	m	24,000
2. Sistema C1				
2.1. Tevi si armaturi				
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	24,000
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	92,000
19	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000

1	2	3	4	5
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm livneveca	m	50,000
21	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	70,000
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,000
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc	22,000
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	51,000
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - mufacompresiune	buc	24,000
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitara etc. <u>inclusiv pentru</u> handicapati (<u>persoane cu posibilitati limitate</u>), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu postament	buc	28,000
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar	buc	65,000
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (<u>persoane cu posibilitati limitate</u>), avind diametrul de 1/2" латунь гусак неповоротный	buc	28,000
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm	buc	10,000
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - retinotor de gips (pentru spital)	buc	1,000
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitara etc. inclusiv pentru handicapati (<u>persoane cu posibilitati limitate</u>), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semi inaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (<u>persoane cu posibilitati limitate</u>), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000
34	SC05A	Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000
35	SC05A	Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (<u>persoane cu posibilitati limitate</u>), avind diametrul de 1/2" Латунь	buc	8,000
37	SB24D	Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox	buc	5,000
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	32,000
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseatate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fontaductile teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	17,400
		3. Demontari		
		3.1. Demontarea apeduct A1,T3		
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	144,000
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	2,000
		3.2. Demontarea canalizare C1		
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	84,000
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - livnevca	m	50,000
		4. Lucrari de constructie		
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti	buc	42,000

1	2	3	4	5
		sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime		
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	14,000
46	RpCU07A	Matarea golarilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,000
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	20,000
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	20,000

VERIFICAT:

**Şef secţiei menenanţă,
infrastructură şi dezvoltare**

Şef serviciu termotehnic

Gheorghe Ionițel

Veaceslav Grevici

Deleeeeee APROB:
M. Ciocanu
Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMPS Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sectiei Traumatologia septică (bloc 1, et.6)**

D4 Ventilarea, condiționarea

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
1		1. Utilaj Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	2,000
		2. Lucrari de montare		
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,000
		3. Lucrari santechnice		
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	2,000
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetru secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,880
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil	buc	8,000
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil	buc	4,000
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200mm reglabil	buc	17,000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil	buc	5,000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil	buc	14,000
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents	buc	8,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6,000
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухопріточка EHA 22-55	buc	5,000
13	RpVC40A	Demontarea -montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,000

VERIFICAT:

Şef secției menenanță,
infrastructură și dezvoltare

Gheorghe Ionitel
Gheorghe Ionitel

Şef serviciu deservirea
instalațiilor de ventilare

Timur Sirbu
Timur Sirbu



APROB:
M. Ciocanu
Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMPS Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMPS Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achizițiilor Reparația sectiei Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

D5 Iluminat electric

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare 1.1. Echipament electric		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРн-24	buc	1,000
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placă cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	1,000
3		Automat BH-63-3P-63A	buc	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 16	buc	13,000
5		Automat BA-47-63-1P-C16	buc	13,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 6	buc	2,000
7		Automat BA-47-63-1P-C 6	buc	2,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 10	buc	1,000
9		Automat BA-47-63-1P-C 10	buc	1,000
10		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
11		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРн-24	buc	1,000
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placă cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1,000
14		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63	buc	9,000
16		Automat AVDT -63 16A	buc	9,000
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	1,000
18		Automat AVDT -63 2P 320	buc	1,000
19		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
20		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРн-24	buc	1,000
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placă cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1,000
23		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000

24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	3,000
25		Automat AVDT -63 2P 320	buc	3,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63	buc	6,000
27		Automat AVDT -63 16A	buc	6,000
28		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
29		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРн-24	buc	1,000
31		Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,000
32		Automat BH-63-3P-25A	buc	1,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10 A	buc	1,000
34		Automat BA-47-63-3P-10 A	buc	1,000
35		Automat BA-47-63-1P- 6 A	buc	5,000
36		Automat BA-47-63-1P- 6 A	buc	5,000
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A AVDT-63	buc	2,000
38		Automat AVDT -63 10 A	buc	2,000
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ОПВ-С	buc	1,000
40		Limitator tensiune ОПВ-С	buc	1,000
41		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
42		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa EER 16 -028-10	100 buc	1,560
44		Priza EER16 -028-10	buc	156,000
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER16-128-10	100 buc	0,080
46		Priza EER16 -128-10 cu 2 locuri	buc	8,000
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Ps32-006	100 buc	0,030
48		Priza de fisa Ps32-006	buc	3,000
49		Furca B32-001	buc	1,000
50		Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc	60,000
51		Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10,000
52		Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3	buc	160,000
53		Коробка ответвительная У995У3	buc	25,000
54		Коробка ответвительная У996У3	buc	15,000
55		Коробка распаечная КП-2 У3	buc	90,000
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm	100 m	2,500

57		Furtun metalic d28mm	m	250,000
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 32 mm	100 m	0,500
59		Furtun metalic d32mm	m	50,000
60		Consola 340x54	buc	30,000
61		Profil 36x2000x1,5 Y33-y-1,5	buc	6,000
62		Scoaba universală tavan art1	buc	15,000
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,400
64		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	100,000
65		Cablu VVG ng 3x6mm	m	140,000
		1.2. Iluminat electric		
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРн-123	buc	2,000
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placă cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	2,000
68		Automat BH-63-3P-63A	buc	2,000
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P B 10	buc	14,000
70		Automat BA-47-63-1P-B 10	buc	14,000
71		Sina nula N 24 cleme	buc	2,000
72		Sina nula PE 24 cleme	buc	2,000
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare),	100 buc	0,730
74		Panou LED 40 WT	buc	73,000
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО 1x9 LED	100 buc	0,690
76		Corp iluminat НПО 1x9LED cu lampi	buc	69,000
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО 2x9 LED	100 buc	1,380
78		Corp iluminat НПО 1x9LED cu lampi	buc	138,000
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EM103	100 buc	0,030
80		Indicator de perete EM103 cu lampi	buc	3,000
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2,OPL 2x18 LED 120cm	100 buc	0,130
82		Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi	buc	13,000
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa lampa bactericida fara pret	100 buc	0,160
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa la scara	100 buc	1,100
85		Intreruptor cu o clapa la scara	buc	110,000
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650	100 buc	0,400
87		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	40,000
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650	100 buc	0,300

89		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	30,000
90		Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3	buc	130,000
91		Коробка ответвительная У197	buc	350,000
92		Коробка ответвительная У995У3	buc	45,000
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm ² , cantitate cleme, pina la 4N810	buc	48,000
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	8,600
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	23,800
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm ²	buc	19,000
97		Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150,000
98		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	2 500,00 0
99		Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	410,000
100		Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	180,000
101		Manson cuplare sect 16x35mm	buc	19,000
		1.3. Lucrari de demontare		
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110,000
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	135,000
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	2,000
		2. Lucrari de constructie		
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	300,000
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	300,000
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	38,000
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,000
110	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
		3. Utilaj		
111		Dulap ЩРн-24(з)	buc	4,000
112		Dulap de distributie ЩРн 12(з)	buc	2,000

VERIFICAT:

**Şef secţiei menenanţă,
infrastructură şi dezvoltare**

Gheorghe Ionițel

M. Ciocanu
APROB:
M. Ciocanu
Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicină Urgentă**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMPS Institutul de Medicină Urgentă**

3. Obiectul achizițiilor **Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)**

D6 Retele telecomunicatii

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
1	10-07-058-01	1. Lucrari de montare (Телефонизация и компьютерная связь) Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	4,800
3		Cablu UTP 2x2	m	230,000
4		Cablu UTP 5	m	250,000
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300
6		Teava polietilena d25mm	m	30,000
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	16,000
8		Priza telefon Rj-11	buc	6,000
9		Priza internet Rj 45	buc	10,000
10		Пластиковая лента 30418	buc	2,000
11		Рамка Мозаик на 4 модуля	buc	4,000
12		Cutie distributie	buc	1,000
		2. Lucrari de constructie		
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	30,000
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	30,000
15	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,000
16	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000

VERIFICAT:

Şef secției mentinanță,
infrastructură și dezvoltare

Gheorghe Ionițel
Gheorghe Ionițel

Şef serviciul telecomunicații

Alexandru Baciu
Alexandru Baciu