

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**
(lista suplimentară 6)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA	Beneficiari
33100000-1	1	LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g	Balanță de laborator 1000g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 1000(+/-20) g Capacitatea minimă de cântărire: 0,02 g Valoarea unei diviziuni: 0,001 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: 128x128 (+/-10)mm sau minim Ø115mm; Afișaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Linearitate: ±0,003 g; Repetabilitatea (max):0,0015 g; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100...240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni	1	18333,33	Policlinica de Stat
33100000-1	2	LOT NR.2-Balanță de laborator 600g	Balanță de laborator 600g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 600 (+/-20)g Capacitatea minimă de cântărire: 0,5 g Valoarea unei diviziuni: 0,02 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: 128x128 (+/-10)mm sau minim Ø115mm; Afișaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100...240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni	1	8000,00	CS Nisporeni
33100000-1	3	LOT NR.3-Balanță analitică de precizie înaltă 220-500g	Balanță analitică de precizie înaltă 500g Afișaj: Tip LCD iluminat sau Ecran grafic/color (acceptat) suplimentar Extern (accesoriu opțional acceptat) cu Capac/folie de protecție inclus(ă) "Anti-static " Ionizator încorporat sau accesoriu antistatic echivalent (acceptat) Interfețe Porturi USB și/sau RS-232 (minim 1) Conectare Minim 1 cablu pentru interfață inclus "Format " ieșire: Export date către PC (ex.: CSV/print GLP) sau echivalent Capacitate 220-500g	1	45000,00	AMT Ciocana

			Rezoluție d (readability) ≤ 0,1 mg Repetabilitate ≤ 0,1 mg Linearitate ≤ ±0,3 mg Greutate minimă (USP) 0,1% standard ≤ 200 mg Timp stabilizare ≤ 5 s Tarare Domeniu tara Până la capacitatea maximă (full tare) g Platformă Ø ≥ 90 mm Material Oțel inoxidabil (sau echivalent rezistent chimic) Parbriz/ cameră de cântărit (draft shield) Inclus obligatoriu Uși parbriz Acces Uși glisante manuale sau echivalent "Calibrare " Sistem Calibrare internă cu greutate încorporată, semi-automată/automată Calibrare externă (acceptat dacă include greutateți): Set greutateți OIML E2 sau F1 (acceptat) inclus "Alimentare: " Adaptor AC 100–240 V Adaptor AC inclus Baterie autonomie ≥ 8 h- opțional Unități de cântărire Metric g, mg, kg, ct (carat) minim Accesorii indispensabile (minim) Conținut Parbriz (Cameră de cântărire) + adaptor AC + capac protecție afișaj + cablu interfață Calibrare la livrare Raport/certificat calibrare inițială, trasabil Garanție Durată ≥ 24 luni			
33100000-1	4	LOT NR.4-Ceas pentru proceduri	Ceas temporizator digital. Descriere: Ceasul temporizator digital este un dispozitiv simplu, precis și ușor de utilizat, conceput special pentru măsurarea duratei procedurilor terapeutice în cabinetele de fizioterapie. Parametru Specificație: Butoane clare si tactile Obligatoriu Timp reglabil: Mod simplu de setare ora 0-23 și minuta 0-59 Alarma auditivă: Semnal sonor clar la final Obligatoriu Timp alarmă: minim 15 secunde cu posibilitatea de a opri manual Afișaj: Mare cu contrast bun LCD sau LED Obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz Funcții: Pauză/continuare - oprește temporar numărătoarea Reset - revine la zero timpul setat Amplasare pe masa	14	25760,00	CS Nisporeni+ CS Ialoveni AMT Centru
33100000-1	5	LOT NR.5-Cronometru digital	Cronometru digital în cabinetul de fizioproceduri. Funcții: cronometru, data, ora, min, sec, sistem alarma. Alimentare: baterii	3	1200,00	CS Nisporeni
33100000-1	6	LOT NR.6-Higrometru digital	Higrometru digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii. Măsurarea cu sondă pentru măsurare în interior și în exterior. Intervalul de temperatură -10 C..+40 C Umiditate de la 25% - 95%. Alimentare: Baterie. Accesorii: Baterie- min 1buc	30	8250,00	CS Nisporeni

33100000-1	7	LOT NR.7-Mini-centrigugă	Mini Centrifuga volume mici Descriere: Centrifuga compactă, rapidă, fiabilă și cu control precis al parametrilor de funcționare. Conceputa pentru procesele de separare de microvolume. Viteza reglabilă Viteza maximă ≥3500 rpm Timpul 1s-30min Capacitatea 12 x 1.5/2 mL Alimentare 100-240 V, 50-60 Hz Ecran obligatoriu Butoane de navigare obligatoriu Semnal acustic la finalizarea centrifugării Capac transparent/ Orificiu în capac pentru calibrare și verificarea funcționării	1	6000,00	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1	8	LOT NR.8-Inoculator cu placă rotativă	Rotating Plate Inoculator (RPI) este utilizat pentru a inocula plăci de agar de 90 mm pentru metode AST, cum ar fi banda de testare MIC și discuri cu antibiotice; Viteza de rotație: 0 până la 30 rpm; Alimentare 220V, 50 Hz.	1	10000,00	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1	9	LOT NR.9-Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi	Dispozitiv pentru dezghetare plasmă 2 pungi LED display/ tuchscreen; Metoda de dezghetare: baie caldă cu agitare pentru a distribui uniform căldura; Capacitatea: simultan două pungi de plasmă Camera din oțel inoxidabil Controlul temperaturii: dispune de un controler de temperatură cu microprocesor și un afișaj digital pentru monitorizarea precisă. Alarmer sonore și vizuală temperatura ridicată, asigurând siguranța probelor. Protecție: include protecția cu suprapertă (overwrap protection) pentru a preveni contaminarea pungii de plasmă în timpul procesului de dezghetare Alimentare 220-230V	2	120000,00	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă+ SR Sîngerei
33100000-1	10	LOT NR.10-Brichetă de laborator	Bricheta piezoelectrică realizată din plastic și metal inoxidabil	6	2400,00	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1	11	LOT NR.11-Spirometru portativ	Parametrul Specificația: Descriere: Spirometru portabil de buzunar cu ecran Specificatii tehnice: Volum maxim: 10 L Domeniu debit: 1 L/sec - 16 L/sec Precizia volumului: ±3% sau 50 ml, oricare dintre acestea este mai mare Precizia debitului: ± 10% sau 0,3 L/sec, oricare dintre acestea este mai mare Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75 Conectivitate USB Accesorii: 1. Baterie internă cu litiu 2. Cablu USB 3. Software pentru computer Consumabile mustucuri, min.300 buc	1	5833,33	Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF "Nicolae Testemitanu"

33100000-1	12	LOT NR.12-Monitor holter TA	Monitor Holter TA Parametrul Specificația Descriere Monitor Holter TA automat, portabil, purtat de pacient Tip pacienți Adulți și pediatrici Metodă de măsurare Oscilometrică Durata monitorizării Minim 24 ore Protocol de măsurare Intervale programabile 5-60 min Programe zi/noapte separate Buton Event sau metodă echivalentă de înregistrare a evenimentelor obligatoriu TA 40–260 mmHg puls 40–200 bpm Precizia TA ±3 mmHg sau ±2% din valoarea măsurată Afișaj Ecran monocrom sau color Semnal acustic obligatoriu Memorie internă ≥300 măsurători Stocare date Card de memorie inclus sau metodă echivalentă de stocare Conectivitate USB (Bluetooth – acceptat) Software cu cheia de licența obligatoriu Accesorii incluse Manșetă braț din cauciuc-1 buc (mărimi S / M / L disponibile la solicitarea beneficiarului) Manșete braț din cauciuc de rezervă minim 2 buc baterii reîncărcabile -2 buc Încărcător 220V inclus, obligatoriu USB cable obligatoriu Husă pentru dispozitiv obligatoriu Curea pacient obligatoriu Alimentare 2× baterii AA (NiMH reîncărcabile sau echivalent). Greutate ≤ 300 g cu baterii Validare clinică ESH / BHS / AAMI / ISO 81060-2 sau echivalent Garanție Minim 24 luni	4	70000,00	SCMC V. Ignatenco AMT Botanica AMT Ciocana
33100000-1	13	LOT NR.13-Lampă bactericidă			21000,00	
33100000-1	13.1	-Carcasă lampă bactericidă	Carcasă pentru lampă bactericidă, compatibilă cu tub UVC T8, 30W, G13 Carcasă destinată montării și utilizării tuburilor bactericide UVC T8, 30W, G13, pentru dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi medicale. Specificații tehnice minime Compatibilitate: tuburi UVC T8, 30W, soclu G13. Alimentare: 220V, 50Hz. Tip carcasă: fixă sau mobilă, cu posibilitate de montaj pe perete sau tavan. Material: metal vopsit în câmp electrostatic sau plastic rezistent la radiații UV și temperaturi. Protecție: sistem de ventilație și protecție la supraîncălzire. Siguranță: întrerupător dedicat; protecție împotriva pornirii accidentale; avertizare vizuală/sonoră la funcționare. Accesorii incluse: cablu de alimentare, suport de fixare, manual de utilizare. Dimensiuni: adaptate pentru tub T8 standard (lungime ≈ 90 cm). Durabilitate: rezistență mecanică și la uzură ≥ 5 ani de utilizare. Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru echipamente UV.	40		SR Ungheni

			Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.			
33100000-1	13.2	-Lampă bactericidă	Tub bactericid UVC T8, 30W, G13 Descriere generală Tub bactericid destinat utilizării în lămpi UV pentru dezinfecția aerului și suprafețelor, prin radiație ultravioletă tip UVC. Specificații tehnice minime Tip tub: UVC T8. Putere nominală: 30W. Soclu: G13. Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durată de viață: ≥ 8.000 ore. Eficiență bactericidă: ≥ 99% pentru microorganismele comune. Construcție: sticlă de cuarț specială, rezistentă la radiații UV. Compatibilitate: utilizabil în carcase standard pentru tuburi T8, G13. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru echipamente UV. Instrucțiuni de siguranță în limba română. Garanție minimă: 12 luni.	60		SR Ungheni
33100000-1	14	LOT NR.14-Inhalator pediatric	Nebulizator pentru administrare aerosoli la copii, eficient și silențios. Cerințe tehnice • Tip: compresor sau ultrasonic; debit aerosol și MMAD 1–5 μm. • Accesorii: măști pediatrică și pentru adulți, cupă medicament, filtre. • Timp tratament optim ≤ 10–15 min. Construcție și igienă • Carcasă ușor de curățat; piese care intră în contact cu medicamentul sterilizabile sau de unică folosință. Livrabile • Aparat, set măști, manual, garanție 2 ani.	1	1000,00	SR Ungheni
33100000-1	15	LOT NR.15-Baby Haler	Sistem de administrare aerosoli pentru sugari și copii mici, cu măști reutilizabile. Cerințe tehnice • Compatibil cu nebulizatoare standard; design care asigură dozare eficientă la sugari. • Set măști reutilizabile în 3 dimensiuni, materiale biocompatibile, sterilizabile. Construcție și igienă • Piese ușor de demontat și curățat; instrucțiuni sterilizare. Livrabile • Babyhaler, set măști, manual, garanție.	1	1000,00	SR Ungheni
33100000-1	16	LOT NR.16-Lampă chirurgicală mobilă	Lampă chirurgicală mobilă cu iluminare LED Lampă chirurgicală mobilă destinată iluminării câmpului operator în săli de mici intervenții și cabinete chirurgicale, cu intensitate luminoasă ridicată și mobilitate pe stativ. Specificații tehnice minime Tip iluminare: LED medical, alb neutru (4.000–4.500 K). Intensitate luminoasă: ≥ 50.000 lux la distanța de 1 m.	4	48000,00	SR Ungheni

			Diametru spot luminos: reglabil între 120–200 mm. Reglaj intensitate: variabil, minim 3 trepte sau reglaj continuu. Indice de redare a culorilor (CRI): ≥ 90 pentru fidelitate cromatică. Braț mobil: articulat, ajustabil pe înălțime, rotație $\geq 180^\circ$. Stativ: mobil, cu roți dotate cu sistem de frânare. Durată de viață LED: ≥ 20.000 ore. Consum de energie: ≤ 40 W. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu standardele IEC pentru siguranța dispozitivelor medicale electrice.			
33100000-1	17	LOT NR.17-Lampa cu fantă	Lampă cu fantă oftalmologică, cu masa electrică și scaun medical rotativ. Set oftalmologic de bază pentru examinarea stereoscopică a segmentului anterior ocular, destinat utilizării în cabinete de oftalmologie. Specificații tehnice minime: Lampă cu fantă (entry-level) Iluminare: Tip: LED alb rece, durată de viață ≥ 20.000 ore Intensitate reglabilă continuu Fanta reglabilă: lățime 0–9 mm, lungime 0–9 mm Rotire fascicul: 0–90° Filtre: albastru, verde, absorbție de căldură Microscop binocular: Tip: stereoscopic binocular Trepte de mărire: minim 3 (10x, 16x, 25x) Reglare dioptrii: -7 până la +7 dioptrii Pupila inter-pupilară reglabilă: 55–75 mm Mobilitate și reglaje: Deplasare laterală ≥ 100 mm Deplasare în adâncime ≥ 100 mm Reglare fină prin joystick ± 1 mm Deplasare verticală ≥ 30 mm Masă electrică pentru lampă cu fantă Masă dedicată pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă oferat. Furnizorul are obligația de a livra masa împreună cu lampa cu fantă, instalată și fixată corespunzător pe masa respectivă. Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Scaun medical rotativ pentru medic Tip: scaun rotativ ergonomic, cu bază pe roți Reglaj înălțime: pneumatic, interval 450–600 mm Spătar: mediu, ergonomic, pentru susținerea spatelui Material: tapițerie rezistentă la dezinfectanți Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 – MDR și standardele ISO	1	67000,00	SR Ungheni

			aplicabile (ISO 10939 pentru lămpi cu fantă). Obligațiile furnizorului Livrarea setului complet: lampă cu fantă + masă compatibilă + scaun medical rotativ.			
	18	LOT NR.18-Dap-metru	Descriere: Dispozitiv utilizat în radiologie pentru a măsura produsul doză-arie (Dose Area Product), adică doza de radiație înmulțită cu aria fasciculului iradiat. Acest parametru este esențial pentru monitorizarea și controlul expunerii pacienților la radiații în timpul investigațiilor imagistice. Gama măsură DAP 0–5000 Gy·cm² Precizie (%) ±5% Tip senzor: Ionizare, semiconductor Interfață: RS232/ USB/Ethernet/ LAN Standard: IEC Montare: Integrat, extern, portabil	1	31500,00	SCBI „Toma Ciorbă”
	19	LOT NR.19-pH metru de laborator	Descriere: pH-metrul de laborator este un instrument esențial pentru măsurarea precisă a pH-ului soluțiilor în medii controlate, precum laboratoare chimice, biologice sau industriale. Parametru Specificație Compensare temperatură : Automată/manuală Calibrare: 1-3 puncte, automată Memorie măsurători ≥ 25 Recunoaștere soluție tampon Automată Conexiuni: BNC, Cinch Afișaj LCD Accesorii incluse: Suport electrod, adaptor rețea Electrod combinat cu senzor temperatură Soluții tampon incluse pH 4.01 și 7.00 (câte 50 ml).	2	13500,00	SCBI „Toma Ciorbă”
	20	LOT NR.20-Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	Descriere: Dispozitiv pentru detectarea și vizualizarea venelor, identificarea structurii vasculare subcutanate și proiectează imaginea în timp real pe suprafața pielii prin sistemul DLP sau analogic. Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm Distanța de detectare: 25-35cm Precizia poziției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Precizia rezoluției vaselor de sânge: ± 0,5 mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40dB Afișare nivel baterie. da Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic da Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional, suport din metal de masa sau suport de podea Opțional.	1	7200,00	SR Sîngerei
	21	LOT NR.21-Dispozitiv de tăiat ghips	Descriere: Un dispozitiv electric oscilant pentru tăiat ghips este un echipament utilizat în ortopedie pentru îndepărtarea în siguranță a aparatului gipsat. Funcționează prin mișcare oscilantă rapidă a lamei circulare, ceea ce permite secționarea materialului rigid (ghips/fibră de sticlă) fără a leza tegumentul pacientului.	1	18000,00	SCMC „V. Ignatenco”

			Cuțit electric oscilant pentru tăiat si îndepărtat ghipsul ortopedic. Parametrul Specificația Putere: ≥ 400W Viteza: ajustabilă ≥ 20000 rpm Greutate: max. 2 kg (inclusiv cablu) Lungime fir: min. 3m Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz Accesorii: Lamă de fereastră circular 50 mm - 2 buc. Lamă de fereastră circular 65 mm - 2 buc. Set chei pentru conectarea accesoriilor - 1 set.			
	22	LOT NR.22-Încălzitor de parafină	Descriere: Baie de parafină pentru reabilitare medicală – dispozitiv electric destinat topirii și menținerii parafinei la temperatură controlată, utilizat în proceduri de termoterapie locală. Diapazonul de încălzire: min. 40-85 ° C; Volumul vasului: 7-10 L; Timp max. pentru încălzirea soluției: 90 min.; Regulator de temperatură: Da; Robinet pentru evacuarea soluției: Da; Carcasa exterioară izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori: Da; Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz.	1	13500,00	SCMC „V. Ignatenco”
	23	LOT NR.23-Termostat de laborator	Descriere: Termostat de laborator/incubator-termostatat (fără răcire) Pentru menținere temperatură stabilă în volum închis. Parametru Specificația Volum cameră (util) ≥ 50 L și ≤ 90 L Performanță temperatură Domeniu temperatură De la (Tamb +5 °C) până la ≥80 ° Precizie / eroare de măsurare (setpoint) ±0,5 °C Uniformitate în cameră ≤ ±0,5 °C la 37 °C Viteză încălzire ≤ 30 min (20→70 °C), opțional Circulație aer / construcții Convecție Naturală sau forțată (ventilator) Material cameră interioară Oțel inoxidabil AISI 304 sau echivalent Rafturi ≥ 3 rafturi Port de acces ≥1 port cablu Ø 20–40 mm, opțional Ușă interioară sticlă Opțional Iluminare interioară Opțional Control / siguranță Control temperatură Microprocesor / PID Protecție supraîncălzire Limitator independent (mecanic sau electronic) Alarme Acustic + vizual (minim: depășire temp.) Timer 1 min...≥99 h Blocare tastatură (Opțional) obligatoriu Interfață/afișaj/conectivitate Afișaj Digital (LCD/LED); touchscreen - opțional Înregistrare date obligatoriu Interfață USB sau RS 232 Ieșire alarmă (Contact uscat / releu) opțional	1	45000,00	AMT Ciocana

			Alimentare / dimensiuni Alimentare 220-240VAC,50/60 Hz Putere nominală ≤ 1700 W Dimensiuni exterioare ≤ 70 × 70 × 90 cm (toleranță ±10 cm) Greutate ≤ 75 kg Accesorii (livrare minimă) Rafturi ≥ 3 Tăviță colectare opțional Senzor temperatură intern/integrat opțional			
	24	LOT NR.24-Termostat de laborator cu aer uscat	Descriere: Termostat electric cu aer uscat destinat menținerii și controlului temperaturii în camera de lucru pentru aplicații microbiologice, serologice și analize de laborator generale. Parametru Specificația Volumul camerei de lucru 80 L (±10 L) Interval temperatură reglabilă: +5...+60 °C(minimum) Rezoluția setării temperaturii 0,1°C Precizia menținerii temperaturii ±1°C Material cameră interioară oțel inoxidabil Număr rafturi ≥2 Tip control Automat cu microprocesor Afișaj Digital, afișare continuă a temperaturii curente Alimentare electrică 220- 230V 50/60Hz Putere consumată maximă ≤ 0,5 kW Caracteristici constructive Tip aparat Termostat de laborator cu aer uscat Tip încălzire Electrică Circulație aer Forțată în cameră Ușă transparentă suplimentară Da	3	24000,00	SR Sîngerei
	25	LOT NR.25-Agitator de laborator Vortex	Descriere: Agitator de tip vortex multipozițional simultan Parametru Specificație Tip de lucru agitare cu vibrație Tip de agitare prin atingere sau continua Putere ≥ 40W Frecvența de agitare 150 - 2000 RPM Tuburi compatibile tuburi/eprubete cu diametrul 10-16 mm Accesorii: Suport/platformă pentru agitarea minim 10 tuburi/eprubete cu diametrul 10-16 mm	1	16666,67	Centrul Medicină Legală
	26	LOT NR.26-Cuptor de calcinare cu muflă pentru laborator	Descriere: Cuptor de calcinare cu muflă, universal, precis, pentru tratamentul termic al materialelor, incinerarea probelor ceramic și sticlă. Cameră din fibră ceramică formată în vid. Parametru Specificație Încălzire din 4 direcții Temperatura: Reglabilă în intervalul +10...1100°C Controler de temperatura PID cu microprocesor, poate memora 2 parametri/pași (temperatura și timpul de menținere) Mod de lucru Timpul de lucru cu setare, oprire automată Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii manual sau automat Ușa cu închidere ermetică Nivel de precizie: ± 10°C	1	70833,33	Centrul Medicină Legală

			Volum ≥ 9 litri Sistem de ventilație pentru eliminarea gazelor, fumului si a umidității Vizor (pentru observarea culorii proceselor care au loc in interior) Afișaj Cu indicarea temperaturii de lucru setată si cea reala din incinta, precum si timpul rămas, oprire automată Alarmă acustică Putere: $\geq 1,8$ kW Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Placă de ceramică			
	27	LOT NR.27-Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	11	10083,33	SR Straseni SR Cimișlia
	28	LOT NR.28-Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate $\leq 2.5 \mu\text{S/cm}$ Modul de operare continuu Protecție in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	1	28000,00	SR Soroca

			Sistem triplu de filtrare a apei: "incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit" Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit			
	29	LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază)	Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici de bază) Cod 270210 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși Construcția interioară din oțel inox Construcția Exterioară metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarmer acustică, vizuală Durata de sterilizare reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Securitate la suprapresiune: Generatorul va mentine o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranta reglabila obligatoriu Camera va mentine o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranta reglabila obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramîne blocată pînă la scaderea sfîrșitul procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimarea rezultatelor Volum interior ≥ 200 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor și casoletelor ≥	1	566666,67	SR Anenii Noi

			1 suporturi dataşabile rafturi min. 2 buc. la fiecare suport Cărucior pentru includerea / scoterea şi transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 105 -134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă şi canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curăţare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcţionare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Sistem de filtrare a apei compusă din: Sistem prefiltrare 1 buc: min. 3 nivele de prefiltrare obligatoriu Manometre de control a filtrelor de prefiltrare 2 buc. Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic obligatoriu Sistem de osmoza inversa: Productivitatea membranei min. 400 GPD obligatoriu "min. 3 nivele de prefiltrare a sistemului de osmoza inversa" obligatoriu "Sistem de monitorizare si avertizare a necesitatii de inlocuire a filtrelor si membranei" obligatoriu Solutie de control de verificare a dedurizatorului obligatoriu Dispozitiv de masurare a conductivitatii electrică a apei obligatoriu Rezervor de acumulare a apei osmotice min. 400L pentru finalizarea ciclului de sterilizare in ca de sistare apa obligatoriu Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz			
	30	LOT NR.30-Higrometru / Psihrometru 1540°C	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificaţia Descriere Pentru măsurarea exactă a umidităţii şi temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluţie ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 % "	14	3290,00	CS Otaci

31	LOT NR.31-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	1	18900,00	CS Otaci
32	LOT NR.32-Cîntar mecanic, pentru nou-născuți	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală obligatoriu	2	3000,00	CS Otaci
33	LOT NR.33 -Otoscop	Descriere: Un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Iluminare cu bec LED sau halogen Mărire: min. 3x Specule auriculare reutilizabile: pentru copii, min. 8-10 buc pentru maturi, min. 8-10 buc Husa pentru păstrare inclusă Sursa de alimentare baterii reîncărcabile sau/și bloc de alimentare	1	1170,00	AMT Botanica
34	LOT NR.34-Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie	Descriere: Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20. Sistem iluminare reglabil LED 5 fante: spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional	2	36000,00	CS Durlești

			Alimentare de la rețea 220V 50Hz Accesorii: Kit de montare pe perete 2 capete, 2 mânere, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop 8-10 specule auriculare: Ø. 4,0 mm 8-10 specule auriculare: Ø. 2,5 mm			
	Valoarea estimată totală fără TVA				1366086,66	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligat Ivitarea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii" Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
 Cod fiscal: 1016601000212
 Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
 Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 24.02.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.02.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG