

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: achiziție de valoare mică

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3499210-0-8		1.34.1 Curbă deosebit de periculoasă				Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisată pe contur, rigidizată prin simplă bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210-0-8		1.34.2 Curbă deosebit de periculoasă				Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisată pe contur, rigidizată prin simplă bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite.		GOST R 52290: 2009

					- Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		2.2 Trecerea fără oprire interzisă			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizată prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		3.1 Acces interzis			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizată prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării.		GOST R 52290: 2009

					- Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		3.2 Circulație interzisă			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		3.4 Circulație interzisă autocamioanelor			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		3.20.1 Viraj la dreapta interzis			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.		GOST R 52290: 2009

					- Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		3.20.2 Viraj la stînga interzis			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		3.31 Oprire interzisă			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009

3499210 0-8		3.32.1 Staționare interzisa			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		4.1.1 Direcție obligatorie de deplasare			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		4.1.2 Direcție obligatorie de deplasare			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior.		GOST R 52290: 2009

					- În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		4.1.3 Direcție obligatorie de deplasare			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		4.1.6 Direcție obligatorie de deplasare			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		4.3 Sens giratoriu			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite.		GOST R 52290: 2009

					- Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		5.6.1 Stație pentru vehiculele de rută			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.8 Stație de taxi			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării.		GOST R 52290: 2009

					- Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		5.16.1 service auto			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.16.2 Stație de testare tehnică			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.18 Spălătorie			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior.		GOST R 52290: 2009

					- Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		5.28 Poliția			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.36 Intrare de drumul cu sens unic			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009

3499210 0-8		5.34 Drum cu sens unic			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.56.1 Zonă cu viteză maximă limitată			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.48.1 Parcare			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizate prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.		GOST R 52290: 2009

					- Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		5.48.2 Parcare rezervată			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.50.1 Trecere pentru pietoni			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009

3499210 0-8		5.50.2 Trecere pentru pietoni			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisată pe contur, rigidizată prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.49 Denivelare artificială			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisată pe contur, rigidizată prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.72.1 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisată pe contur, rigidizată prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.		GOST R 52290: 2009

					- Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		
3499210 0-8		5.72.2 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009
3499210 0-8		5.72.3 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane			Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare.		GOST R 52290: 2009

		Țeavă zincată				Bare zincate (Ø56mm, grosimea 2-3mm) la buc.de 3.5m		GOST R 52290: 2009
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	
1	2	3	4	5	6		7
34992100-8	1.34.1 Curbă deosebit de periculoasă	buc.	4				
34992100-8	1.34.2 Curbă deosebit de periculoasă	buc.	4				
34992100-8	2.2 Trecerea fără oprire interzisă	buc.	5				
34992100-8	3.1 Acces interzis	buc.	5				
34992100-8	3.2 Circulație interzisă	buc.	2				

34992100 -8	3.4 Circulație interzisă autocamioanelor	buc.	5							
34992100 -8	3.20.1 Viraj la dreapta interzis	buc.	5							
34992100 -8	3.20.2 Viraj la stînga interzis	buc.	5							
34992100 -8	3.31 Oprire interzisă	buc.	5							
34992100 -8	3.32.1 Staționare interzisa	buc.	5							
34992100 -8	4.1.1 Direcție obligatorie de deplasare	buc.	5							
34992100 -8	4.1.2 Direcție obligatorie de deplasare	buc.	5							
34992100 -8	4.1.3 Direcție obligatorie de deplasare	buc.	5							
34992100 -8	4.1.6 Direcție obligatorie de deplasare	buc.	2							

34992100 -8	4.3 Sens giratoriu	buc.	6								
34992100 -8	5.6.1 Stație pentru vehiculele de rută	buc.	10								
34992100 -8	5.8 Stație de taxi	buc.	3								
34992100 -8	5.16.1 service auto	buc.	6								
34992100 -8	5.16.2 Stație de testare tehnică	buc.	2								
34992100 -8	5.18 Spălătorie	buc.	6								
34992100 -8	5.28 Poliția	buc.	4								
34992100 -8	5.36 Intrare de drumul cu sens unic	buc.	6								
34992100 -8	5.34 Drum cu sens unic	buc.	4								
34992100 -8	5.56.1 Zonă cu viteză maximă limitată	buc.	6								

34992100 -8	5.48.1 Parcare	buc.	5							
34992100 -8	5.48.2 Parcare rezervată	buc.	5							
34992100 -8	5.50.1 Trecere pentru pietoni	buc.	5							
34992100 -8	5.50.2 Trecere pentru pietoni	buc.	5							
34992100 -8	5.49 Denivelare artificială	buc.	5							
34992100 -8	5.72.1 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane	buc.	3							
34992100 -8	5.72.2 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane	buc.	3							
34992100 -8	5.72.3 Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane	buc.	3							
34992100 -8	Țeavă zincată	ml	149							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____