

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD):	din data de „ ” _____ 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) conform necesităților s. Gordinesti, r-l Rezina	Pagina: _ din _

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artico lului	Țara de origine	Producătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1. Echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipamente atașate)							
16700000-2	Tractor				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Motor: min 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 40 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit (circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare		

					Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2100 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4400 Kg Garantie minim 24 luni.		
	<i>Încărcător frontal</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, cu asigurarea montării complete și în stare de funcționare cu toate conexiunile. Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.		
	<i>Cupa hidraulica cu maxilar</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min.2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.		
	<i>Lamă universală</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională, cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații; Lățimea de lucru: min.2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică		

				Greutatea (fără adaptări): min.350 kg; Garanția : min. 12 luni.		
<i>Fărămițător de crengi (tocător de crengi)</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Parametri ai materialului lemnos procesat: Diametrul maxim al lemnului crud: 120/150 mm Diametrul maxim al lemnului tare: 100/130 mm Lungimea fragmentelor la ieșire: 08–18 cm Productivitate: în jur de 12 m/oră Greutatea modulului principal: 250/320 kg Greutatea completă a toculatorui: 500/600 kg Dimensiuni ale toculatorui: Aproximative 1100x1650x2100 mm (cu transportorul inclus) Elemente structurale: Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități Grosimea pereților carcasei: 28/30 mm Distanța între pereții carcasei: 310/315 mm Distanța între lame: 160/180 mm Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm Echipat cu bandă de transportare de 2,5 m pentru evacuare direct în remorcă Garantie: min. 12 luni		
<i>Remorcă pentru tractor</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile orientative de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni		
<i>Perie comunală cu colector</i>				Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Mecanism de curățire: Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă.		

				Lăţimea de lucru: min. 2.0 m Diametrul periei: min. 500 mm Volum colector de gunoi : min. 200litri Volum rezervor de apă: min. 175 litri Greutatea: min. 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanţia : min. 12 luni		
	<i>Încărcător hidraulic pentru tomberoane</i>			Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Oţel rezistent la uzură Fixat pe şasiul remorcii propusă în prezenta specificaţie, pe partea laterală sau spate, inclusiv montarea şi în stare de funcţionare cu toate conexiunile. Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înăltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: min. 12 luni.		
	<i>Tomberon de gunoi 240 litri</i>			Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme şi produse chimice Capacitate: 240 litri Dimensiuni aproximative: Înălţime: 1000 mm ±5% Lăţime: 580 mm ±5% Adâncime: 740 mm ±5% Greutate maximă admisă: Min. 90 kg încărcare statică Culoare: Verde, conform standardelor europene de salubritate Capac: Fixat prin balamale rezistente la uzură Uşor de deschis şi închis, protejat împotriva infiltraţiilor de apă Mecanism de prindere şi manipulare: Dotat cu două roţi din cauciuc plin, diametru min. 200 mm Ax metalic zincat anticoroziv Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) Garanţia : min. 12 luni		
	<i>NOTĂ</i>			Tot echipamentul include instalarea, configurarea şi în stare optimă de funcţionare. Sistemul de echipamente în mod obligatoriu		

					trebuie să cuprindă ansamblu complet de exploatare, fiind conectate și operabile cu toate conexiunile, conform specificațiilor tehnice		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: _____

În calitate de:

Ofertantul: _____

Adresa: