

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Manta, r. Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Manta, r. Cahul**
3. Obiectul achizițiilor:”**Achiziționarea bunurilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciului modern de salubritate prin colectarea selectivă a deșeurilor solide în comuna Manta, r. Cahul ” cu finanțare din partea Fondului Național pentru Mediu, anul 2025”**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Vizualizare produs	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA, lei
1	39100000-3	Lotul 1 Tomberoane plastic pentru deșeuri cu capacitatea 120 l (de culoare verde) (inclusiv livrarea)	buc	800		313 300

				Lățimea 470mm-490mm Adâncime 540mm-560 mm Înălțime 940mm-970mm; Greutate proprie 6,8 kg- 8,0 kg Grosimea peretelui min 3 mm Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: <i>Certificat conform EN ISO 45001</i> (sănătateșisecuritateînmună) <i>Certificat conform EN ISO 50001</i> (managementulenergiei) <i>Certificat conform EN ISO 14001</i> (managementul de mediu) <i>Certificat conform EN ISO 9001</i> (managementulcalitatii) Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și material reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilatpecoș.	Garanția : minim achiziționări. Notă: Nu se acceptă tombl din material recicla
--	--	--	--	---	--

				Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6. Pubelele trebuie să aibă un cuib/loc special sub recipientul frontal În conformitate cu EN 30745 (pentru cipul electronic de identificare). Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice, meteorologice, precum și la radiații UV. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este înfățișat pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip figure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. Tub de prindere Tubul de prindere Continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mâneri cu arc sau o bandă de mâner. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în verde, similar cu RAL 7021. Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice	
--	--	--	--	---	--

					reciclabile non-coroze din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcția utomată. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații de spreț. Disponibilitate pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare Garanția: minim 48 de luni de la data cumparari	
2	30200000-1	Lotul 2 Tomberoane plastic pentru deseuri cu capacitatea de 120 l (de culoare galben) (inclusiv livrarea)	buc	800	Lățimea 470mm-490mm Adâncime 540mm-560 mm Înălțime 940mm-970mm; Greutate proprie 6,8 kg- 8,0 kg Grosimea peretelui min 3 mm Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice leg <i>Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă)</i> <i>Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei)</i> <i>Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu)</i> <i>Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii)</i> Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității R în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coș Marca de calitate RAL va fi ștampilată pe coș.	330.000

					Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6. Pubelele trebuie să aibă un cuib/loc special sub recipientul frontal În conformitate cu EN 30745 (pentru cipul electronic de identificare). Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este înfățișat pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip figure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. Tub de prindere Tubul de prindere Continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în verde, similar cu RAL 7021. Roțiși axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice	
--	--	--	--	--	---	--

					reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcția utomată. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații de spreț. Disponibilitate pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. Garanția: minim 48 de luni de la data cumparari	Garanția: minim Notă: Nu se acceptă t
3	39515400-9	Lotul 3 Presă de balotat verticală (inclusiv livrarea)	buc	1	Date tehnice: Lățimea deschiderii de încărcare -700mmx 470mm, lungimea balot -700 mm, lățimea ballot – 500mm, înălțimea balot (până la) 600mm, greutatea balot 50kg, durata ciclului de balotare -27 s, puterea -1,1kW, tensiunea 230V, frecvența 50 Hz, Lățimea x Înălțimeax Adâncimea, 888x1922x787mm, greutatea -330 kg, numărul de legături- 2, material de legare – banda polyester, material de presat – folie de plastic, hârtie mixtă, carton. Capacitatea de producție de la 25 kg / h la 37,5 kg/h în dependență de materialul presat. Garanția: minum 12 luni de la data procurării	96 500
4	39100000-3	Lotul 4 Zdrobitoare de sticlă (inclusiv livrarea)	buc	1	Motor 1.5 kW 13 Amp Voltaj 220-240 V (1 Phase) Dimensiuni (H x W x D) 1850 x 965 x 832 mm Inaltime 1850 mm Greutate masinii 315 kg Nivel de zgomot 65 decible Garanția: minum 12 luni de la data procurării	156 100

5	16710000-5	Lotul 5 Tractor cu agregate				866 500
		Tractor (inclusiv livrarea)	buc	1	Tractor turbo, dizel. Stare:Nou. 2024-2025 Putere: minim 105 CP Cilindri -4 Numar de viteze înainte/spate 12-12 Lungimea până la 4300 mm Lățime până la 2000 mm Completația de bază și rechizitele de rezervă Cabină cu aer condiționat: Ventilator +încălzire + A/C+ cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Garanția: minim 24 de luni de la data cumpararii	441 300
		Remorca tractor (inclusiv livrarea)	buc	1	Stare:Nou. 2024-2025 -Capacitatea de încărcare: 6000kg(6 tone) -Descărcarea:3 părți -Greutatea: 2000kg - Dimensiunile de gabarit: 4300x2100x50+30mm - Tip anvelopa:12.5/80-15.3 - Volum:6,4m³ - Completarea:2 axe, frână pneumatic, obloane suplimentare - Frâna: pneumatic Compatibil cu tractorul propus Garanția: minim 24 de luni de la data cumpararii	192 000
		Încărcător pentru coșuri de gunoi din metal din metal (inclusiv livrarea)	buc	1	Stare:Nou- 2024-2025 -Înălțimea de încărcare:3.3m -Ciclul de lucru:6-30 sec - Lățimea de prindere bacului:360-560mm - Capacitatea de ridicare, kg: 500kg - Viteza de lucru:0,2-1m/s	54 200

				- Presiunea de lucru: 160bar - Greutatea: 400kg - Dimensiunile de gabarit:3000x600x3200mm Echipat cu un braț mecanic și o platform de încărcare compatibilă cu tipul de pubele specificate (120l) cu control hidraulic pentru optimizarea operațiunilor. Compatibil cu tractorul propus. Garanția: minim 24 de luni de la data cumpararii	
				-Înălțimea de încărcare:3700mm -Capacitatea de ridicare, kg:1600 kg - Completarea:JOYSTICK/ distribuitor 2 secții - Prinderea:Euro prindere -Greutatea:740kg Compatibil cu tractorul propus. Garanția: minim 24 de luni de la data cumpararii	117 000
				-Dimesiunile de gabarit:1220/1480x950/1320x1640/ 1700mm -Numarul organelor de lucru:8 cuțite - APP spate: 540rot/min - Diametrul discului:740mm - Diametrul max. a crengilor: pînă la 160mm - Greutatea: 230kg Compatibil cu tractorul propus. Garanția: minim 24 de luni de la data cumpararii	62 000
					1 762 400
				<i>Valoarea estimativă totală fără TVA</i>	

