

1) Fotoliul rabatabil

300 buc

Caracteristici tehnice generale:

-Structura metalica va fi realizata din: metal sablat si vopsit in cimp electrostatic.
- Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat.

- Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucx de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare.

- Dimensiunile fotoliului: Inaltimea: 925 mm (min); Adincimea: 640 mm (min); Latimea: 470 mm (min);

- Interiorul sezutului: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretanica injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Densitatea spumei poliuretanice utilizate: (min) 60 +/- 5kg/m³

- Partea inferioara cu acoperire stofei catefea de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Prezentare Certificatelor de calitate a stofei se prezinta impreuna cu oferta tehnica.

- Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar.

Cotiera: grosime 50mm (min). Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului.

- Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institutionale a beneficiarului.

Pretul ofertei trebuie sa fie incluse servicii de instalare si montare

la fata locului