

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova**
 2. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație curentă** (acoperișul rampei garajului Parlamentului Republicii Moldova din str. A. Corobceanu, 10 și a acoperișului de la casa scării de evacuare a clădirii garajului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperiș rampă clădirea garaj		
		1.1. Demolări		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	269,300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi	m	48,500
3	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți	m2	62,200
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,500
5	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși)	m2	1,900
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3	0,600
7	CL14B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea în subansambluri refolosibile	t	0,200
8	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "auto", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	12,600
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală)	t	12,600
10	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 50 m	t	1,300
11	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t	13,900
12	TsI50B5	Transportarea gunoii cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	13,900
13	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	250,300
		1.2. Reparații		
		1.2.1. Acoperiș în panta		
14	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu	m2	224,900

1	2	3	4	5
		suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Pramer bitum AquaMast sau analog)		
15	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat 26-32 kg/m ³ , grosime 50 mm, într-un strat	m ²	27,840
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin	m ²	224,900
17	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1 d4 pas 150x150 mm)	kg	281,120
18	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuita fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă +3cm	m ²	224,900
19	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Pramer bitum AquaMast sau analog)	m ²	224,900
20	CE13A2	Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m ²	224,900
21	RpSB41A	Montarea aerator pentru acoperișuri plate din plastic, având diametrul ieșirii de 50 mm.	buc	7,000
22	RpSB39E	Ajustarea gurei de scurgere existenta după nivelul acoperișului nou, etanșate cu frenghie gudronata si chit Rexidur R, avind diametrul tubului de 100 mm (excludere ramificație)	buc	2,000
		1.2.2. Pereu		
23	CD05C3	Compartimentări din fortan 395x195x120mm în ziduri cu grosime de 12,0 cm, fără armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe șantier	m ³	6,100
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m ²	50,900
25	CC09D	Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuielii la pereți, aplicata la pereți ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolație, fără rețea din otel - beton (Aplicam Nc la plasa 1.05 m ² /m ²)	m ²	50,900
26	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton armat sau cărămida cu suprafețe plane	m ²	-50,900

1	2	3	4	5
27	CG24A	Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	45,500
28	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sârma	m2	31,300
29	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul	m2	31,300
30	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog)	m2	58,100
31	CE13D2	Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu	m2	58,100
32	RpCH24A	Înlocuirea dulapurilor putreziți, crăpați sau deteriorați, ce formează suport pentru accesorii din tabla (Kmat=0.65)	m	48,500
33	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apă (Grund pentru lemn Bio Neomid 25kg/100m2): acoperiri pe scânduri	100m2	0,150
34	RpCI23B	Glafuri și copertine din tabla zincată sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv	m	48,500
		1.2.3. Perete		
35	RpCJ20A	Reparații de tencuieli exterioare pe plasa sudată zincată 50 x 50mm D-1,6mm, fără armatura sau cadre de oțel, de 3 cm grosime, executate drișcuit, în 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabiț de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm și 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereți de pământ sau de chirpici zidiți cu mortar de pământ (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2)	m2	58,300
36	RpCJ12B1	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau	m2	3,300

1	2	3	4	5
		cărămida, cu suprafețe curbe, pentru tencuieli sclivisite la tavane		
37	CG24A	Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	27,500
38	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Primer bitum AquaMast sau analog)	m2	13,700
39	CE13D2	Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu	m2	13,700
40	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	68,100
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "TINC" la pereți	m2	51,900
42	RpCR24C	Vopsitorii exterioare și interioare pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă și pe baza de dispersii vinilice, în două straturi pe beton cu vopsea decorativă (Vopsea FleksoDecor sau analog)	m2	16,200
43	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant bej	kg	0,520
44	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2	6,100
45	RpCP35D	Montarea baghetelor din tablă zincată	m	27,500
46	CE25A	Etașarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	27,500
		1.2.4. Tâmplărie		
47	CE25C	Etașarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tablă de plumb sau de aluminiu	m	9,440
48	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la uși și ferestre	m2	1,900
49	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	1,900
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	4,800
		1.2.5. Fronton		
51	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării	m2	1,300

1	2	3	4	5
		protecției anticorozive prin curățire cu perie de sârma		
52	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul	m2	1,300
53	RpCH24A	Înlocuirea dulapurilor putreziți, crăpați sau deteriorați, ce formează suport pentru fixarea tabla cutata (Kmat=0.65)	m	14,000
54	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apa(Grund pentru lemn Bio Neomid 25kg/100m2): acoperiri pe scânduri	100m2	0,015
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rășini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,500
56	CD07B	Pereți din panouri din tabla zincata cutata C10 prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv	m2	10,500
		1.2.6. Sistem de scurgere		
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000
		2. Acoperis casa scarii		
		2.1. Demolari		
58	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,090
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți	m2	3,500
60	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi	m	23,400
61	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "auto", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	0,600
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,600
63	RpCU09C1 K=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adaugă	t	0,600
64	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t	0.600
65	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,600
66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	24,900
		2.2. Reparații		
67	CG24A	Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de	m	18,400

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp		
68	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Primer bitum AquaMast sau analog)	m2	34,090
69	CE13A2	Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m2	22,300
70	CE13D2	Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu	m2	11,790
71	RpSB41A	Montarea aerator pentru acoperișuri plate din plastic, având diametrul ieșirii de 50 mm.	buc	1,000
72	RpCI23B	Glafuri și copertine din tabla zincată sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv	m	3,000
73	RpCI23C	Glafuri și copertine din tabla zincată sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv	m	20,400
74	RpCP35D	Montarea baghetelor din tabla zincată	m	3,000
75	CE25A	Etanșarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	27,500
76	RpCH27B	Confecții dulgherești - platforma orizontală executată din lemn de rășinoase pentru refacerea sau repararea coșurilor peste acoperiș	m2	2,000
77	RpCH29A	Plasa de siguranță, re folosibilă, pe schele, la executarea învelitorilor și fațadelor	m2	2,000
78	RpCJ20A	Reparații de tencuieli exterioare pe plasa sudată zincată 50 x 50mm D-1,6mm, fără armatura sau cadre de oțel, de 3 cm grosime, executate drișcuit, în 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabbit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm și 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereți de pământ sau de chirpici zidiți cu mortar de pământ (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2)	m2	4,000

1	2	3	4	5
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	4,000
80	RpCJ41B	Drișuirea tencuiei la fațade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade cu tencuiala in asize	m2	4,000
81	RpCJ24A	Repararea crapurilor in tencuiei exterioare, drișuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), având lățimea max. de 15 cm	m	2,000
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	4,000
83	RpCR24C	Vopsitorii exterioare și interioare pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasa și pe baza de dispersii vinilice, în două straturi pe beton cu vopsea decorativă (Vopsea FleksoDecor sau analog)	m2	4,000