

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie interioare si exterioare la OMF Carahasani si OMF Rascaietii Vechi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Carahasani exterior</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (peretii fatadei, glafurilor, parapetului)	m2	205,7000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (soclu)	m2	34,5000
3	RpCM33G K-0.3	Demontarea plăcărilor din elemente liniare (pervaz din metal)	m	27,3000
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Soclu)	m3	6,6000
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Intrare in pod)	m2	4,8000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,1200
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	8,3200
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	47,3000
9	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	3,0000
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - coama metalica	m	80,0000
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	32,5000
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,5000
		<b>1.2. Timplarie</b>		
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,3000
		<b>1.3. Soclu</b>		

1	2	3	4	5
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohguht" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,5000
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel și a impletiturii, aplicate la pereti	m2	34,5000
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm 130 kg/m3 (Cornier - 0)	m2	34,5000
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,5000
		<b>1.4. Tocurile și glafurile</b>		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohguht" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,9000
19	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe	m	112,0000
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm	m2	23,9000
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,9000
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (consum tink - 3.2 kg/m2)	m2	23,9000

1	2	3	4	5
		<b>1.5. Fatada</b>		
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	160,3000
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	160,3000
25	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga 2 cm)	m2	160,3000
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.100mm (Kcornier - 1.5)	m2	126,6000
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 75 kg/m3 (Kcornier - 1.5)	m2	33,7000
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	160,3000
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (consum tink - 3.2 kg/m2)	m2	160,3000
		<b>1.6. Parapet</b>		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,6000
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,6000
32	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga 2 cm)	m2	28,6000
33	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6000

1	2	3	4	5
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,6000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "IdealFasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,6000
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,6000
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (consum tink - 3.2 kg/m2)	m2	160,3000
		<b>1.7. Acoperis</b>		
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Kscinduri - 0.015)	m2	8,3200
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (Tabla din profnastil)	m2	4,8000
40	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn. Scinduri rasinoase-0.015 (Se exclude - placi ondulate tip eternit)	m2	28,3000
41	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn. Scinduri rasinoase-0.015	m2	19,0000
42	RpCP39A	Protectii la placile din foi de ardezie, cu ASBESTO SPRAY, pregatirea suprafetelor metalice prin curatare, degresare si aplicare a doua straturi de amorsa	m2	40,0000
43	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,0000
44	CK26B	Bordura de fronton	m	14,0000
45	CK26B	Coama din profnastil	m	80,0000
46	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (Banda ventilare coama)	m	80,0000
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,0000

1	2	3	4	5
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000
		<b>1.8. Pereu</b>		
49	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	7,2000
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,2000
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	92,7000
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	71,3000
		<b>2. Carahasani interior</b>		
		<b>2.1. Cabinet nr.1</b>		
		<b>2.1.1. Pereti</b>		
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,4000
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,0000
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000
58	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	70,0000
59	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	11,0000
60	IzF10A	Strat termoizolator la tocuri din polistiren	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		expandat gr.20mm		
		<b>2.1.2. Pardosea</b>		
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,6000
62	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,3200
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	26,6000
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	59,1000
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,6000
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,6000
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,6000
		<b>2.2. Cabinet nr.2</b>		
		<b>2.2.1. Pereti</b>		
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,3000
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3000
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3000
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	14,3000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000
74	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	14,3000
75	IzF10A	Strat termoizolator la tocure din polistiren expandat gr.50mm	m2	11,5500
76	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Anterior demolat)	buc	1,0000
		<b>2.2.2. Corob din ghips carton</b>		
77	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	2,5000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000
81	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,5000
		<b>2.2.3. Pardosea</b>		
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,1400
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,1400
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,9000

1	2	3	4	5
85	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	2,1400
86	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton	m2	9,7000
<b>3. Rascaietii Vechi acoperis</b>				
87	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	56,0000
88	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	56,0000