

Aprobat:

Administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Sergiu SPOIALĂ

CAIET DE SARCINI

I. Denumirea beneficiarului: Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.

II. Obiectul achizițiilor: Materiale de construcție și consumabile pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea materialelor	Descriere, cerințe, specificații	Unitatea de măsură	Canțitatea	Preț	Sumă totală
Lotul I (Materiale de construcție pentru tavane extensibile)						
1	Placă pentru tavan suspendat	Placa are o textură intermediară, proprietăți bune de absorbție fonică și este potrivită pentru birouri, magazine și spații publice. Dimensiuni: 600x600x13mm. Culoare: Alb. Material: Fibră minerală. Tipul încăperii: Birouri, spații publice. Clasa de pericol de incendiu: A2-s1, d0. Grosime: 13 mm. În cutie: 6,48m ² / 18 buc.	m ²	700	165	
2	Profil compartimentar pentru tavan suspendat	Profilul compartimentar pentru tavan suspendat 600x26x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 23mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 75 buc.	Bucată	1000	12	
3	Profil secundar pentru tavan suspendat	Profilul secundar pentru tavan suspendat 1200x26x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 1200x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 60 buc.	Bucată	1000	19,50	

4	Profil principal pentru tavan suspendat	Profil principal pentru tavan suspendat 3600x38x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 3600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,23 buc. Unități în ambalaj: 30 buc.	Bucată	200	65	
5	Profil perimetral pentru tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000x22x22mm. se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Profilul perimetral reprezintă un profil de colț fabricat din aluminiu laminat, gros. Suprafața exterioară a profilului de colț este vopsită cu vopsea alba mat. Profilul de colț servește drept suport de reazem, cum se mai spune, suport perimetral pentru plite și pentru profilele principale și secundare ale carcsei metalice a tavanelor suspendate. Dimensiuni: 3600x22x22mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,20 buc. Unități în ambalaj: 30 buc.	Bucată	100	47	
6	Țiță susținere cu cârlig zincat	Țiță susținere cu cârlig zincat, 250mm. Țiță susținere cu cârlig este o piesă metalică din sârmă zincată de oțel cu diametrul 4 mm. La un capăt este îndoită în formă de cârlig, cu diametru interior de 6 mm. Se utilizează în combinație cu piesa de prelungire (fluturaș) și țița cu inel. Sistemul de suspenzie este esențial pentru siguranța întregii structuri a tavanului suspendat. Dimensiuni: 25x0,4 cm. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 4 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc. Încărcare maximă: 40 kg.	Bucată	500	1,95	
7	Arc dublu de suspenzie, tip fluturaș 0.8mm	Arc dublu de suspenzie, tip fluturaș 0.8mm. Arcul de suspenzie (fluturaș) se folosește la tavanele casetate, pentru prelungirea țigelor, cât și în calitate de conector între țigile. Cu ajutorul acestei piese, se ajustează înălțimea planului tavanului. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 0,7 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc.	Bucată	250	4,50	

Lotul 2 (Grunt și vopsele lavabile pentru interior)

1	Amorsă pentru tencuiei decorative Baunit PremiumPrimer	Amorsa pentru tencuiei decorative, 20 kg/găleată Este un Grunt de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea plăci peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de spaclu, tencuiei de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 20 kg. Densitate brută: 1.5 kg/dm³ Valoare PH: 8.5. Timp uscare: 30 min. Consum: 0.3 kg/m² Randament: 67 m²	Găleată	15	1924	
2	Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuiei de ipsos la aplicarea pe beton	Amorsa de aderență gata preparată pentru tencuiei de ipsos la aplicarea pe beton, 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuieiilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafone din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Este recomandat numai atunci când se tencuiește cu produse pe bază de ipsos. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Nu conține solvenți. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 20 kg. Culoare roz. Acoperire: 50 m²/Găleată. Consum: 0.4 kg/m²	Găleată	15	1402	
3	Grunt pentru vopsea de interior	Grunt pentru vopsea de interior, 9 kg/găleată. Produs: Grunt gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de	Găleată	20	508	

		absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tencuii, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips-carton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Ambalaj: Găleată. Cantitate: 9 kg. Culoare: alb Conținut parti solide: cca. 40% Consum: cca. 0,1 kg/m² (0,7 l/m²) pe strat Uscare pentru vopsire (20°C): 3 ore Acoperire: cca. 120 m²/strat /galeata 9 l			
4	Glet pe bază de ciment Fasad Alb, 17 kg	Glet pe bază de ciment Fasad Alb, 17 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb, gri. Rezistență la umiditate; Rezistență la îngheț; Tehnologicitate; Plasticitate la aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment. Glet extrafin de ipsos pentru interior, 20 kg	Bucată	50	187
5	Glet extrafin de ipsos pentru interior, 20 kg	Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuii pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare. Ambalare: Sac 20 kg.	Bucată	50	264

6	Vopsea acrilică pe baza de rasini organice pentru exterior	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii, permeabila la vapori, lavabila, culori stralucitoare, usor de aplicat. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuiei pe baza de lianti organici, precum si mase de spacu si beton. Categoria: Vopsele emulsie. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Găleată. Volum: 14 litri. Consum: 0.15 l/m². Acoperire: 90 m²/strat. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică	Găleată	30	2966	
7	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 14 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Categoria: Vopsele emulsie. Domeniul de utilizare: Pentru lucrări interioare. Volum: 14L. Consum: 0.14 l/m². Lavabilitate: clasa 2. Acoperire: 100 m²/strat. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat.	Găleată	80	1682	
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)						
1	Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Vopsea email spray 400ml (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb.	Bucată	20	85	

		Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.			
2	Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Vopsea email spray 400ml (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.	Bucată	20	85
3	Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Vopsea email spray 400ml (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb. Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.	Bucată	20	85
4	Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	Vopsea email alchidic 2,8 kg (<i>Alb</i>). Vopsea email alchidic universal pentru protecția și decorarea cu încredere a diferitelor suprafețe în interior și exterior. Proiectat pentru metal, lemn, beton, tencuiala și alte suprafețe din interiorul și exteriorul incintei. Recomandat pentru finisarea vopsirii structurilor metalice preamorsate, gardurilor, diverselor elemente interioare metalice, suprafețelor din lemn, minerale, tencuite și alte suprafețe. Consum: 6 - 10 m²/kg, un singur strat în funcție de culoare, metoda de aplicare și tipul de suprafață. Caracteristici: Categorie: Email. Culoare: Alb. Destinația: Universală. Domeniul de utilizare: Exterior și interior. Ambalaj: 2,8 kg. Tip de acoperire: Lucioasă. Baza: Alchidică.	Bucată	30	398
5	Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	Vopsea email alchidic 2,8 kg (<i>Sur deschis</i>). Vopsea email alchidic universal pentru protecția și decorarea cu încredere a diferitelor suprafețe în interior și exterior.	Bucată	40	398

		Proiectat pentru metal, lemn, beton, tencuiala si alte suprafete din interiorul si exteriorul incintei. Recomandat pentru finisarea vopsirii structurilor metalice preamorsate, gardurilor, diverselor elemente interioare metalice, suprafetelor din lemn, minerale, tencuite si alte suprafete. Consum: 6 - 10 m²/kg, un singur strat în funcție de culoare, metoda de aplicare și tipul de suprafață. Caracteristici: Categorie: Email. Culoare: Sur deschis. Destinația: Universală. Domeniul de utilizare: Exterior și interior. Ambalaj: 2,8 kg. Tip de acoperire: Lucioasă. Baza: Alchidică.				
6	Vopsea email alchidic (Negru)	Vopsea email alchidic 2,8 kg (Negru). Vopsea email alchidic universal pentru protecția și decorarea cu încredere a diferitelor suprafete în interior și exterior. Proiectat pentru metal, lemn, beton, tencuiala si alte suprafete din interiorul si exteriorul incintei. Recomandat pentru finisarea vopsirii structurilor metalice preamorsate, gardurilor, diverselor elemente interioare metalice, suprafetelor din lemn, minerale, tencuite si alte suprafete. Consum: 6 - 10 m²/kg, un singur strat în funcție de culoare, metoda de aplicare și tipul de suprafață. Caracteristici: Categorie: Email. Culoare: Negru. Destinația: Universală. Domeniul de utilizare: Exterior și interior. Ambalaj: 2,8 kg. Tip de acoperire: Lucioasă. Baza: Alchidică.	Bucată	30	398	
7	Vopsea email alchidic (Rosu)	Vopsea email alchidic 2,8 kg (Rosu). Vopsea email alchidic universal pentru protecția și decorarea cu încredere a diferitelor suprafete în interior și exterior. Proiectat pentru metal, lemn, beton, tencuiala si alte suprafete din interiorul si exteriorul incintei. Recomandat pentru finisarea vopsirii structurilor metalice preamorsate, gardurilor, diverselor elemente interioare metalice, suprafetelor din lemn, minerale, tencuite si alte suprafete. Consum: 6 - 10 m²/kg, un singur strat în funcție de culoare, metoda de aplicare și tipul de suprafață. Caracteristici:	Bucară	20	398	

	Categoria: Email. Culoare: Roșu. Destinația: Universală. Domeniul de utilizare: Exterior și interior. Ambalaj: 2,8 kg. Tip de acoperire: Lucioasă. Baza: Alchidică.				
8	Dizolvantul 646 Dizolvantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Ingrediente – butanol, spirit etilic, toluene. Culoare: Incolor. Volum: 5 litri. Utilizare: vopsele alchidice. Proprietăți: se amestecă ușor cu vopseala până la un amestec omogen; după aplicarea vopselei sau lacului dizolvantul se evaporă repede; nu intră în reacție cu concentratul colorantului; nu își schimbă proprietățile la contactul cu apă. Acest dizolvant este potrivit pentru o gamă variată de vopsele și este conceput pentru a facilita aplicarea uniformă și rapidă pe suprafețe diverse. Ideal atât pentru uz casnic, cât și profesional.	Bucată	10	220	
9	Diluant White Spirit Diluant White Spirit (0,9 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare: Diluant. Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum: 0,9 litri.	Bucată	40	58	

Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavage din gips-carton)

1	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	Bucată	100	42	
---	--	--------	-----	----	--

2	Profil STD UD 27/28/0,40mm, 3m.	Profil STD UD 27/28/0,40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoit spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0,4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0,4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	Bucată	100	26	
3	Profil PRO UW 100 0,50mm, 3m.	Profil PRO UW 100 0,50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereți, stîlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0,5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0,5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Bucată	50	88	
4	Profil PRO CW 100 0,50mm, 3m.	Profil PRO CW 100 0,50mm, 3m. este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereți de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0,5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelet pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Afiți profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW.	Bucată	50	100	

	Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.				
5	Element suspendie STD 60/125 (0.65mm) Element suspendie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	Bucată	1000	2,75	
6	Profil de colț din aluminiu perforat Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briorile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Bucată	100	25	

Lotul 5 (Materiale de ermetizare)

1	Ermetic 300 ml. (negru) Ermetic 300 ml. (negru). Este un sigilant monocomponent de înaltă calitate, pe bază de cauciuc sintetic, ideal pentru diverse aplicații de etanșare și reparații. Etansant cu o componență de înaltă calitate pe bază de cauciuc sintetic, este proiectat pentru acoperișuri, conducte, rosturi de expansiune și îmbinări pe fațade. Caracteristici: Culoare: Negru. Destinație: Pentru acoperiș Domeniul de utilizare: Exterior și interior Tip: Cauciuc sintetic Volum: 300 ml.	Bucată	20	132	
2	Silicon sanitar transparent, 280 ml. Silicon sanitar transparent, 280 ml., este utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Ideal pentru materiale plastice (<i>PVC, polycarbonat, plexiglas</i>), piatră, cărămidă și metale (<i>puternic oxidabile</i>), (<i>cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox</i>). Angrenează fără grunduire orice material de construcții: beton, piatră, piatră naturală, ceramică, email, sticlă, metal, cauciuc, lemn și plastic (<i>acrilic, PVC, ABS, polistiren, poliestere</i>). Nu are aderență la bitum, polietilenă, polipropilenă și teflon. Proprietăți:	Bucată	20	77	

	nu se vopsește. păstrează flexibilitatea după solidificare. ușor de utilizat. se aplică la temperaturi de la -50 până la +150 °C. aderență excelentă fără grunduire. rezistent la apă. rezistent la razele UV. rezistent la mușegai. rezistent la substanțe chimice. Caracteristici: Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 (C°) Tip: Siliconic Volum: 280 ml.				
3	Adeziv de montaj instant mamut H980, 290 ml. Adeziv de montaj instant Mamut H980, 290 ml. Adeziv profesional cu fixare inițială instantanee și rezistență extremă, potrivit pentru aplicații de construcții și asamblare. Formula sa nu pătează și oferă aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede. Caracteristici principale: Fixare instantanee, rezistență finală foarte mare. Fără pătare – sigur pentru placă naturală și materiale poroase. Aderență perfectă fără grund, inclusiv pe suprafețe umede. Potrivit pentru interior și exterior. Compatibil cu numeroase materiale: beton, lemn, metal, PVC, piatră, ceramică. Ambalaj: cartuş 290 ml.	Bucată	20	179	
Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)					
1	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m² Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², este destinat pentru montarea acoperişurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcţiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (<i>ciment-nisip</i>). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pinză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Bucată	20	725	

2	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m ²	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m ² , este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Bucată	20	782	
---	--	--	--------	----	-----	--

Lotul 7 (Consumabile și accesorii)

1	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m).	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m), pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Lățime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hifritie	Bucată	100	24,50	
2	Folie de polietilenă 80mk, 3m.	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 microni Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	m/1	300	17,29	
3	Disc pentru tăiat metal și inox, 230x2,0x22,23 mm.	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibili cu polizoare unghiuare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Bucată	100	33,50	
4	Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Bucată	100	11,50	

Lotul 8 (Elemente de fixare)

1	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea	Bucată	20 000	0,0855	
---	--	---	--------	--------	--------	--

	prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2				
2	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal Capacitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Bucată	20 000	0,60	
3	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn Capacitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Bucată	5 100	0,5175	

4	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șurburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărimile slot: 2	Bucată	5 250	0,2325	
5	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărimile slot: 2	Bucată	40 000	0,165	
6	Șurub 4,2x25mm cu cap plat și șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x25mm cu cap plat și șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH	Bucată	3 000	0,18	

		Mărimile slot: 2				
7	Șurub 4,2x41mm cu cap plat și șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x41mm cu cap plat și șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărimile slot: 2	Bucată	3 200	0,2925	
8	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărimile slot: 2	Bucată	21 000	0,0578	
9	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblu cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblu este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6	Bucată	5 000	0,3018	

		Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord				
10	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblu cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblu este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Bucată	5 000	0,5185	
11	Diblu 8x80mm cu șurub, universal	Diblu 8x80mm cu șurub, universal 100buc. (cutie). Diblu universal cu șurub, echipat cu cap PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblu este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Bucată	5 000	1,173	
12	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal. Diblu din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 100 buc.	Bucată	2 000	2,4225	

		Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 10				
13	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblu din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	Bucată	2 000	3,91	
14	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST 50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 12	Bucată	100	16,1	
15	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST 50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc.	Bucată	50	18,55	

		Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16				
		Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Capacitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60	Bucată	500	3,56	
16	Ancora Bierbach 6x40	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	Bucată	200	1,64	
Lotul 9 (Produse metalurgice)						
1	Cornier 35x35x3mm.	Cornier 35x35x3mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din oțel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 3 mm Greutate bară: ~ 9.66 Kg Latura A: 35 mm Latura B: 35 mm Greutate metru liniar: ~ 1.61 Kg	Bucată	300	165,39	
2	Cornier 40x40x4mm.	Cornier 40x40x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din oțel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L	Bucată	200	247,60	

		Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Greutate bară: ~ 14.52 Kg Latura A: 40 mm Latura B: 40 mm Greutate metru liniar: ~ 2.42 Kg							
3	Cornier 50x50x4mm.	Cornier 50x50x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din oțel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Greutate bară: ~ 18.36 Kg Latura A: 50 mm Latura B: 50 mm Greutate metru liniar: ~ 3.06 Kg	Bucată	160	297,72				
4	Țeavă profilată 50x50x4 mm.	Țeavă profilată 50x50x4 mm. Dimensiuni: 50x50 mm. Grosime: 4,0 mm. Lungime: 6 m	Bucată	125	519,11				
5	Țeavă profilată 25x25x2 mm.	Țeavă profilată 25x25x2 mm. Dimensiuni: 25x25 mm. Grosime: 2,0 mm. Lungime: 6 m	Bucată	370	137,10				
6	Țeavă profilată 50x25x3 mm.	Țeavă profilată 50x25x3 mm. Dimensiuni: 50x25 mm. Grosime: 3,0 mm. Lungime: 6 m	Bucată	160	308,43				
7	Oțel beton, 12 mm.	Oțel beton, 12 mm. Caracteristici tehnice: Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 12 mm	Tonă	2	13 322,61				
8	Oțel beton, 8 mm.	Oțel beton, 8 mm. Caracteristici tehnice: Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 8 mm	Tonă	2	13 573,98				
9	Oțel rotund 5,5 mm.	Oțel rotund 5,5 mm.	Tonă	1	14 579,46				

		Tip produs: Oțel rotund Lungime: 6 m Diametru: 5.5 mm.				
10	Tablă neagră, 6000x1500x8 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 8 mm.	m ²	20,25	1 018,88	
11	Tablă neagră, 6000x1500x4 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 4 mm.	m ²	40,5	506,25	
12	Tablă zincată, 2000x1000x0,5 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 2000 mm. Lățime: 1000 mm. Grosime: 0,5 mm.	Bucată	20	191,46	
13	Șîrmă arsă	Șîrmă arsă, diametru 1,2 mm	Tonă	0,05	20 026	
14	Șîrmă arsă	Șîrmă arsă, diametru 3 mm	Tonă	0,05	19 355,60	
Lotul 10 (Accesorii pentru uși)						
1	Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheia, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Bucată	75	85,54	
2	Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Bucată	25	92,12	
3	Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheia, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Bucată	75	93,06	
4	Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Bucată	25	99,64	
5	Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheia, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Bucată	75	97,76	
6	Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	Bucată	25	104,34	
Lotul 11 (Plinte și accesorii)						
1	Colț exterior plintă	Colț exterior plintă PVC Profi 503 frasin	Bucată	100	7,28	
2	Colț interior plintă	Colț interior plintă PVC Profi 503 frasin	Bucată	100	7,28	
3	Elemente de îmbinare plintă	Elemente de îmbinare plintă PVC Profi 503 frasin	Bucată	100	7,28	
4	Plintă PVC	Plintă PVC Profi 503 frasin Lungime 2,5 m.	Bucată	200	42,77	

5	Terminație plintă dreapta	Terminație plintă PVC dreapta Profi 503 frasin	Bucată	40	7,28	
6	Terminație plintă stînga	Terminație plintă PVC stînga Profi 503 frasin	Bucată	40	7,28	