

Технические характеристики экскаватора

Nr. d/o	Denum. bunurilor	Un. de măsur	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată
1.1	Экскаватор погрузчик на колесах	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate de operare (kg)- de la 8030 pîna la 8720; • Puterea motorului / rpm- de la 68 pîna la 75; • Presiunea de lucru în sistemul hidraulic(Mpa)- de la 22,5 pîna la 22,7; • Capacitate de ridicare la îndemînă și / sau la înălțimea maximă de ridicare kg – de la 3200 pîna la 3500; • Lățimea cupei de încărcare (mm)- de la 2311 pîna la 2235; • Forța de rupere a cupei / brațului (kN)- (47,56) / (42,6 64,07 / 46,4); • Atingerea maximă a marginii cupei la Max. înălțimea de ridicare (mm)- de la 780 pîna la 830; • Adâncimea cupei de încărcare (mm) – de la 70 pîna la 160; • Capacitatea cupei excavatorului (m3)- de la 0,18 pîna la 0,24; • Описание ковша: Многофункциональный челюстной ковш 6 в 1 (толкание – режим бульдозера, погрузка, копание, захват груза, засыпка и планировка); • Adâncime de săpare (mm)- de la 4200 pîna la 5800; • Raza de săpare (mm)- de la 5300 pîna la 7070; • Viteze de deplasare (km / h)- 5,4 – 40; • Ampatament (mm)- de la 2135 pîna la 2170; • Gardă la sol sub suporturi / sub cărucior (mm)-de la 370 pîna la 520; • Lungime totală (mm)- de la 5920 pîna la 5620; • Lățimea totală (cu excepția cupei) – de la 2240 pîna la 2360; • Volumul rezervorului de combustibil(l)- de la 120 pîna la 160; • Controlul încărcătorului-mechanical; • Controlul excavatorului-mechanical; • Dimensiunea anvelopei, față / spate-12,5x18 / 16,9x28 sau 12.5x18 / 18.4/15 x 26; • Utilaj nou, anul producerii 2020/2021; • Perioada de garantie nu mai puțin de 12 luni; • Termenul de livrare max. - 2 luni; • Cabina dotata dupa standarte CE, cabina de tip închis, dotat cu cupa de incarcare (400/800mm), dotat cu dispozitiv de reglare laterala a bratului de sapat, deapta, dotat cu braț telescopic.

Председатель рабочей группы



Стамов Михаил