

Anexa nr. 1

Nr.	Denumire materiale	Unitate de măsură	Cantitatea
1.	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	buc	5
2.	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	buc	3
3.	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	buc	3
4.	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	pac	3
5.	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	pac	3
6.	Buton pusc-stop, current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	buc	3
7.	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	buc	10
8.	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	buc	10
9.	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, nr poli 2, 90 grade	buc	40
10.	Pile electrice alcaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	buc	3
11.	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	m	200
12.	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	m	200
13.	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	m	200
14.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	m	300
15.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	m	200
16.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	m	100
17.	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	m	200
18.	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	m	100
19.	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	m	100
20.	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	m	50
21.	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	m	50
22.	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru, Tip U/UTP, model CAT5E	m	100
23.	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	buc	30
24.	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperatură de contracție 125-200 °C	m	10
25.	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperatură de contracție 125-200 °C	m	10
26.	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	buc	10
27.	Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	buc	10
28.	Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	buc	10
29.	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	buc	1

30.	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	buc	15
31.	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	buc	3
32.	Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	buc	4
33.	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	buc	40
34.	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	buc	40
35.	Înterupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	buc	40
36.	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	buc	40
37.	Priză exterioară, numă de prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu, grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	buc	20
38.	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	buc	10
39.	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	buc	40
40.	Cuter universal metal, 18mm	buc	2
41.	Lame pt cuțit 18mm 10buc	buc	4
42.	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	buc	12
43.	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	buc	6
44.	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	buc	12
45.	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	buc	10
46.	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	buc	10
47.	Înterupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	buc	5
48.	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	buc	25
49.	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	buc	25
50.	Fir electric PV1, 6mm ² , galben, material cupru	m	15
51.	Fir electric PV1, 6mm ² , roșu, material cupru	m	15
52.	Fir electric PV1, 6mm ² , verde, material cupru	m	15
53.	Fir electric PV1, 6mm ² , galben-verde, material cupru	m	15
54.	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm ² , culoare portocaliu	buc	10
55.	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm ² , nr poli 5,	buc	10

	culoare portocaliu		
56.	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, l60mm	buc	2
57.	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	buc	30
58.	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	buc	30
59.	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm ² , dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	pac	1
60.	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	pac	3
61.	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	pac	3
62.	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	buc	3
63.	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	buc	5
64.	Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	buc	12
65.	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	buc	30
66.	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	buc	30
67.	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	buc	70
68.	Bec Led, putere 15w, flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	buc	50
69.	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	buc	20
70.	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	buc	20
71.	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	buc	20
72.	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm	buc	20
73.	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm ² ,	buc	1
74.	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	buc	40
75.	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	buc	7
76.	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	buc	30
77.	Etanșat adeziv pentru filet 85g	buc	16

78.	Bandă izolantă 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	buc	120
79.	Bandă izolantă de bumbac	buc	20
80.	Bandă bilaterală 20mmx5m	buc	5