

Caiet de Sarcini

1.Tractor

Stare: nou

Descrierea produsului:

Putere motor: 95-100 CP,

4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc.

Cu turbină și intercooler

Unghi de bracăj: 52-58

Transmisie sincronizată cu 5 trepte:

minim 28/30F+12/15R

Greutate minim: 3000 kg.

Lungime: 3900-4000 mm

Înălțime: 2600 -2700 mm

Lățime: 1750 – 1950 mm

Greutati față: 300 – 400 kg

Sistem de frâne și direcție:

Sistem de frânare independent complet

Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.

Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect

Cabina și aer condiționat:

Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și

ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși

cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare.

Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă.

Afisaj digital: ore lucrare, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă.

Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.

Dotat cu arbore priză spate:

*540/ 540E

Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei

Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă

Girofar

Mecanismul de suspendare CAT II

Manual de utilizare

Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului

Volan reglabil

Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.

Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate.

Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri;

Capac rezervor combustibil cu cheie.

Cuplare 4WD

Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoare

2.Încărcător Frontal

Stare: nou

Descrierea produsului:

Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;

Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;

Presiunea de lucru: 190-200 bar;

Greutatea: 450-460 kg;

Unghi de tragere: 43-45 de grade;

Unghi de aruncare: 58-60 de grade;

Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;

Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.

Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;

Presiune de lucru: min. 190 bar

Putere tractor: 40 CP-120 CP

Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h

Viteza de transport (max.): 10-15 km/h

- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor;

- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător;

- cadru euro

- a treia secțiune

- joystick

- autonivelare

- amortizor cu piston

- reglare automata

Garantie minim 12 luni

Conditii sulimentare:

Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.

3. Căuș cu maxilar

Stare: nou

Descrierea produsului:

Volum: 0,4 m³-0,5m³

Lungime, mm: 1000-1100

Lățime, mm: 1900-2000

Înălțime, mm: 850-900

Greutate, kg: 370-410

Puterea necesară: 70/120cp

Dotări:

Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;

Cuțit de răzuire;

Garantie minim 12 luni

Conditie obligatorie:

Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.

4. Remorcă

Stare: nou

Descrierea produsului:

Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg.

Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.

Greutatea totala: maxim 7000 kg.

Dulap pentru chei;

Cuplă spate;

Dimensiunile totale ale remorcii, mm:

-lungime: 3950 mm - 4000 mm;

-latime: 2050mm - 2150 mm;

-înălțime: 1600 mm-1650 mm;

-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;

Dimensiunile interne ale platformei, mm:

-lungime: 3990 mm – 4000 mm;

-latime: 2090 mm – 2100 mm;

-inaltime cu laturi principale: min 580 mm

-inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm

-descarcare remorca: 3 parti

-viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora

-garda la sol: min 380 mm

-jante standart: 9,00-10,00/16-17

Dimensiuni cîrlig de agățare:

-diametru interior: 40 mm – 50 mm

-diametru exterior: min 110 mm

Sistem de frânare hidraulicuplă spate;

Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);

Garantie minim 12 luni

Conditii sulimentare:

Remorcă compatibilă cu tractorul propus

5. Dispozitiv de agatare tomberon

Stare: nou

Descrierea produsului:

LUNGIME: 3000 mm

LATIME: 600 mm

INALTIME: 3200 mm

GREUTATE: 400 kg

Sistem de functionare: Hidraulic

PUTERE hidraulica: 160 bar

Latimea de agatare tombero: 360-560 mm

Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm

Capacitatea de încărcare min: 400 kg

Garantie minim 12 luni

Conditii sulimentare:

Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

6. Lama nivelare pe incarcator frontal EURO

Stare: nou

Descrierea produsului:

Putere necesară CP: minim 70

Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400

Poziții de lucru: 4;

Viteza de lucru km/h: 5-8;

Greutatea kg: maxim 310

Tipul de reglare a poziției de lucru:

Hidraulic;

Mod de agățare:

Cuplare pe cadrul tractorului;

Garantie minim 12 luni

Conditii sulimentare:

Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.

7. Tomberon/Pubela 120l

Tomberon 120L

Stare produsului: NOU.

Culoare: Verde

Dimensiuni orientative mm: 480x530x990

Greutate: 8-10 kg.

Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice;

Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent;

Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat;

Recipiente: certificate pentru conformitate cu

standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1