

1. Calorifer din oțel – 1 buc

Caracteristici	
Culoare	Alb
Diametrul conexiunii (")	1/2"
Lungimea (mm)	500
Înălțimea (mm)	300
Material	Otel
Conexiune laterală	G 1/2
Presiune de lucru maxima (bar)	10bar
Putere termica (W)	2302
Temperatura maxima (°C)	120
Tip	Radiatoare
Tip montare	De perete
Tip radiator	Panou
Volum interior (L)	1,5L

2. Calorifer din oțel – 11 buc

Caracteristici	
Culoare	Alb
Diametrul conexiunii (")	1/2"
Dimensiuni (HxLxA) (mm)	500x1600x104
Distanța dintre axe (mm)	449
Material	Otel
Presiune de lucru maxima (bar)	10bar
Putere termica (W)	2302
Temperatura maxima (°C)	120
Tip	Radiatoare
Tip montare	De perete
Tip radiator	Panou
Volum interior (L)	5,5L

3. Calorifer din oțel – 2 buc

Caracteristici	
Culoare	Alb
Diametrul conexiunii (")	1/2"
Dimensiuni (HxLxA) (mm)	500x400x104
Distanța dintre axe (mm)	449
Material	Otel
Presiune de lucru maxima (bar)	10bar
Putere termica (W)	578
Temperatura maxima (°C)	120
Tip	Radiatoare
Tip montare	De perete
Tip radiator	Panou
Volum interior (L)	1,61L

4. COT PP-R, alb firat, 90 grade, D 25 mm – 50 buc**5. Racord cu piulițe (racord olandez) PPR D 25 mm x 1" F – 14 buc****MARCA**

-

Folosind

Încălzire, alimentare cu apă

Diametru

25 mm.

Categorie

Racord Olandez

Tipul filet	Intern (F)
Filet	3/4
Max. presiunea de lucru	25 bar
Material de fabricație	Polipropilenă

6. Teu PPR redus 25x20x25 (150/25pcs) – 27 buc
7. Robinet pentru calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură – 14 buc

Tip	Robinet
Diametru	1/2"
Garnitura	o-ring
Preseune (bar)	10
Tip filet	interior - exterior
Material	Alamă

8. Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN10 ITAP – 14 buc

Tip	Robinet
Diametru	1/2"
Preseune (bar)	10
Tip filet	interior - exterior
Material	Alamă

9. Racord PPR D. 20 x 1/2" FE – 28 buc

Tip	Racord
Diametru	Ø 20x1/2"
Diametrul în inci	1/2"
Material	Polipropilenă-Alamă
Culoare	Alb