

**Reparatia interioara a
incaperelor caminului cultural
din sat Popesca, r-l Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructia generale
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolari				
1	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	142,60		
2	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu antimucugai	m2	294,90		
3	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	192,60		
4	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza cu cu antimucugai	m2	651,30		
5	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	161,10		
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	32,50		
7	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,00		
8	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	350,70		
9	RpCN12 C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp S=216,4 m2	buc	1 731,00		
10	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg k-0,8 - demontare	buc	300,00		
11	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	11,68		

1	2	3	4	5	6	7
	2-5	pe distanta de 50 m deseuri				
12	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre deseuri	t	11,68		
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km deseuri	t	11,68		
14	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. pentru umpluturi	100 m3	0,845		
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km pentru umpluturi	t	139,43		
Total			Lei			
Asigurari sociala de stat			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Caminul cultural Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida 120 mm , gips-carton si PVC Capitolul 2.1.1. Pereti despartitori din caramida 120 mm				
16		Fundatii sub pereti despartitori din caramida	buc	0,00		
17	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,00		
18	CC01E	Armaturi din otel beton BpI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 4 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,30		
19	CA03H1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/C 15)	m3	1,10		
20	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,406		
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp consolidare goluri de usa	kg	18,80		

1	2	3	4	5	6	7
22		Boindrugi	buc	0,00		
23	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1,50		
24	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,00		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	0,40		
26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +20 mm	m2	0,40		
		Capitolul 2.1.2. Pereti despartitori din gips-carton				
27	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie poz. 2,3,4,5,6	m2	49,00		
28	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie poz. 9, 10, 11, 12	m2	14,40		
		Capitolul 2.1.3. Pereti despartitori din PVC				
29	CK27Aa plic	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet cabine weceu din PVC 5 buc H=1.8 m	m2	20,30		
30	Pret de piata	Picioare din inox	buc	12,00		
		Capitolul 2.2. Ferestre				
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,00		
32	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea - dispozitivelor de actionare electrica framuga	buc	2,00		
		Capitolul 2.3. Pardoseli Capitolul 2.3.1. Tip I inc. 2,3 S=127,9 m2				
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	76,74		
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,90		

1	2	3	4	5	6	7
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portolonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	127,90		
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,90		
		Capitolul 2.3.2. Tip II inc. 4,5,6 S=65,5 m2				
37	RpCU09 A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	26,24		
38	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	16,40		
39	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,655		
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=50 mm	m2	65,50		
41	CG22C5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade -H=50 mm	m2	-65,50		
42	CG22A1	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	65,50		
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa Bpl d=3 mm 150x150 mm	kg	39,30		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,50		
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20 mm	m2	65,50		
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portolonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,50		
		Capitolul 2.3.3. Tip III inc. 7 S=26,7m2				
47	RpCU09	Transporturi cu mijloace manuale cu	t	10,70		

1	2	3	4	5	6	7
	A1	roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m				
48	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	6,68		
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,267		
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=50 mm	m2	26,70		
51	CG22C5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade -H=50 mm	m2	-26,70		
52	CG22A1	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	26,70		
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	16,02		
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,70		
55	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20 mm	m2	26,70		
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portolonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,70		
		Capitolul 2.3.4. Tip IV inc. 8 S=210,4 m2				
57	RpCU09 A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	84,20		
58	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	52,60		
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,104		

1	2	3	4	5	6	7
60	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=50 mm	m2	210,40		
61	CG22C5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade -H=50 mm	m2	-210,40		
62	CG22A1	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	210,40		
63	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	126,24		
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,40		
65	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20 mm	m2	210,40		
66	CG08B1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu preadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T placi de vinil	m2	210,40		
		Capitolul 2.3.5. Tip V inc. 10, 11, 12 S=35,2 m2				
67	RpCU09 A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	14,08		
68	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	8,80		
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,352		
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala	m2	35,20		

1	2	3	4	5	6	7
		cu 16 mp H=50 mm				
71	CG22C5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade -H=50 mm	m2	-35,20		
72	CG22A1	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	35,20		
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	21,12		
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,20		
75	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20 mm	m2	35,20		
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portolonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,20		
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,00		
		Capitolul 2.3.6. Tip VI inc. 9 S=39,6 m2				
78	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi a in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 42 mm	m2	39,60		
79	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	39,60		
80	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	39,60		
		Capitolul 2.4. Finisare interioara Capitolul 2.4.1. Tavane				
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila poz. 2,3,4,5,6	m2	226,50		
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de lambriuri plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie poz.7	m2	26,70		
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila poz. 8	m2	216,40		

1	2	3	4	5	6	7
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia poz.9-12	m2	149,60		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.9-12	m2	149,60		
86	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton poz.9-12	m2	149,60		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.9-12	m2	149,60		
88	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor poz.9-12	m2	149,80		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.9-12	m2	149,60		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual poz.9	m2	149,80		
Capitolul 2.4.2. Pereti						
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane poz.7	m2	121,00		
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	121,00		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri poz.7	m2	121,00		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.2-6,8, 9-12	m2	850,70		
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. poz.2-6,8, 9-12	m2	850,70		
96	CF51Bk =5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) =5 mm poz.2-6,8, 9-12 (K-5 la materiale, utilaje, k-2 la manopera)	m2	850,70		
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj poz. 2-6, 8-12	m2	850,70		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime poz. 2-6, 8-12	m2	850,70		

1	2	3	4	5	6	7
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.2-6,8, 9-12	m2	850,70		
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual poz 2-6,8, 9-12	m2	850,70		
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	121,00		
102	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele de 2 ori 8,9,10-12 panouri din placi de laminat - 1,05 m2/m2	m2	294,20		
		Capitolul 2.4.3. Glafuri				
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	3,30		
104	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	3,30		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri	m2	3,30		
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	92,20		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri	m2	92,20		
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj glafuri	m2	92,20		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri	m2	92,20		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 1,0 mm grosime pe suprafetele placate glafuri	m2	92,20		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri	m2	92,20		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	92,20		
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv	m2	3,30		

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor la glafuri				
		Capitolul 2.5. Lucrari de montare scaune				
114	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	190,00		
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Aplicativ k-0,5 la manopera - Suruburi M8x80 mm	buc	768,00		
		Capitolul 2.6. Lucrari diverse goluri pentru instalatii				
116	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,41		
117	RpCU05 I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	25,00		
118	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00		
Total			Lei			
Asigurari sociala de stat			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Anastasova Ecaterina)
(funcția, semnătura)

Verificat

(P. Constantinova)
(funcția, semnătura)